

VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ A DVERE Z KOVOVÝCH PROFILOV

OZNAČENIE	01	02	03	04
NÁZOV	OKNO	VONKAJŠIE DVERE	VONKAJŠIE DVERE	ZASKLENÁ STENA
ROZMERY (MM)	1 000 / 1 375	1 250 / 2 300	2 500 / 3 050	8 200 / 3 050
PLOCHA (M2)	1,38	2,88	7,63	25,01
SCHEMA M 1:50				
POPIS	OKNO V OBVODOVEJ STENE ČLENENIE PODĽA SCHÉMY JEDNOKRÍDLOVÉ, KRÍDLO OTVÁRAVO - SKLÁPAVÉ KONŠTRUKCIA Z HLINIKOVÝCH PROFILOV S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM. CELÉ OKNO MUSÍ VYHOVOVAŤ POŽIADAVKÁM NA SÚČINITEL PRECHODU TEPLA VONKAJŠÍCH OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ PODĽA STN 73 0540-2. FARBA PROFILU (EXT./INT.) - RAL 8019 / RAL 8019 (ŠEDOHNEDÁ / ŠEDOHNEDÁ) PLAST. PARAPETNÝ PODLOŽNÝ PROFIL VÝŠKY 30 MM. ÚPRAVA PARAPETU: INTERÉR - DTD - BIELA EXTERIÉR - AL PLECHOVÝ PARAPET. RAL 8019	DVERE V OBVODOVEJ STENE (VONKAJŠIE) ČLENENIE PODĽA SCHÉMY. JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ SMEROM DO INTERIÉRU, ĽAVÉ (L). KONŠTRUKCIA Z HLINIKOVÝCH PROFILOV S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA. DOLNÁ ČASŤ (1/3) PLNÁ TEPELNOIZOLAČNÁ VÝPLŇ KRÍDLA (TERMOFANEL), HORNÁ ČASŤ (2/3) ZASKLENÁ IZOLAČNÝM TROJSKLOM. CELÉ DVERE MUSIA VYHOVOVAŤ POŽIADAVKÁM NA SÚČINITEL PRECHODU TEPLA VONKAJŠÍCH OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ PODĽA STN 73 0540-2. FARBA PROFILU (EXT./INT.) - RAL 8019 / RAL 8019 (ŠEDOHNEDÁ / ŠEDOHNEDÁ) FARBA VÝPLNE (EXT./INT.) - RAL 8019 / RAL 8019 (ŠEDOHNEDÁ / ŠEDOHNEDÁ) KOVANIE : 2 x KLUČKA, ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ, SAMOZATVÁRAČ. OBMEDZOVAČ OTVORENIA DVERÍ S MOŽNOSŤOU FIXÁCIE V MAXIMÁLNEJ POLOHE OTVORENIA.	DVERE V OBVODOVEJ STENE (VONKAJŠIE) ČLENENIE PODĽA SCHÉMY. DVOJKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ SMEROM DO EXTERIÉRU, PRÍMÁRNE KRÍDLO PRAVÉ (P), S PEVNÝM NADSVETLIKOM. OBVODOVÝ ROZŠIROVACÍ PROFIL ŠÍRKY 50 MM PRE PRÍPOJENIE DREVENÉHO OBKLADU (EXT. AJ INT.) KONŠTRUKCIA Z HLINIKOVÝCH PROFILOV S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA. KRÍDLA AJ NADSVETLIK ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM S ČLENENÍM PODĽA SCHÉMY. CELÉ DVERE MUSIA VYHOVOVAŤ POŽIADAVKÁM NA SÚČINITEL PRECHODU TEPLA VONKAJŠÍCH OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ PODĽA STN 73 0540-2. FARBA PROFILU (EXT./INT.) - RAL 8019 / RAL 8019 (ŠEDOHNEDÁ / ŠEDOHNEDÁ) KOVANIE : 2 x KLUČKA (ALT. MADLO), ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ, SAMOZATVÁRAČ. OBMEDZOVAČ OTVORENIA DVERÍ S MOŽNOSŤOU FIXÁCIE V MAXIMÁLNEJ POLOHE OTVORENIA.	ZASKLENÁ STENA V OBVODOVEJ STENE (VONKAJŠIA) ZLOŽENÁ Z TROCH / ČASŤÍ DVE KRAJNÉ ČASŤI ROZMEROV 1500/3050 OBSAHUJÚ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNÝM NADSVETLIKOM, STREDNÁ ČASŤ S ROZMERMÍ 4800/3050 JE PEVNE ZASKLENÁ. ČASŤI SÚ VZÁJOMNE PREPOJENÉ VYKRYVACÍMI PROFILMI ŠÍRKY 200 MM V MIESTACH OCELOVÝCH STĽPOV. OBVODOVÝ ROZŠIROVACÍ PROFIL ŠÍRKY 50 MM PRE PRÍPOJENIE DREVENÉHO OBKLADU OSTENIA (EXT. AJ INT.) ČLENENIE PODĽA SCHÉMY. DVERE V OBOCH KRAJINÝCH ČASŤIACH SÚ JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ SMEROM DO EXTERIÉRU - 1x PRAVÉ A 1x ĽAVÉ S PEVNÝM NADSVETLIKOM. KONŠTRUKCIA Z HLINIKOVÝCH PROFILOV S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA. VŠETKY ČASŤI ZASKLENEJ STENY ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM S ČLENENÍM PODĽA SCHÉMY. CELÁ KONŠTRUKCIA ZASKLENEJ STENY MUSÍ VYHOVOVAŤ POŽIADAVKÁM NA SÚČINITEL PRECHODU TEPLA VONKAJŠÍCH OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ PODĽA STN 73 0540-2. FARBA PROFILU (EXT./INT.) - RAL 8019 / RAL 8019 (ŠEDOHNEDÁ / ŠEDOHNEDÁ) KOVANIE : 2 x KLUČKA (ALT. MADLO), ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ, SAMOZATVÁRAČ (PRE KAŽDÉ DVERE). OBMEDZOVAČ OTVORENIA DVERÍ S MOŽNOSŤOU FIXÁCIE V MAXIMÁLNEJ POLOHE OTVORENIA.
POČET KS				
1.NP	0	1	1	0
2.NP	3	0	0	2
CELKOM	3	1	1	2

POZNÁMKY:

VŠETKY VÝPLNE OTVOROV BUDÚ ZREALIZOVANÉ PODĽA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV VÝROBCU A DODÁVATEĽA
VÝPLNE OTVOROV SÚ VO VÝPISE SCHÉMATICKY ZOBRAZENÉ V POHĽADE ZVONKU.
VO VÝPISE SÚ UVÁDZANÉ SKLADOBNÉ ROZMERY (ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU), VÝROBNÉ ROZMERY VÝPLNÍ BUDÚ URČENÉ VÝROBNOU DOKUMENTÁCIOU DODÁVATEĽA
PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝPLNÍ OTVOROV JE POTREBNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV MERANÍM PRIAMO NA STAVBE.
MADLÁ, KLUČKY A ŠTÍTKY PODĽA ŠTANDARTU DODÁVATEĽA - KONKRÉTNY TYP A PREVEDENIE BUDE ODSÚHLASENÝ INVESTOROM PRED REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE DODÁVATEĽOM PREDLOŽENÝCH VZORIEK.

Zodpovedný projektant:	Ing. Miloš KAROL			
Vypracoval:	Ing. Miloš KAROL			
Stavebník:	VČELCO, s.r.o., Továrenská 10A, 919 04 Smolenice			
Názov a miesto stavby:	VČELÍN - LOKÁLNA PREDAJŇA VČELCO, S.R.O. SMOLENICE, TOVÁRENSKÁ 10A PARC.Č. 620/108, 620/109, 620/104, 620/10, 620/107			
Kód klas. stavby:	-	-	-	-
Stupeň:	PSP			
Časť:	ARCH			
Dátum:	09/2022			
Zák. číslo:				
Formát:	4 x A4			
Názov výkresu:	VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ A DVERE Z KOV. PROFILOV ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	Mierka:	C. výkresu:	
		1:50	B_08	
				Paré:

VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV - DREVENÉ VNÚTORNÉ DVERE

OZNAČENIE	05	06	07	08	06
NÁZOV	VNÚTORNÉ DVERE	VNÚTORNÉ DVERE	VNÚTORNÉ DVERE	VNÚTORNÉ DVERE	VNÚTORNÉ DVERE
ROZMERY (MM)	1 400 / 1 970	900 / 1 970	800 / 1 970	700 / 1 970	600 / 1 970
PLOCHA (M2)					
SCHEMA M 1:50					
POPIS	VNÚTORNÉ DVERE DREVENÉ - 1/3 PRESKLENÉ DVOJKRÍDLOVÉ - KYVNÉ, BEZ PRAHU ZÁRUBŇA : DREVENÁ OBLOŽKOVÁ, OSTENIE HR.100 MM MATERIÁL : DTD POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINÁT CPL FARBA KRÍDLA : SVETLOSIVÁ (RAL 7035) FARBA ZÁRUBNE : SVETLOSIVÁ (RAL 7035) KOVANIE : 2 x MADLO ZÁMOK : WC ZÁMOK VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ	VNÚTORNÉ DVERE DREVENÉ - PLNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ, BEZ PRAHU ZÁRUBŇA : DREVENÁ OBLOŽKOVÁ, OSTENIE HR.100 MM MATERIÁL : DTD POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINÁT CPL FARBA KRÍDLA : SVETLOSIVÁ (RAL 7035) FARBA ZÁRUBNE : SVETLOSIVÁ (RAL 7035) KOVANIE : 2 x KLUČKA ZÁMOK : VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ	VNÚTORNÉ DVERE DREVENÉ - PLNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ, BEZ PRAHU ZÁRUBŇA : DREVENÁ OBLOŽKOVÁ, OSTENIE HR.100 MM MATERIÁL : DTD POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINÁT CPL FARBA KRÍDLA : SVETLOSIVÁ (RAL 7035) FARBA ZÁRUBNE : SVETLOSIVÁ (RAL 7035) KOVANIE : 2 x KLUČKA (3x) 1 x WC ZÁMOK (1x) ZÁMOK : VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ	VNÚTORNÉ DVERE DREVENÉ - PLNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ, BEZ PRAHU ZÁRUBŇA : DREVENÁ OBLOŽKOVÁ, OSTENIE HR.100 MM MATERIÁL : DTD POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINÁT CPL FARBA KRÍDLA : SVETLOSIVÁ (RAL 7035) FARBA ZÁRUBNE : SVETLOSIVÁ (RAL 7035) KOVANIE : 2 x KLUČKA ZÁMOK : VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ DO DVERNÝCH KRÍDEL OSADIŤ VETRACIE MRIEŽKY 400 x 100 MM (1x) PODĽA POŽIADAVIEK PROJEKTU VZT.	VNÚTORNÉ DVERE DREVENÉ - PLNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ, BEZ PRAHU ZÁRUBŇA : DREVENÁ OBLOŽKOVÁ, OSTENIE HR.100 MM MATERIÁL : DTD POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINÁT CPL FARBA KRÍDLA : SVETLOSIVÁ (RAL 7035) FARBA ZÁRUBNE : SVETLOSIVÁ (RAL 7035) KOVANIE : 2 x KLUČKA ZÁMOK : WC ZÁMOK DO DVERNÝCH KRÍDEL OSADIŤ VETRACIE MRIEŽKY 400 x 100 MM (1x) PODĽA POŽIADAVIEK PROJEKTU VZT.
POČET KS		Ľ P	Ľ P	Ľ P	Ľ P
1.NP	1	0 1	1 0	1 1	0 3
2.NP	0	0 0	1 2	0 1	0 2
CELKOM	1	1	4	3	5

POZNÁMKY:

VŠETKY DREVENÉ VNÚTORNÉ DVERE BUDÚ ZREALIZOVANÉ PODĽA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV VÝROBCU A DODÁVATEĽA.
PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝPLNÍ OTVOROV JE POTREBNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV MERANÍM PRIAMO NA STAVBE.
MATERIÁL A FAREBNÉ ÚPRAVY POVRCHOV VÝPLNÍ OTVOROV, AKO AJ DRUHY ZASKLENÍ MÔŽU BYŤ UPRESNENÉ PRED REALIZÁCIOU PROJEKTOM INTERIÉRU, ALEBO NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA INVESTORA.
MADLÁ, KLUČKY A ŠTÍTKY PODĽA ŠTANDARTU DODÁVATEĽA - KONKRÉTNY TYP A PREVEDENIE BUDE ODSÚHLASENÝ INVESTOROM PRED REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE DODÁVATEĽOM PREDLOŽENÝCH VZORIEK.

Zodpovedný projektant:	Ing. Miloš KAROL			
Vypracoval:	Ing. Miloš KAROL			
Stavebník:	VČELCO, s.r.o., Továrenská 10A, 919 04 Smolenice			
Názov a miesto stavby:	VČELÍN - LOKÁLNA PREDAJŇA VČELCO, S.R.O. SMOLENICE, TOVÁRENSKÁ 10A PARC.Č. 620/108, 620/109, 620/104, 620/10, 620/107			
Kód klas. stavby:	-	-	-	-
Stupeň:	PSP			
Časť:	ARCH			
Dátum:	09/2022			
Zák. číslo:				
Formát:	4 x A4			
Názov výkresu:	VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV - DREVENÉ VNÚTORNÉ DVERE ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	Mierka:	C. výkresu:	
		1:50	B_09	
				Paré: