

REZ A-A



REZ B-B

PRED ZAČATÍM STAVBY - OVERIŤ ÚDAJE O VÝŠKE HLADINY RYBNÍKA
K PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII NEBOLI POSKYTNUTÉ ÚDAJE O KOLÍSANÍ HLADINY RYBNÍKA
POSKYTNUTÉ ÚDAJE PRE ARCHITEKTONICKÚ ŠTÚDIU - VÝŠKA HLADINY V OKOLÍ SITUOVANÁ LÁVKY 146,50 mm
NAMERANÉ ÚDAJE V ZIME ZAMRZNUTÁ HLADINA - VÝŠKA HLADINY 146,57-146,58 mm

SIEŤ PROTI RYBÁM :

OSADENIE SIETE OSOVO 600 mm OD OSI B, SIEŤ SLÚŽI LEN AKO PRIESTOROVÁ BARIÉRA PRE RYBY

S1) POLYETYLÉNOVÁ SIEŤ, VEĽKOSŤ OKA 30 mm, OBŠÍTIE FARBA ČIERNA
SPODNÁ HRANA SIETE OBSAHUJE ZÁVAŽIE
VÝŠKA SIETE 1,120 m
DĹŽKA SIETE 160,5 m, 60 POĽÍ PO DĹŽKE 2,675 m

S2) KOTVIACE OCEĽ, OKO SO SAMOREŽNÝM ZÁVITOM DO DREVA, POZINK, OSOVÉ ROZOSTUPY PO 0,535 m
5ks NA JEDNO POĽE, 241 ks CELKOVO
NOSNOSŤ MIN. 100 kg/OKO

POZNÁMKA:
- VŠETKY PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTORMI PROJEKTU!
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI RESP. NEZROVNALOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI ČASTI PROJEKTU!
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM NA STAVBE!
- PRI VYSTAVANÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NÁRODNÉ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ!
- PRI NEŠPECIFIKOVANÝCH KRITÉRIÁ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY!
- KONŠTRUKCIE, KTORÉ NIE SÚ ZAZNAČENÉ VO VYKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SA BLIŽŠIE ŠPECIFIKUJÚ POČAS REALIZÁCIE!
- PRED REALIZÁCIOU JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKCIÍ JE UVEDENÝ VO VYKRESOVEJ ČASTI, PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU!
- TRIEDY POUŽITÝCH BETÓNOV SÚ SPRESNENÉ V ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE STATIKA!
- PRIESAKNÁ KÓTA ≤0,000 MÔŽE BYŤ DODATOČNE UPRAVENÁ PRI OSADENÍ STAVBY VZHĽADOM K ROZSAHU TERÉNNYCH ÚPRAV A NAMERANEJ OPTIMÁLNEJ AMAXIMÁLNEJ VODNEJ HLADINY!
- VŠETKY ROZMERY SÚ V [mm] ALEBO V [m] BEZ REFERENČNE, V PRÍPADE ZMENY JE POTREBNÉ ZACHOVAŤ ROVNOCENNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE A KVALITU PRÍRODNÉ IZOLYUSTĚ!
- NA POZEMKU STAVEBNÍKA NEBOL VYKONANÝ GEOLOGICKÝ PRIESKUM!
- PRED REALIZÁCIOU VYKOPOV JE POTREBNÉ VYHOTOVIŤ GEOLOGICKÝ PRIESKUM, NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV SA URČÍ PRIESAKHRANICA ĽADOVEJ NEPREPUSTNEJ VRSTVY, KTORÁ SA NESMIE PORUŠIŤ!
- PRI VYKOPOCH JE NUTNÉ DODRŽAŤ SKLONY SVAHOV PODĽA SKUTOČNOSTI A UVAŽUJE PODĽA PROJEKTU STATIKY!
- VŠETKY DREVENÉ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ IMPREGNOVAŤ TRANSPARENTNÝM NÁTEROM PROTI ŠKODCOM A HNILOBE
- VŠETKY DREVENÉ KONŠTRUKCIE SÚ NAVRHNOVANÉ Z DREVINY DUB
- VŠETKY OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE A PRVKY BUDÚ UPRAVENÉ ŽIARovým POZINKOVANÍM
- VŠETKY SPOJE BUDÚ DO DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRVKOV VOPRED PREDVŔTANÉ, PREDVŔTANÉ BUDÚ AJ OTVORY PRE ZAPUSTENIE HLAVY SKRUTIEK A ČAPOV
- DO DREVA BUDÚ POUŽITÉ NEREZOVÉ SPOJOVACIE PRVKY

NÁVRH RÁTA S OPTIMÁLNOU HLADINOU RYBNÍKA VÝŠKA + 0,990 m –146,71 mmn BPV
PRED ZAČATÍM STAVBY - OVERIŤ ÚDAJE O VÝŠKE HLADINY RYBNÍKA
K PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NEBOLI POSKYTNUTÉ ÚDAJE O KOLÍSANÍ HLADINY RYBNÍKA
POSKYTNUTÉ ÚDAJE PRE ARCHITEKTONICKÚ ŠTÚDIU - VÝŠKA HLADINY V OKOLÍ SITUOVANÁ LÁVKY 146,50 mmn
NAMERANÉ ÚDAJE V ZIME ZAMRZNUTÁ HLADINA - VÝŠKA HLADINY 146,57–146,58 mmn

LEGENDA :

- OBRYS NAVRHOVANÝCH VÝKOPOV, 200 mm OD VONKAJŠEJ HRANY ZÁKLADU
- HRANICA ZROVNÁVACEJ ROVINY DNA RYBNÍKA
- ŠTRKOVÝ ZÁSYP FR.64 mm, HR 100mm
- VODNÁ PLOCHA, VODA
- DREVENÉ KONŠTRUKCIE
- EXIST. ZEMINA

LEGENDA MATERIÁLOV:

1	DREVENÁ LATA PROF 50x75xVAR mm	
2	DREVENÁ LATA PROF 50x40xVAR mm	
3	DREVENÁ DOSKA PROF 25x250xVAR mm, OHNÚŤ DO TVARU VNÚTORNEJ KRUŽNICE	
4	DOREZ - DREVENÁ DOSKA PROF 25x250x230 mm	
5	VZPERA DREV. HRANOL PROF 80x200x180 mm	
6	VZPERA DREV. HRANOL PROF 80x200x165 mm	
7	VZPERA DREV. HRANOL PROF 80x140x275 mm	
P1	DREVENÁ LATA PROF 50x125x3000 mm KLADENÁ NA VÝŠKU	
P2	DREVENÁ LATA PROF 50x125xVAR mm KLADENÁ NA ŠÍRKU	
G1	DREVENÁ GULATINA Ø 60 mm x 2625 mm	
G2	DREVENÁ GULATINA Ø 60 mm x 2125 mm	
G3	DREVENÁ GULATINA Ø 47,4 mm x 2625 mm	
A-C	VERTIKÁLNY STUŽUJÚCI PRVOK KOLONÁDY,OCEĽ PRVOK, PROF. 10x60 mm, BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA VID VÝKAZ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK	
H1-H6	HORIZONTÁLNY STUŽUJÚCI PRVOK KOLONÁDY, OCEĽ PRVOK TVARU L, PROF. 60x50 mm, BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA VID VÝKAZ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK	
F-LAV	OCEĽOVÁ KOTVIACA PLATŇA KOLONÁDY/DIEŤACNÉHO PÁSU PRI OKRAJI, HR. 8 mm, BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA VID VÝKAZ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK	

± 0,000 = 145,72 mmn BPV

architektiSercel Švec, s.r.o.
Office: Kazanská 7, 811 03 Bratislava
Adresa: Kozmická 1585/40, 92522 Veľké Úľany
IČO 47031735 DIČ 2023765594 IČ DPH SK2023765594
Tel: 0042151/3355594 Mail: info@a2s.sk Web: www.a2s.sk

Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v lokalite Kamenný mlyn v Trnave

NÁZOV STAVBY:	
STUPEŇ:	DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY
MIESTO STAVBY:	Lokalita Kamenný mlyn v Trnave,k.ú.: Trnava, p.č.10259, LV 6088
INVESTOR:	Mesto Trnava, Hlavná č.1, 917 71 Trnava
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	Ing. arch. Andrej Švec, autorizovaný architekt 2228 AA
AUTORI PROJEKTU:	Ing. Andrea Prievalská - LANDES Ing. arch. Peter Šercel, Ing. arch. Andrej Švec - Architekti Šercel Švec, s.r.o.
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO-01 DREVENÁ PEVNÁ LÁVKA
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Andrej Švec, autorizovaný architekt 2228 AA
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Andrej Švec, Ing. arch. Mária Nováková
NÁZOV VÝKRESU:	**REZ A-A, REZ B-B**
ČÍSLO VÝKRESU:	**06**
MIERKA:	1:50
FORMÁT:	14xA4
DÁTUM:	03/2017
REVÍZIA:	**01**
ČÍSLO PARE:	