

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA BRÁNY

• **ROLOVACIA BRÁNA**

- rozmer brány: **brána č. 3 - 3460 x 3680 mm**
- oceľová lamela 95x23mm so zateplením
- pohon: bočný priemyselný pohon umiestnený vľavo, núdzové otváranie kľukou integrovanou na pohone.
- RAL 9006 obojstranne (svetlý hliník)
- kovanie: navíjací hriadel' na plávajúcej konzole, bez boxu
- kovania a ostatná konštrukcia oceľová pozinkovaná bez ďalšej povrchovej úpravy
- presklenie - nie / integrované dvere - nie
- ovládanie - automatické impulzné, trojtlačidlom HORE-STOP-DOLE
- bezpečnostné prvky : bezpečnostná kontaktná optolišta na uzatváraciej hrane brány
- doplnková výbava: bezpečnostná infrazávora s krytom / externé 3-tlačítko so zámkom - povrchová montáž , prepojovacia krabica AC DUR, nástenná zásuvka CE 400V/16A
- vypracovanie príslušných revízných správ
- správa o prvej odbornej prehliadke a prvej odbornej skúške zdvíhacieho zariadenia - brány
- kompletná technická dokumentácia
- revízna správa UTZ
- profylaktická záručná prehliadka (každých 6 mesiacov) vrátane 2 revízií zdvíhacieho zariadenia
- požadovaná dĺžka záručnej doby na tovar/služby - 24mesiacov
- zabezpečenie operatívnej opravy a odstránenie porúch v prípade poruchy brány/brán do 48hod.
- demontáž a ekologická likvidácia jestvujúcej brány
- odvoz, likvidáciu odpadu

Vizualizácia brány



v Bratislave 01.08.2022

Vypracoval:

S pozdravom /Regards,

Milan Šimkovič
vedúci referátu starostlivosti o NM
Tel.: +421 (0)2 5950 2136
Fax: +421 (0)2 5950 2200
Mobil: 0905929728
E-mail: simkovic.milan@dpb.sk



Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Tel.: +421 2 5950 1111
Web: www.dpb.sk