

OZN.	POPIS: PSV VÝPIS OKIEN - VSTUPNÉ DVERE					
ED1	<div></div>					
	ROZMER (mm)	MATERIÁL, TYP	POVRCH. ÚPR.	FARBA	OTVÁRANIE	POČET
STAV. OTVOR	900x2500	MURIVO	-	-	OTVÁRAVÉ	1
			-	-		
RÁM ZOSTAVY	880x2490	HLINÍKOVÝ RÁM S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA; Š=72mm; U <sub>d</sub> =1,00 W/m <sup>2</sup> .K	-	BIELA		
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ A BEZPEČNOSTNÉ TROJSKLO Š=40mm (VSG33.1/14/4/14/33.1VSG); U <sub>g</sub> =0,6 W/m <sup>2</sup> .K; TGI - TEPELNÝ DIŠTANČNÝ RÁMIK		POZNÁMKY: FARBU A ĎALŠIE DOPLNKY OKIEN URČÍ INVEŠTOR; PRÍPADNÉ ZMENY TYPU OKNA JE POTREBNÉ DODRŽAŤ ROVNAKÉ TECHNICKÉ PARAMETRE OKNA A ZASKLENIA			
VÝPLŇ	JADRO - XPS ; OPLÁŠTENIE - OCEĽOVÝ PLECH					
KOVANIE	HLINÍKOVÁ KLUČKA; BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE RC3 (BOČNÝ PANEL)					
DOPLNKY	PODKLADOVÝ PROFIL; SAMOZATVÁRAČ; NEREZOVÉ MADLO (INTERIÉR/EXTERIÉR)					

OZN.	POPIS: PSV VÝPIS OKIEN - VSTUPNÉ DVERE						
ED2							
		ROZMER (mm)	MATERIÁL, TYP	POVRCH. ÚPR.	FARBA	OTVÁRANIE	POČET
	STAV. OTVOR	2600x2500	MURIVO	-	-	OTVÁRAVÉ	1
	RÁM ZOSTAVY	2580x2490	HLINÍKOVÝ RÁM S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA; Š=72mm; U <sub>d</sub> =1,00 W/m <sup>2</sup> .K	-	BIELA		
	ZASKLENIE	IZOLAČNÉ A BEZPEČNOSTNÉ TROJSKLO Š=40mm (VSG33.1/14/4/14/33.1VSG); U <sub>g</sub> =0,6 W/m <sup>2</sup> .K; TGI - TEPELNÝ DIŠTANČNÝ RÁMIK		POZNÁMKY: FARBU A ĎALŠIE DOPLNKY OKIEN URČÍ INVEŠTOR; PRÍPADNÉ ZMENY TYPU OKNA JE POTREBNÉ DODRŽAŤ ROVNAKÉ TECHNICKÉ PARAMETRE OKNA A ZASKLENIA			
	VÝPLŇ	JADRO - XPS ; OPLÁŠTENIE - OCEĽOVÝ PLECH					
	KOVANIE	HLINÍKOVÁ KLUČKA; BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE RC3 (BOČNÝ PANEL)					
	DOPLNKY	PODKLADOVÝ PROFIL; SAMOZATVÁRAČ; NEREZOVÉ MADLO (INTERIÉR/EXTERIÉR)					

POZNÁMKA: ZMENU PRVKOV TREBA KONZULTOVAŤ S INVEŠTOROM A PROJEKTANTOM!!!

OBSAH:	POLOŽKA:	OBJEKT:	ČÍS. STR.: 02
PSV - VÝPIS OKIEN	ED1; ED2	PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIE - NOVÝ OBJEKT BUČANY, PARC. č.1628; 1627	DÁTUM: 08/2022