Príloha č. 2 – Technická špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie nového nepoužívaného motorového vozidla na špeciálne účely s nadstavbou a podvozkom.

Všetky údaje uvedené v opise predmetu zákazky a v technických parametroch sú približné, resp. minimálne. Uchádzač môže ponúknuť ekvivalent k uvedeným požiadavkám - v porovnateľnej kvalite v rovnakých alebo vyšších parametroch.

Opis predmetu zákazky a **minimálne** technické požiadavky:

Nadstavba vozidla:
Jedná hákový nosič kontajnerov s 2ks vymeniteľných kontajnerov slúžiacich na zabezpečenie odvozu a dovozu stavebných materiálov, sutiny na prevoz drobnej mechanizácie. Nosič kontajnerov bude pevne namontovaný na rámový automobilový podvozok.

Opis:
- Hákový nosič kontajnerov
- Výkonová rada nosiča 8 T
- Kompatibilita s nosičom CTS 08-33
- 2 ks kontajnerov

Technické parametre:

Hákový nosič kontajnerov:
- Kapacita 8 ton
- Teleskopická verzia s 2 zdvíhacími valcami
- Pneumaticko- hydraulický rozvádzač so 3 sekciami
- Ovládanie v kabíne
- Zaistenie kontajnera vonkajšie
- Zaistenie kontajnera pri sklápaní automatické
- Farba čierna
- Sklopný uhol 50°
- Výška háku 1000 mm
- Poistka háku
- Nádrž na olej s filtrom
- Šírka rolní - kompatibilita s CTS 08-33
- Čerpadlo
- Doklady s prihlásením

Kontajnery:
- Vaňové prevedenie
- Vnútorné rozmery kontajnera 4000 x 2300 x 700 mm
- Podlaha kontajnera – hrúbka 4mm
- Bočnice a čelo – hrúbka 3 mm
- Otváranie bočníc - sklopné
- Zadné čelo – kombinované (výkyvné ako sklápač a dvojkrídlové dvere)
- Farba - sivá
- Háčiky pre uchytenie siete
- Viazacie prvky zapustené v podlahe kontajnera

Podvozok:

Technický popis:

Hmotnostný variant

- hmotnostný variant 11,99 t

Motor

- vznetový preplňovaný 4 -valcový
- výkon motora min. 140 KW
- emisná norma EURO6
- motorová brzda
- tempomat

Prevodovka

- prevodovka mechanická min. 6 stupňová
- vývod PTO
- náhon 4 x 2

Kolesá

- pneumatiky 19,5“
- kryty matíc kolies
- rezervné koleso

Rám

- rázvor – max. 3700 mm
- čierna farba
- dĺžka vozidla max. 6600 mm
- ochrana proti podbehnutiu vpredu, vzadu
- bočné ochranné zariadenie
- ochranný štít chladiča a olejovej vane
- čap vpredu pre núdzový odťah

Predná napráva/Predné odpruženie

- predná pružina, parabolické

Zadná napráva/Zadne odpruženie

- zadná pružina, parabolické
- uzávierka diferenciálu na zadnej náprave
- stabilizátor zadnej nápravy

Palivová nádrž

- palivová nádrž na naftu min. 100l max 130 l
- palivová nádrž na AdBlue min. 20l max. 40 l

Brzdy

- ABS , ASR
- ESP
- kotúčové brzdy na prednej náprave

Riadenie

- ľavostranné

Kabína vodiča zvonku

- krátka, denná , 3-miestna
- farba modrá svetlá, červená
- centrálne zatváranie , diaľkovo ovládané, 2 x kľúč
- vonkajšia clona proti slnku
- predné zrkadlo, vyhrievané, elektr. ovládané
- okná/ okno v zadnej stene kabíny

Kabína vodiča vnútro

- komfortne sedadlo vodiča vzduch. odpružené, vyhrievané
- klimatizácia, peľový filter
- poťahy sedadiel
- gumové rohože vodič a spolujazdec
- elektr. ovládanie okien dverí vodiča a spolujazdca
- odkladací priestor nad čelným sklom

Pristroj

- digitálny tachograf 2.generácie , kalibrovaný, prvotne overený
- centrál. palubný počítač
- jazyk slovenský resp. český pre display prístrojovej dosky
- výstražný bzučiak pri zaradenom spätnom chode

Osvetlenie

- výškové nastavenie svetiel
- halogénové hmlové svetlomety
- svetlá pre denné svietenie LED
- ochranná mriežka zadných svetiel
- obrysové osvetlenie LED
- 2 Halogénové výstražné majáky na streche kabíny nízke so zápisom v OEV
- Farba výstražného majáka žltá

Ostatné

- Povinná výbava (autolekárnička, výstražný trojuholník, reflexná vesta)
- Vozidlový zdvihák
- Zakladacie kliny – 2ks
- Hadica na dofukovanie kolies
- Kryty skrutiek prednej nápravy
- Lapače nečistôt vpredu

Rádio

- Rádio s USB

Ostatné požiadavky:

Záruka na nadstavbu: min. 24 mesiacov

Dodacia doba: uviesť termín dodania
Servis:
Miesto výkonu záručného servisu, údržby a pozáručného servisu
• podvozkov v autorizovanej servisnej sieti výrobcov podvozkov
• nadstavieb a príslušenstva zabezpečuje dodávateľ /výrobca v areáli prevádzkovateľa
Doba nástupu na servisný zásah max. do 48 hodín.