




Označ.	Schéma	Popis	Rozmery stavebného otvoru	Materiál	Farba	Počet kusov		Poznámka
						1.NP	Celkom	
16/P		DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ s olovenou tieniacou vložkou	900 x 1970		biela	1	1	- tieniaca vložka s ekvivalentom olava min. hrúbka 2,0 mm - dvere osadiť do vystuženej ocelevej zárubne s olovenou výstelkou alebo do vystuženej ocelevej zárubne zamurovanej barytovou maltou, prípadne vyliať barytovým betónom - spodna hrana opatrená nerezovým okopovým plechom v= 150mm
17/L		DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ OTOČNÉ ĽAVÉ s olovenou tieniacou vložkou	800 x 1970		biela	1	1	- tieniaca vložka s ekvivalentom olava min. hrúbka 2,3 mm - dvere osadiť do vystuženej ocelevej zárubne s olovenou výstelkou alebo do vystuženej ocelevej zárubne zamurovanej barytovou maltou, prípadne vyliať barytovým betónom - spodna hrana opatrená nerezovým okopovým plechom v= 150mm
18/P		DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	800 x 1970		biela	1	1	- spodna hrana opatrená nerezovým okopovým plechom v= 150mm