



	UMELÝ POLYURETÁNOVÝ ŠPORTOVÝ VODOPRIEPUSTNÝ POVRCH "typu Spray Cout", hr. 13mm (napr. CONIPUR SP, SPURTAN WS)	- 1415,00 m ²
	BETONOVÝ OBRUBNÍK 1000/200/50mm (v. oblúkoch 500/200/50mm)	- 658,00 m
	BETONOVÝ OBRUBNÍK S PVC HRANOU (napr. HAURATON SPORTFIX SOFT Obrubník)	- 18,00 m
	PIESOK JEMNÝ - PRANÝ	
	LAPAČE PIESKU - ČISTIACA ZÓNA DOSKOČISKA (PRÝŽOVÁ ROHOŽ)	
	BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, hr. 60mm	- 184,00 m ²
	PVC PERFOROVANÝ DRÉN DN 100	
	PVC KANALIZAČNÁ TRUBKA DN 160	
Š1 až 4 ○	PVC KONTROLNÁ ŠACHTA min. Ø315mm	
Š5 ○	PVC KONTROLNÁ ŠACHTA min. Ø600mm S ODKALOVACÍM DNOM	

POZNÁMKA

PODKLADOM PRE SPRACOVANIE SITUÁCIE BOLO GEODETICKÉ ZAMERANIE STÁVAJÚCEHO STAVU LOKALITY. GEODETICKÉ ZAMERANIE BOLO POSKYTNUTÉ INVEŠTOROM. PRED ZAČIATKOM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKÉ SIETE. V BLÍZKOSTI INŽINIERSKÝCH SIETÍ (PLYNOVÉHO POTRUBIA, EL. VEDENIA ATĎ.) VYKONÁVAŤ VŠETKY VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁCE RUČNE. NEVHODNÉ PODLOŽIE SA V PRÍPADE NEDOSTATOČNEJ ÚNOSNOSTI DO HLĎKY 0,3m OD PLÁNE STABILIZUJE CEMENTOM (PRIDANÍM 3-4% CEMENTU).PODKLAD POD UMELÉ PОВRCHY BUDE REALIZOVANÝ S ROVINATOSŤOU $\pm 3\text{mm}$ NA 4m LATI. DODÁVATEL PОВRCHU MUSÍ DOLOŽIŤ PLATNÝ ATEST ZDRAVOTNEJ NEZÁVADNOSTI. PОВRCH MUSÍ MAŤ PLATNÝ CERTIFIKÁT WORLD ATHLETIC (IAAF)

$$\pm 0,000 = 134,800 \text{ m.n.m. Bpv S-JTSK (výška vnútorného bet. obrubníka)}$$

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<i>PARAINVEST, s.r.o.</i> Majerníkova 23, 841 05 Bratislava mobil: +421 905 368 620 e-mail: info@parainvest.sk	
	<i>Branislav Mučka</i>	<i>Ing. Milan Kusalík</i>		
Miesto stavby:	MČ Bratislava - Petržalka, ZŠ Gessayova	Kraj: Bratislavský	Formát:	3xA4
Investor:	MČ Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, IČO: 00603201		Dátum:	07/2022
Stavba:	Obnova športového areálu ZŠ Gessayova MČ Bratislava-Petržalka		Účel:	ŠTÚDIA
			Číslo zákazky:	Číslo paré:
Obsah:	SITUÁCIA - ODVODNENIE		Mierka:	Číslo výkresu:
			1:250	B.04