




(a) ZÁVITOVÁ TYČ S PRÍSLUŠENSTVOM (MATICE, PODLOŽKY) $\Phi 12$; dl.=1500mm; celkovo 8ks




VÝKAZ VÝSTUŽE

VX VYLAŇOVACIA VÝSTUŽ TYPU "STA 09B1015" DO PODESTY
CELK. DĹŽKA 1,0M, 6,78KG



• PRED REALIZÁCIOU ZMERAŤ SÚČINOČNÉ ROZMERY NA STAVBE, DISPOZÍCIE OPROTÍ PROJEKTOVÉHO KONSTRUKTÁNA KONZULTUJÚT S PROJEKTOVÝM KONSTRUKTÁROM
• PRED ZALATINIM BETÓNOM MONOLITICKÉ KONSTRUKCIE JE NEPODPORIEŤ ZODPOVEDNÝ KONSTRUKTÁNA NA PREVÁZITE VÝSTUŽE
• AKÉKOLIEK ZMENY V NOSNEJ KONSTRUKCII JE NÚTNE KONZULTOVAŤ SO ZODPOVEDNÝM KONSTRUKTÁROM
• VÝSTUŽNÉ SIEŤE UKLADAŤ VÝZD KAT. A, BY PRAŠBÝM DESKOU NÁSLEDUJÚCEHO BÝŤ VÝM. MINIMÁLNE 3-OKA REŠP. 450MM
• VÝSTUŽ V MIESTE NEVÝZNÁČNÝCH PŘEPAZOV UPRAVIŤ PRESTRÁHNUTÍM ALBO ROZDRIHNUTÍM DO STRÁN
• DIELENSKÉ A MONTÁŽNÉ SKUPY OCELOVÝCH KONSTRUKČNÝCH PRVKOV RIEŠIŤ ZVÁRANE PŘEBIEŽNYM ZVÁRIM PRÍSÚŠNÉHO DRUHU A VEĽKOSTI
• VEĽKOSŤ A DRUH ZVÁRY VOĽIŤ PODLA KONSTRUKČNÝCH ZÁDÁŠ A OHLADNAMI NA HĽBKU MATERIÁLOV PODĽYŤ V DÁNOM STYKU
• KONSTRUKCII OPATRIŤ OCHRANNÝM MŤROSTOM. POŤIŤ NÁTER NA HĽBKU VODUREDUTELNÝCH ALBO SYNŤETICKÝCH
FARIEB SKŁAŠA SYSTÉMU: 1. FARBA ZÁKLADNÁ, 2. NÁTER KYŤKY (EMAL)
• TÁTO DOKUMENTÁCIA NEHŤADŽA JEJENOM (VÝROBNÚ) DOKUMENTÁCIU, PŘE PRESNÉ ZHOTOVENIE KONSTRUKCII PODROBNEJŠU TÁKÚTO DOKUMENTÁCIU VYHOTOVÍ

KRYTIE VÝSTUŽE 25mm
BETONÁRSKA OCEĽ B 500B
BETÓN C25/30
OCEĽ S235



ZUPNÉ NÁMESTIE 9 949 01 NITRA	
STUPEN	PROJEKT
DÁTUM	6/2016
FORMÁT	6x44
ČASŤ	E1.2.3
STAV. OBJEKT	SD 01
PROFESIA	STATIKA
Č.PRÍL.: A2	MIERKA 1:50