

The drawing shows a wall section labeled "TVAR STENY 'S5'". The elevation view at the top includes height dimensions: 250, 2730, +2.600, +2.780, and -0.200. It features two trapezoidal openings with black outlines. Below the elevation are three cross-sections labeled S1, S2, and S4. Section S1 is on the left, S2 is in the middle, and S4 is on the right. The bottom of the drawing contains a series of horizontal dimension lines with values: 160, 1100, 3150, 5520, 4410, 5520, 1150, 160, 1150, 5520, 5520, 3150, 4410, 1100, 160, and a total length of 22325.

2*AQ 60		1*AQ 60	
1 295/240		2 295/120	2 295/120
1 295/240		2 295/120	2 295/120

POL.	ŠPECIFIKÁCIA			DĹŽKA CELKOM						
	KS	Ø	DĹŽKA	6	8	10	12	14	16	
OCEĽ 10 505										
1	57	10	1.90			108.30				
2	56	8	2.37		132.72					
3	60	12	2.95				177.00			
4	20	12	2.72				54.40			
5	42	8	1.97		82.74					
6	48	12	0.65				31.20			
7	36	12	0.43				15.48			
DĹŽKA OCEĽE 10 505 [m]					215.46	108.30	278.08			
DĹŽKA CELKOM [m]					215.46	108.30	278.08			
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]				0.222	0.395	0.616	0.888	1.208	1.579	
HMOTNOSŤ [kg]					85.11	66.71	246.94			
CELKOVÁ HMOTNOSŤ [kg]										398.76

PRE REALIZACIU ZÁMERU ŠTUDIJNOHO ROZUMEŇA NA STAVBE, DISPOZÍCIE OPROT PROJEKTOVÉHO DOKUMENTÁCIU KONTAKTUJE SA PROJEKTOVÁKOM
PRE ZAJAŤNUTIE KONKRETNEJ KONSTRUKCIE JE NUTNE PRÍPRAVIť ZODPOVEDNÉHO PROJEKTOVÁKA NA PREZENTÁCIE VÝSTUŽE.
AKÉKOVÉ ZMENY V NOSNEJ KONSTRUKCII JE NUTNE KONTAKTOVAť SO ZODPOVEDNÝM PROJEKTOVÁKOM.
VÝSTUŽE SIETE KVALITÝ VŤAŽ, ABY PRESAH MALI DVOMI NASLEDUJÚCIMI BOLÝMI MINIMÁLNE 30 KPa RESP. 45MM
VÝSTUŽE V MIESTE NEVYŽŤAVANÝCH PRÍERAZOV UPRAVIť PRESTRANENÍAMI ABO ROZHRNÚTÍMI DO STRAN.
DIELENKA A MONTÁŽE STYKŮ OCELOVÝCH KONSTRUKČNÝCH PRVKŮ RIEŠIť ZÁRUBNÉ PŘESIEVŤNÝMI ZVÁRMI PRÍSLÚŠNÉHO DRUHU A VEĽKOSTI.
VEĽKOST A DRUH ZVÁRŮ UJADŤ PODĽA KONSTRUKČNÝCH ZÁSAŤ A S OHĽADOM NA BRÁNU MATERIÁLOV POUŽITÝCH V DANOM STYKU
KONSTRUKCII OPATRIť OCHRANOU NÁTEROVÝM SYSTÉMOM. POUŽIť NÁTER NA HĽBE VODURODIELNÝCH ABO SYNTETICKÝCH
FARIEB SKLÁDANÝ SYSTÉM: 1x FARBA ZÁRUBNÝCH, 2x NÁTER KŮRKY (EMAL).
TÁTO DOKUMENTÁCIA NEHRAĐA DIELENKA (VÝROBNÝ) DOKUMENTACIU. PRE PRESNÉ ZODPOVEDNÉ KONSTRUKCIE DOPORUČUJEME TAKÝTO DOKUMENTACIU VYHOTOVÍť.

KRYTIE VÝSTUŽE 25mm
BETONÁRSKA OCEĽ B 500B
BETÓN C25/30
OCEĽ S235

SADA			
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝSKOVÝ SYSTÉM: BpV	AUTOR NÁVRHU DOSTAVBY ING. L. HOLEJSOVSKÝ,	ING. ARCH. V. JARABICA	
	HLAV. RIEŠITEĽ OĽOH ING. M. VAŇUS	ING. ARCH. V. JARABICA	
	ZOOPVEDNÝ PROJEKTANT KRESLIL	ING. A. ARPAS	
	INVEŠTOR – OBSTARÁVATEĽ MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA č. 60, 950 06 NITRA		
	NÁZOV MATERSKÁ SKOLA KASÁRNE POD ZOBOROM NITRA PREŠTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE		
xPO_000=	OBSAH VÝKRES STENY "S5" – ČASŤ A		

	
H U M A '90	
ZÚPNÉ NÁMESTIE 9 949 01 NITRA	
STUPEN	PROJEKT
DÁTUM	6/2016
FORMÁT	6x44
ČAST	E1.2.3
STAV. OBJEKT	SO 01
PROFESIA	STATIKA
C.PRÍL. : A4	MIERKA 1:50