

Dodávateľ	Označenie	Typ - názov	Množstvo	ks	Poznámka
Eaton					
	SB1	Tlačítko núdz. zastavenia s aretáciou, M22-PV/KC02/IY	1		
OEZ Letohrad					
	F1;F2;F3;F5	1-pólový istič, charakteristika B LPE-16B-1	4		
	F4	1-pólový istič, charakteristika B LPE-10B-1	1		
	F6	1-pólový istič, charakteristika B, LPN-6B-1	1		
	QF1	3-pólový istič, charakteristika B, LPE-20B-3	1		
	FV1...FV3	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia, SVBC-12,5-1, typ 1+2 (B+C)3	3		
	QF2	Prúdový chránič OFI 25/4/030 OFI401	1		
	KM1	STÝKAČ RSI-20-20-A230 36610 20A/230VAC 1M 2Z	1		
	FU1	POISTKA 0,5 A V POISTKOVEJ DIN RADOVEJ SVORKE	1		
Káble					
	CYKY-J 3x1,5	Kábel s medeným jadrom, PVC izoláciou a plášťom	60M		
	CYKY-J 3x2,5	Kábel s medeným jadrom, PVC izoláciou a plášťom	70M		
	CYSY 4x1,5	Kábel s medeným jadrom, PVC izoláciou a plášťom	20M		
	CYLY 2x0,75	Kábel s medeným jadrom, PVC izoláciou a plášťom	40M		
	CYLY 3x0,75	Kábel s medeným jadrom, PVC izoláciou a plášťom	25M		
	JYTY-O 2x1	Kábel s medeným jadrom, PVC izoláciou a plášťom	20M		
	JYTY-O 4x1	Kábel s medeným jadrom, PVC izoláciou a plášťom	10M		
	H07V-U 1x6	Vodič pevný zeleno/žltý, PVC izoláciou	50M		
ELCON s.r.o.					
	EPS	Svorkovnica ekvipotenciálna	1		
Legrand					
	XC1;XC2;XC3;XC4;XC5	Zásuvka 230V/16A, IP55, montáž ma stenu	5		
Schrack					
ETI Elektroelement					
	RK-01	Rozvodnica plastová ECH-24PT 24M povrchová IP65 priehľadné dvere 320x385x145	1		
Kanlux s.r.o					