

±0,000=372,050 m n.m. Bpv

AKÉKOLIEK NEJASNOSTI ALEBO ZISTENÉ ODCHÝLKY JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ SO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM!!!
VÝŠKOVÉ ÚROVNE SA VZŤAHUJÚ K ±0,000 = ČISTÁ PODLAHA. VŠETKÝ PRÁCE MUSIA PREBIEHAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI PREDPISMI A NORMAMI.DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU POSLAŤ KU SCHVÁLENIU ZODPOVEDNÉMU ARCHITEKTOVI. TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

názov stavby **REKONŠTRUKCIA BUDOVY DIELNÍ**
project **PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA SPOJENEJ ŠKOLY V DETVE**

objekt **SO 01 - STROJÁRENSKÁ HALA**
object

adresa Štúrova 1278, 962 12 Detva
address p.č. 5079, k.ú. Detva

investor/stavebník Spojená škola v Detve
client Štúrova 848, 962 12 Detva


generálny projektant **REGEK ARCHITEKTI s.r.o.**
principal designer

kontakt Štakčinska 2920, 069 01 Snina
contact 0905 338 315; mario.regek@gmail.com

autor Ing.arch. Mário Regec
autor Ing.arch. Tereza Vrbová

zodpovedný projektant Ing.arch. Mário Regec
responsible

vypracoval Ing. arch. Mário Regec
drawn by Ing. Jakub Barančík



časť **D.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE**
part

Stupeň PD: **DRS** MIERKA:
PHASE OF PROJECT SCALE








Dátum 06/2022
DATE

OBSAH **NS-Výpis dverných konštrukcií**
DRAWING NAME

ČÍSLO VÝKRESU/REVÍZIA **D.1.1.3-05**
DRAWING NUMBER/REVISION

POZNÁMKY

- PRED OSADENÍM DVERÍ PREKONZULTOVAŤ STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ
- DETAILS OSADENIA DVERÍ PODĽA POKYNOV DODÁVATEĽA

Výpis dverných konštrukcií									
OZN.	Počet (ks)	Pohľad na dvernú konštrukciu	Šírka otvoru (m)	Výška otvoru (m)	Svetlé rozmery š x v (mm)	Typ	POPIS	POZNÁMKA	Hrúbka steny (mm)
D01	1		3,650	3,650	3 550×3 600	P	- exteriérová dvojkrídlová ocelová brána s integrovaným dverným otvorom, pozinkovaná (farba: RAL 7004), osadenie do ocelevej zárubne (farba: RAL 7004)	- uzamykanie dverí na obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (farba kľučky vo farbe dverí), uzamykanie brány pomocou kladky	250
D02	1		3,600	3,950	3 500×3 900	P	- exteriérová dvojkrídlová ocelová brána s integrovaným dverným otvorom, pozinkovaná (farba: RAL 7004), osadenie do ocelevej zárubne (farba: RAL 7004)	- uzamykanie dverí na obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (farba kľučky vo farbe dverí), uzamykanie brány pomocou kladky	250
D03	1		0,800	1,950	700×1 900	L	- exteriérové jednokrídlové dvere, PVC rám (farba: RAL 7004), plná výplň	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (farba kľučky vo farbe dverí), rozetové kovanie	250
D04	2		2,600	2,550	2 500×2 500	L	- interiérová dvojkrídlová ocelová brána, pozinkovaná (farba: RAL 7004), ocelová zárubňa (farba: RAL 7004), osadenie do rámu ľahkej montovanej priečky	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (farba kľučky vo farbe dverí)	175
D05	3		0,900	2,150	800×2 100	P	- interiérové dvere, DTD výplň + opláštenie z HDF dosky (farba: RAL 7004), ocelová zárubňa (farba: RAL 7004), osadenie do rámu ľahkej montovanej priečky	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (farba kľučky vo farbe dverí), rozetové kovanie	175
D06	1		0,900	2,450	800×2 400	P	- interiérové dvere, DTD výplň + opláštenie z HDF dosky (farba: RAL 7004), ocelová zárubňa (farba: RAL 7004), osadenie do rámu ľahkej montovanej priečky	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (farba kľučky vo farbe dverí), rozetové kovanie	175
D07	1		1,000	2,450	900×2 400	P	- interiérové dvere, DTD výplň + opláštenie z HDF dosky (farba: RAL 7004), ocelová zárubňa (farba: RAL 7004), osadenie do rámu ľahkej montovanej priečky	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (farba kľučky vo farbe dverí), rozetové kovanie	175