

LEGENDA MIESTNOSTÍ 3.NP - PÔVODNÝ STAV

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	STENA	STROP	PODLAHA
3.01	CHODBA	23.69	VC OMIETKA	VC OMIETKA	PU LIATA PODLAHA + KER. SOKEL (0.1m)
3.02	SCHODISKO	14.07	VC OMIETKA	VC OMIETKA	PVC PODLAHA + KER. SOKEL (0.1m)
3.03	KABINET	10.73	VC OMIETKA + KER. OBKLAD	VC OMIETKA	PU LIATA PODLAHA + KER. SOKEL (0.1m)
3.04	CHODBA	29.72	VC OMIETKA	VC OMIETKA	PU LIATA PODLAHA
3.05	WC	19.82	VC OMIETKA; NÁTER + KER. OBKLAD (1.8m)	VC OMIETKA	KERAMICKÁ DLAŽBA
3.06	SKLAD	19.85	PRENANÉ MURIVO; NÁTER + KER. OBKLAD (1.8m)	VC OMIETKA	KERAMICKÁ DLAŽBA
3.07	ODBORNÁ UČEBŇA	54.13	VC OMIETKA	VC OMIETKA	BPDM OSMOTESK. PODLAHA + LIŠTA
3.08	UČEBŇA	80.09	VC OMIETKA	VC OMIETKA	PU LIATA PODLAHA + KER. SOKEL (0.1m)
3.08a	KABINET	4.47			
3.09	CHODBA	19.24	VC OMIETKA	VC OMIETKA	PU LIATA PODLAHA + KER. SOKEL (0.1m)
3.10	WC	19.08	VC OMIETKA; NÁTER + KER. OBKLAD (1.8m)	VC OMIETKA	KERAMICKÁ DLAŽBA
3.11	UMÝVÁREŇ	38.67	VC OMIETKA; NÁTER + KER. OBKLAD (1.8m)	VC OMIETKA	KERAMICKÁ DLAŽBA
3.12	ŠATŇA	135.68	VC OMIETKA; NÁTER	VC OMIETKA	PU LIATA PODLAHA + KER. SOKEL (0.1m)
		469.24 m²			

POZNÁMKY:
- VO VŠETKÝCH MIESTNOSTIACH SA NAVRHUJE ODSTRÁNENIE BETÓNOVÉHO POTERU V BLÍZKOSTI OCEĽOVÝCH FASÁDY (cca 0,5m) Z DÔVODU ODSTRÁNENIA FASÁDY - FASÁDA JE KOTVENÁ POD POTEROM

LEGENDA MATERIÁLOV

- VÝPLŇOVÉ/NENOSNÉ MURIVO Z CDm TEHLI hr. 250/300mm
- NENOSNÉ TEHLOVÉ MURIVO hr. 150/100mm
- PREFABRIKOVANÉ KERAMICKÉ PANELY
- DUPRONITOVÉ PRIEČKY, OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA 60x40 + OPLÁŠTENIE DUPRONITOVOU DOSKA hr. 15mm
- ZÁMKY OBVODOVÝ PLÁŠŤ - HLINÍKOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA, VÝPLŇ Z TEPELNEJ IZOLÁCIE A AZBESTOVÝCH DOSIEK, SKLENENÉ OPLÁŠTENIE Z EXT. STRANY
- ŽELEZOBETÓNOVÝ PREFABRIKOVANÝ STĺP 500x500mm

LEGENDA ZNAČIEK

KZ VZT PRESTUPY V KONŠTRUKCIÁCH PRE VEDENIE TZB INŠTALÁCIÍ

- demontáže potrubí a zvodov TZB sú riešené v projekte ZTI, ÚK a VZT

POZNÁMKY

- V CELOM OBJEKTE DEMONTOVAŤ VŠETKY ZARIADZOVACIE PREDMETY A OCEĽOVÉ WC KABÍNY
- V CELOM OBJEKTE (S VÝNIMKOU MIESTNOSTÍ Č. 1.06, 1.10, 1.15 a 3.07) ODREZAŤ PÔVODNÚ OMIETKU STIEN A STROPOV , KERAMICKÝ SOKEL NA CHODBÁCH A OBLOŽBINE KERAMICKÝM A DREVENÝM OBKLADOM
- V CELOM OBJEKTE (S VÝNIMKOU MIESTNOSTÍ Č. 1.08, 1.09 a 1.10) ODSTRÁNIŤ NÁŠLAPNÚ VRSTVU PODLAHY

LEGENDA ZNAČIEK

- BORANÉ KONŠTRUKCIE
- DEMONTÁŽ ZAMKOVÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠŤA VRÁTANE VŠETKÝCH EXTERÉROVÝCH DOPLNKOV (PODROBNEJŠIE POPIS ODSTRÁNENIA DOPLNKOVÝCH VÝPLNÍ V TECHNICKEJ SPRÁVE)
- DEMONTÁŽ DVERÍ (VRÁTANE ZÁRUBNÍ) A OKIEN, ZAČISTENIE OSTENÍ
- DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ, ZAČISTENIE OSTENÍ
- ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ NÁŠLAPNEJ VRSTVY PODLAHY (PODĽA LEGENDY MIESTNOSTÍ)
- ODSTRÁNENIE ŽELEZOBETÓNOVÉHO ZASTREŠENIA VSTUPOV hr. 100mm VRÁTANE OPLECHOVANIA
- VYBÚRANIE DVERNÉHO OTVORU VRÁTANE PRESEKANIA OSTENÍ A VYTVORENIA KAPSY PRE PREKLAD
- DEMONTÁŽ OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA
- ODSTRÁNENIE BETÓNOVÉHO ODKVAPOVÉHO CHODNÍKA A BETÓNOVÝCH NÁSTUPNÍCH PLÔCH PRED VSTUPOM (PO ÚROVEŇ ZÁKLADOV)
- DEMONTÁŽ EXTERÉROVÝCH SVIETIDIEL A KAMIER
- ODSTRÁNENIE DUPRONITOVÝCH PRIEČOK V CELEJ VÝŠKE
- RUČNÝ VÝKOP ZEMNÝ PRE ZHOTOVENIE NOVEJ SPEVNENEJ PLOCHY DO HĹBKY 450mm
- ODSTRÁNENIE MURIVANEJ PRIEČKY V CELEJ VÝŠKE
- ODSTRÁNENIE VRSTIEV PODLAHY PO BETÓNOVÚ MAZANINU (NA 1.NP), RESP. PO STROPNÝ PANEL (2. A 3.NP)

SCHÉMA RIEŠENEJ ČASTI BUDOVY ±0.000=372,050 m.n.m. Bpv

PREVZATÉ NEVLASTNÝCH AUTORSKÝCH DIELOV OBSIAHNUTÝCH JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S AUTORSKÝM ARCHITEKTOM.
VÝŠKOVÉ ÚROVNE SA VZŤAHUJÚ K NIVELE ± 0,000 PODLAHA VEĽKEJ HALY.
VŠETKY ROZMERY SÚ V MILIMETROCH, ROZMERY V GRAFICKÝCH VÝKRESOCH SÚ ORIENTAČNÉ. ROZMERY SA ZODPOVEDNE OVERUJÚ NA STAVBE.
NEDOVOLENÉ JE ROZMERY MERAŤ PRIAMO Z VÝKRESOV. ZA ROZMERY NEZODPOVEDÁ AUTORSKÝ ARCHITEKT A JEHO SPOLUPRACOVNÍCI.

NÁZOV STAVBY: **REKONŠTRUKCIA BUDOVY SOŠ STAVEBNÁ TRNAVSKÉHO VÝŠKOVÉHO MAĎARSKÉHO INŠTITÚTU**

časť: **SO 04 - TECHNICKÝ PRIESKUM VÝTVOROV**

adresa: Športová 1278, 962 12 Detva (p.č. 3279 a 3.) Detva

investor/stavebník: Športová 1278, 962 12 Detva

generálny projektant: REGEC ARCHITEKTI s.r.o.

kontakt: Stadiónska 2930, 049 51 Snina, 0905 338 010, mario.regec@gmail.com

autor: Ing.arch. Mário Regec, Ing.arch. Tereza Vitjová

zodpovedný projektant: Ing.arch. Mário Regec

vypracoval: Ing. arch. Mário Regec, Ing. Jakub Bojarčík

Č. parè

časť: D.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

Stupeň PD: DRS
MIERKA: 1:50

Dátum: 06/2022

OBJEKT:

BP-Podorys 3.NP

ČÍSLO VÝKRESU/REVÍZIA: **D.2.1.3-03**