















	KLADBA OBVODOVEJ STENY (BLUŽI POPIS VO VÝKRESE KLADIEB KONŠTRUKCIÍ)
	NOVÉ OKENNÉ KONŠTRUKCIE (BLUŽI POPIS VO VÝPÍSE OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ)
	NOVÉ DVERNÉ KONŠTRUKCIE (BLUŽI POPIS VO VÝPÍSE DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ)
	KLAMPIARSKY VÝROBOK (BLUŽI POPIS VO VÝPÍSE KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV)
	ZÁMOČNÍCKY VÝROBOK (BLUŽI POPIS VO VÝPÍSE ZÁMOČNÍCKÝCH VÝROBKOV)
	HPL DELIACA PRIEČKA/HPL KAPKA (BLUŽI POPIS VO VÝPÍSE DELIACICH STENÍ)
	INTERIÉROVÁ SKLENENÁ PRIEČKA (BLUŽI POPIS VO VÝPÍSE DELIACICH STENÍ)
	SADROKARTONOVÝ PODLAH (BLUŽI POPIS VO VÝPÍSE KLADIEB KONŠTRUKCIÍ)
	OZNAČENIE PODLAHOVEJ KONŠTRUKCIE (BLUŽI POPIS VO VÝPÍSE KLADIEB KONŠTRUKCIÍ)
	NOVÝ ODKVAPOVÝ CHODNÍK - RIEČNÝ ŠTRK hr. 16-32mm (hlbka 150mm); NA DNO VÝKOPU ULIŽIŤ GEOTEXTILU (200g/m²) + OSADENIE PARKOVÝCH OBRUBNÍKA (50x200x100) DO POLOSUCHÉHO BETÓNU
	OBLŽENIE ZVODOV ŽII A VŤ VÝMUROVKOU Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC hr. 75mm (napr. YTONG KLASIK) NA TENKOVÝSTVU LEPACIU MALTU (POVRCHOVÁ ÚPRAVA A PODLA LEGENDY MONTÁŽI)
	ŠKŤÁ SCHODISKOVÁ PLOŠINA SO ZAKRUTAMI, ELEKTROMAGNETICKÝ POHON, NOSNOSŤ 300kg, VYROBENÁ V ZMYSLÉ STN EN 81-40:2011-04
	MONTÁŽ BEZPEČNOSTNEJ KAMERY VRÁTANE PRÍPOJENIA NOVOU KABELÁŽOU DO RACK-u
	OMIETNUTIE STENY VO OMIETKOU S PEVNOSTŤOU V TLAKU min. 2,5Mpa
	VYSYPAVACIE PODOVÝ OMIETKY (PO ŠKODÁCH VZNIKNUTÝCH PRI BÚRACÍCH PRÁCACH) A ZHOTOVENIE NOVÉHO KATERU STIEN A STROPOV
	ZHOTOVENIE NOVÉHO BETÓNOVÉHO EXTERIÉROVÉHO SCHODISKA: BETÓN VODOSTAVBNÝ C 30/37 (TR. PROSTREDIA XF4 + IMPREGNÁCIA) PROSTREDKOM NA POLYMEROVÝM ZKLADÉ BEZ OBSAHU KOZISTADIEL - napr. REMISIL HPE + KARSIEL Ø6mm 150x150mm; POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VŤHLADENIE + METLICKOVANIE
	OSADENIE SAMOŤAHOVEJ CAGI HLAVICE (Ø 200mm), VÝVIŠŤ min. 500mm NAD ÚROVŇ STREŠNEJ ROVINY + NADMUROVANIE VETRAČEJ ŠACHTY S DOLEPENÍM NOVEJ STREŠNEJ FOLIE (VĎ. DETAIL D4)

[illegible]