

±0,000=372,050 m n.m. Bpv

AKÉKOLIEK NEJASNOSTI ALEBO ZISTENÉ ODCHÝLKY JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ SO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM!!!  
VÝŠKOVÉ ÚROVNE SA VZŤAHUJÚ K ±0,000 = ČISTÁ PODLAHA. VŠETKÝ PRÁCE MUSIA PREBIEHAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI PREDPISMI A NORMAMI.DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU POSLAŤ KU SCHVÁLENIU ZODPOVEDNÉMU ARCHITEKTOVI. TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

názov stavby  
project

REKONŠTRUKCIA BUDOVY DIELNÍ  
PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA SPOJENEJ ŠKOLY V DETVE

objekt  
object

SO 04 - TECHNICKÝ PRÍSTAVOK VÝCHODNÝ

adresa  
address

Štúrova 1278, 962 12 Detva  
p.č. 5079, k.ú. Detva

investor/stavebník  
client

Spojená škola v Detve  
Štúrova 848, 962 12 Detva

generálny projektant  
principal designer

REGEK ARCHITEKTI s.r.o.

kontakt  
contact

Štakčinska 2920, 069 01 Snina  
0905 338 315; mario.regec@gmail.com

autor  
author

Ing.arch. Mário Regec  
Ing.arch. Tereza Vrbová

zodpovedný projektant  
responsible

Ing.arch. Mário Regec

vypracoval  
drawn by

Ing. arch. Mário Regec  
Ing. Jakub Barančík

č. paré  
print-out number

časť  
part

D.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

Stupeň PD: DRS  
PHASE OF PROJECT

MIERKA:  
SCALE

Dátum  
DATE

06/2022

OBSAH  
DRAWING NAME








NS-Výpis dverných konštrukcií








ČÍSLO VÝKRESU/REVÍZIA  
DRAWING NUMBER/REVISION








D.2.1.4-11

POZNÁMKY





- PRED OSADENÍM DVERÍ PREKONZULTOVAŤ STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ
- DETAILS OSADENIA DVERÍ PODĽA POKYNOV DODÁVATEĽA

NS - Výpis dverných konštrukcií									
OZN.	Počet (ks)	Pohľad na dvernú konštrukciu	Šírka otvoru (m)	Výška otvoru (m)	Svetlé rozmery š x v (mm)	Typ	POPIS	POZNÁMKA	Hrúbka steny (mm)
D101	1		1,750	3,460	1 600×2 650	L	- exteriérové dvere s hliníkovým rámom (farba: RAL 7004), neotvárací nadsvetlík, transparentná výplň - číre sklo, Ud=max. 0,85 W/(m2*K)	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (vo farbe dverí), so skrytým samozatváračom	250
D102	1		2,350	2,450	2 250×2 400	P	- exteriérové oceľové dvere, pozinkované (farba: RAL 7004), osadenie do oceľovej zárubne (farba: RAL 7004)	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (čierna farba)	250
D103	2		2,480	2,430	2 380×2 380	P	- exteriérové oceľové dvere, pozinkované (farba: RAL 7004), osadenie do oceľovej zárubne (farba: RAL 7004)	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (čierna farba)	250
D104	1		1,700	3,850	1 000×2 100	L	- interiérové dvere s nadsvetlíkom (nadsvetlík neotvárací), PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo (vrchná časť svetlíka - netransparentná výplň bielej farby)	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (čierna farba), so skrytým samozatváračom	100
D105	2		1,450	2,020	800×1 970	L	- interiérové dvere s bočným svetlíkom (svetlík neotvárací), PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (vo farbe dverí)	150
D106	1		1,450	2,050	800×2 000	P	- interiérové drevené protipožiarne dvere s odolnosťou EW 30/D3-C s bočným svetlíkom (svetlík neotvárací), farba - RAL 7004, transparentná výplň - číre sklo, osadenie do oceľovej zárubne (farba - RAL 7004)	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (vo farbe dverí), so skrytým samozatváračom	200
D107	1		1,700	2,850	900×2 000	P	- interiérové dvere s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom (svetlíky neotvárací), PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (vo farbe dverí)	250

NS - Výpis dverných konštrukcií									
OZN.	Počet (ks)	Pohľad na dvernú konštrukciu	Šírka otvoru (m)	Výška otvoru (m)	Svetlé rozmery š x v (mm)	Typ	POPIS	POZNÁMKA	Hrúbka steny (mm)
D108	1		1,100	2,150	1 000×2 100	P	- interiérové dvere, DTD výplň + opláštenie z HDF dosky (farba: RAL 7004), osadenie do drevenej obložkovej zárubne (farba: RAL 7004)	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (čierna farba), kľučka a kovanie rozetové	250
D109	1		1,000	2,020	900×1 970	L	- interiérové drevené protipožiarne dvere s odolnosťou EW 30/D3-C, (farba: RAL 7004), osadenie do ocelevej zárubne (farba: RAL 7004)	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (čierna farba), kľučka a kovanie rozetové, so skrytým samozatváračom	250
D110	1		1,000	2,020	900×1 970	P	- interiérové dvere, DTD výplň + opláštenie z HDF dosky (farba: RAL 7004), osadenie do drevenej obložkovej zárubne (farba: RAL 7004)	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (čierna farba), kľučka a kovanie rozetové	250
D111	1		1,000	2,020	900×1 970	L	- interiérové protipožiarne oceleové dvere s odolnosťou EW 30/D3-C, pozinkované (farba: RAL 7004), osadenie do ocelevej zárubne (farba: RAL 7004)	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (vo farbe dverí), kľučka a kovanie rozetové, so skrytým samozatváračom	250
D112	1		0,900	2,020	800×1 970	L	- interiérové dvere, DTD výplň + opláštenie z HDF dosky (farba: RAL 7004), osadenie do drevenej obložkovej zárubne (farba: RAL 7004)	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (čierna farba), kľučka a kovanie rozetové	250
D113	2		0,900	2,020	800×1 970	P	- interiérové dvere, DTD výplň + opláštenie z HDF dosky (farba: RAL 7004), osadenie do drevenej obložkovej zárubne (farba: RAL 7004)	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (čierna farba), kľučka a kovanie rozetové	250
D114	1		0,900	2,020	800×1 970	L	- interiérové dvere, DTD výplň + opláštenie z HDF dosky (farba: RAL 7004), osadenie do drevenej obložkovej zárubne (farba: RAL 7004)	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (čierna farba), kľučka a kovanie rozetové	100

NS - Výpis dverných konštrukcií									
OZN.	Počet (ks)	Pohľad na dvernú konštrukciu	Šírka otvoru (m)	Výška otvoru (m)	Svetlé rozmery š x v (mm)	Typ	POPIS	POZNÁMKA	Hrúbka steny (mm)
D115	1		0,700	1,950	600×1 900	L	- interiérové dvere, DTD výplň + opláštenie z HDF dosky (farba: RAL 7004), osadenie do drevenej obložkovej zárubne (farba: RAL 7004)	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (čierna farba), kľučka a kovanie rozetové	100
D116	1		1,700	2,020	1 600×1 970	P	- interiérové protipožiarne dvere s odolnosťou EW 30/D3-C, drevené (farba: RAL 7004), osadenie do ocelevej zárubne (farba: RAL 7004)	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (vo farbe dverí), kľučka a kovanie rozetové, so skrytým samozatváračom	250
D117	1		1,550	2,020	1 450×1 970	P	- interiérové protipožiarne dvere s odolnosťou EW 30/D3-C, drevené (farba: RAL 7004), osadenie do ocelevej zárubne (farba: RAL 7004)	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (vo farbe dverí), kľučka a kovanie rozetové, so skrytým samozatváračom	250
D118	1		1,550	2,050	800×2 000	P	- interiérové protipožiarne dvere s odolnosťou EW 30/D3-C, drevené (farba: RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo, osadenie do ocelevej zárubne (farba: RAL 7004)	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (vo farbe dverí), so skrytým samozatváračom	250
D201	3		1,550	2,150	1 450×2 100	L	- interiérové dvere, PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (vo farbe dverí)	150
D202	2		0,900	2,150	800×2 100	P	- interiérové dvere, DTD výplň + opláštenie z HDF dosky (farba: RAL 7004), osadenie do drevenej obložkovej zárubne (farba: RAL 7004)	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (čierna farba), kľučka a kovanie rozetové	300
D203	2		0,900	2,150	800×2 100	L	- interiérové dvere, DTD výplň + opláštenie z HDF dosky (farba: RAL 7004), osadenie do drevenej obložkovej zárubne (farba: RAL 7004)	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (čierna farba), kľučka a kovanie rozetové	300

NS - Výpis dverných konštrukcií									
OZN.	Počet (ks)	Pohľad na dvernú konštrukciu	Šírka otvoru (m)	Výška otvoru (m)	Svetlé rozmery š x v (mm)	Typ	POPIS	POZNÁMKA	Hrúbka steny (mm)
D204	3		0,900	2,150	800×2 100	L	- interiérové dvere, DTD výplň + opláštenie z HDF dosky (farba: RAL 7004), osadenie do drevenej obložkovej zárubne (farba: RAL 7004)	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (čierna farba), kľučka a kovanie rozetové	150
D205	4		0,900	2,150	800×2 100	P	- interiérové dvere, DTD výplň + opláštenie z HDF dosky (farba: RAL 7004), osadenie do drevenej obložkovej zárubne (farba: RAL 7004)	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (čierna farba), kľučka a kovanie rozetové	150
D301	1		1,680	2,140	1 600×2 100	P	- interiérové dvere, PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (vo farbe dverí)	150
D302	2		1,700	2,150	1 600×2 100	L	- interiérové dvere, PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - mliečne sklo	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (vo farbe dverí)	150
D303	1		1,250	2,200	800×2 150	P	- interiérové dvere, PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (vo farbe dverí)	150
D304	1		0,900	2,150	800×2 100	P	- interiérové dvere, DTD + opláštenie z HDF dosky (farba: RAL 7004), osadenie do drevenej obložkovej zárubne (farba: RAL 7004)	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (čierna farba), kľučka a kovanie rozetové	250
D305	2		0,900	2,150	800×2 100	L	- interiérové dvere, DTD výplň + opláštenie z HDF dosky (farba: RAL 7004), osadenie do drevenej obložkovej zárubne (farba: RAL 7004)	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (čierna farba), kľučka a kovanie rozetové	250

NS - Výpis dverných konštrukcií									
OZN.	Počet (ks)	Pohľad na dvernú konštrukciu	Šírka otvoru (m)	Výška otvoru (m)	Svetlé rozmery š x v (mm)	Typ	POPIS	POZNÁMKA	Hrúbka steny (mm)
D306	2		0,900	2,150	800×2 100	L	- interiérové dvere, DTD výplň + opláštenie z HDF dosky (farba: RAL 7004), osadenie do drevenej obložkovej zárubne (farba: RAL 7004)	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (čierna farba), kľučka a kovanie rozetové	150
D307	2		0,900	2,150	800×2 100	P	- interiérové dvere, DTD výplň + opláštenie z HDF dosky (farba: RAL 7004), osadenie do drevenej obložkovej zárubne (farba: RAL 7004)	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (čierna farba), kľučka a kovanie rozetové	150
D308	1		1,100	2,020	1 000×1 970	P	- interiérové dvere, PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (vo farbe dverí)	150
D309	1		0,900	2,150	800×2 100	P	- interiérové dvere, PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo	- obyčajný zámok s hliníkovou kľučkou (vo farbe dverí), kľučka a kovanie rozetové + vetracia mriežka v spodnej časti	150