

±0,000=372,050 m n.m. Bpv

AKÉKOLIEK NEJASNOSTI ALEBO ZISTENÉ ODCHÝLKY JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ SO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM!!!
VÝŠKOVÉ ÚROVNE SA VZŤAHUJÚ K ±0,000 = ČISTÁ PODLAHA. VŠETKÝ PRÁCE MUSIA PREBIEHAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI PREDPISMI A NORMAMI.DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU POSLAŤ KU SCHVÁLENIU ZODPOVEDNÉMU ARCHITEKTOVI. TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

názov stavby **REKONŠTRUKCIA BUDOVY DIELNÍ**
project **PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA SPOJENEJ ŠKOLY V DETVE**

objekt **SO 04 - TECHNICKÝ PRÍSTAVOK VÝCHODNÝ**
object

adresa Štúrova 1278, 962 12 Detva
address p.č. 5079, k.ú. Detva

investor/stavebník Spojená škola v Detve
client Štúrova 848, 962 12 Detva


generálny projektant REGEC ARCHITEKTI s.r.o.
principal designer

kontakt Štakčinska 2920, 069 01 Snina
contact 0905 338 315; mario.regec@gmail.com

autor Ing.arch. Mário Regec
autor Ing.arch. Tereza Vrbová

zodpovedný projektant Ing.arch. Mário Regec
responsible

vypracoval Ing. arch. Mário Regec
drawn by Ing. Jakub Barančík



č. paré
print-out number

časť D.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
part

Stupeň PD: DRS MIERKA:
PHASE OF PROJECT SCALE

Dátum 06/2022
DATE

OBSAH NS-Výpis deliacich priečok
DRAWING NAME

ČÍSLO VÝKRESU/REVÍZIA D.2.1.4-14
DRAWING NUMBER/REVISION

NS - Výpis deliacich priečok



OZN.	SCHÉMA	POČET (ks)	POPIS
HP1		2	<ul style="list-style-type: none">-materiál stien a dvierok vysokotlaký laminát (HPL) hr. 11 mm-zavesené na 3 pántoch s uzatváračom-osadenie na nastaviteľných nožičkách do výšky 150 mm-celková výška zostavy 2020 mm-farba: RAL7004-hygienický zámok
HP2		3	
HP3		1	
HP4		2	
HP5		1	

REFERENČNÝ POHĽAD

NS - Výpis deliacich priečok

OZN.	SCHÉMA	POČET (ks)	POPIS
HP6		1	<ul style="list-style-type: none">-materiál stien a dvierok vysokoťlaký laminát (HPL) hr. 11 mm-zavesené na 3 pántoch s uzatváračom-osadenie na nastaviteľných nožičkách do výšky 150 mm-celková výška zostavy 2020 mm-farba: RAL7004-hygienický zámok
HP7		1	<p>REFERENČNÝ POHĽAD</p>
HP8		3	<ul style="list-style-type: none">-materiál: vysokoťlaký laminát (HPL) hr. 11 mm-kotvenie cez 2 úchyty do steny-celková výška zostavy 1500 mm-farba: RAL7004 <p>REFERENČNÝ POHĽAD</p>

NS - Výpis deliacich priečok

OZN.	SCHÉMA	POČET (ks)	POPIS
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;">SP1</div>	<p>PÔDORYS</p>  <p>POHĽAD</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> -interiérová sklenená stena -zasklenie ESG 10 -kotvenie do podlahy a stropu cez hliníkové profily
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;">SP2</div>	<p>PÔDORYS</p>  <p>POHĽAD</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> -interiérová sklenená stena -zasklenie ESG 10 -kotvenie do podlahy a stropu cez hliníkové profily