








| POLOŽKA | POPIS | POČET byty spolu | POČET spol. priest. | POZNÁMKA |
|---|---|---------------------|------------------------|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> - Požiarny uzáver - dvere so zárubňou - požadovaná požiarne odolnosť EI30/D3-C2 pozn. C2- samozatvárač pre malú frekvenciu otvárania - dvere drevené s ocelovou zárubňou P800/1970 - zabudovať do pripraveného otvoru v existujúcej stene, utesniť | 0 ks | 1 ks | <ul style="list-style-type: none"> - farebné prevedenie dverí - sivá, alt. drevoдекор, farebné riešenie pred osadením prejsť s investorom - zárubeň sivá, napr. RAL 7037 - zámok bezpečnostný - vrchné kovanie zo zliatin ľahkých kovov |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - Požiarny uzáver - dvere so zárubňou - požadovaná požiarne odolnosť EI30/D3-C3 pozn. C3- samozatvárač pre strednú frekvenciu otvárania - dvere drevené s ocelovou zárubňou L800/1970 - zabudovať do pripraveného otvoru v existujúcej stene, utesniť | 0 ks | 2 ks | |
|  | NEOBSADENÉ | 0 ks | 0 ks | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - Požiarny uzáver - dvere so zárubňou - požadovaná požiarne odolnosť EI30/D3 - dvere drevené s ocelovou zárubňou L800/1970 - zabudovať do pripraveného otvoru v existujúcej stene, utesniť | 8 ks | 0 ks | <ul style="list-style-type: none"> - farebné prevedenie dverí - drevoдекор - zárubeň sivá, napr. RAL 7037 - farebné riešenie pred osadením prejsť s investorom - zámok bezpečnostný - vrchné kovanie zo zliatin ľahkých kovov |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - Požiarny uzáver - dvere so zárubňou - požadovaná požiarne odolnosť EI30/D3 - dvere drevené s ocelovou zárubňou L800/1970 - zabudovať do pripraveného otvoru v existujúcej stene, utesniť | 16 ks | 0 ks | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - Požiarny uzáver - revízne dverka - požadovaná požiarne odolnosť EI30/D3, farba biela - 650/850, svetlý rozmer 600/800 mm - zabudovať do sádkartónovej steny protipožiarinej v zmysle pokynov výrobcu - uzatváranie - štvorhranný zámok - po osadení utesniť protipožiarnym tmelom | 0 ks | 8 ks | <ul style="list-style-type: none"> - farebné prevedenie - biela - výška osadenia podľa požiadaviek profesie elektro! |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - Požiarny uzáver - revízne dverka - požadovaná požiarne odolnosť EI30/D3, farba biela - 250/250, svetlý rozmer 200/200 mm - zabudovať do sádkartónovej steny protipožiarinej v zmysle pokynov výrobcu - uzatváranie - štvorhranný zámok - po osadení utesniť protipožiarnym tmelom | 0 ks | 8 ks | |
| | | | | |