



LEGENDA

- 76/1 OKOLITÉ PARCELY
- OKOLITÉ OBJEKTY
- HRANICA DOTKNUTÉHO POZEMKU parc. č. 550/18 a 550/20, celková plocha: 1871,0 m²
- PRÍSTUPOVÁ CESTA S BETÓNOVÝM POVRCHOM, parc. č. 76/27 a 550/23
- 1 SO 01 – PREVÁDZKOVÁ BUDOVA NA ZASTAVANEJ PLOCHE 32,34 m²
- 2 SO 02 – GARÁŽ PRE STROJE NA ZASTAVANEJ PLOCHE NA 90,00 m²
- 3 SO 03 – PRIESTOR PRE STAVEBNÉ SUŤ NA ZASTAVANEJ PLOCHE 70,00 m²
- 4 SO 04 – MOSTOVÁ VÁHA NADEZNÁ 8,0x3,0 m S NÁJAZDOMI NA CELKOVEJ PLOCHE 38,52 m²
- 5 SO 05 – PRÍJMOVÁ SKLÁDKA ZELENÉHO ODPADU NA ZASTAVANEJ PLOCHE 57,75 m²
- 6 SO 06 – HROBLE – KOPKY NA CELKOVEJ PLOCHE 172,80 m²
- 7 SO 07 – SKLADOVACÍ PRIESTOR KOMPOSTU NA ZASTAVANEJ PLOCHE 57,75 m²
- 8 – 17 SO 08 – KONTAJNERY
- 18 SPEVNENÁ PLOCHA S BETÓNOVÝM KRYTOM NA CELKOVEJ PLOCHE 964,0 m²
- 19 ZATRAVNENÁ PLOCHA NA CELKOVEJ PLOCHE 257,5 m²
- 20 ŠTRKOVÁ PLOCHA NA CELKOVEJ PLOCHE 149,7 m²
- OPLATENIE POZEMKU – z drôteného pletiva: výška 2,0m, celková dĺžka 201,06m
- DVOJKRÍDLOVÉ POSUVNÉ VRÁTA 6,0x2,0m – z uzavretých oceľových profilov
- PVB PEVNÝ VÝŠKOVÝ BOD – NA SPEVNENEJ PLOCHE PRED POZEMKOM NA KÔTE =+0,600m
- UT UPRÁVENÝ TERÉN NA –0,100 až –0,200m
- H JESTVUJÚCI POZDÝVNÝ HYDRANT
- PN NAVRHOVANÁ POZDÝVNÁ NÁDRAŽ POŽARNEJ VODY KL PN 22 S OBJEMOM 22m³
- AS NAVRHOVANÁ ARMATÚRNA ŠACHTA NAD VRATNOMU STUDIOU
- Ve HADICOVÝ VENTIL DN20
- Ž NAVRHOVANÁ IZOLOVANÁ ŽUMPA S UŽITOČNÝM OBJEMOM 8,0m³
- AN NAVRHOVANÁ AKUMULAČNÁ NÁDRAŽ DAŽDOVEJ VODY Z HROBLÍ S UŽITOČNÝM OBJEMOM 12,0m³

SKLADBA POVRCHOV :

- P01 SPEVNENÁ PLOCHA – CEMENTOBETÓNOVÝ KRYT, na celkovej ploche: 964,0 m² :
 - ARMOVANÝ BETÓN C20/25 + VÝSTUŽ KARI Ø8/8, 150x150mm, hr.: 150mm
 - ŠTRKODRVA fr.: Ø16–32mm hr.: 150mm
 - ZHUTNENÝ MAKADAM, LOMOVÝ KAMEŇ fr.: Ø32–63mm, hr.: 200mm
 - ZHUTNENÉ PODLOŽIE, 45MPa
- P02 ŠTRKOVÁ PLOCHA Z TRIEDENÉHO ŠTRKU, na celkovej ploche: 119,20 m² :
 - VYMÝVANÝ ŠTRKOVÝ NÁSTIP, fr.:32–63mm, hr.:200mm
 - FILTRAČNÁ GEOTEXTILIA 300g/m²
- P03 OKAPOVÝ CHODNÍK, na celkovej ploche: 30,50 m² :
 - VYMÝVANÝ ŠTRKOVÝ NÁSTIP, fr.:32–63mm, hr.:150mm
 - FILTRAČNÁ GEOTEXTILIA 300g/m²
- P04 TRÁVNATÁ PLOCHA S VÝSADBOU NENÁROČNÝCH DREVÍN, na celkovej ploche: 257,50 m²

LEGENDA:

- pl1 OPLATENIE DRÔTENÉ – z poplastovaného pletiva a z poplastovaných stĺpkov, výška: 2,0m, celk. dĺžka: 162,83m
- pl2 OPLATENIE DRÔTENÉ NA OPORNOM MŮRIKU – z poplastovaného pletiva a z poplastovaných stĺpkov, výška: 1,0+2,0m, celk. dĺžka: 38,23m
- ob1 BETÓNOVÝ OBRUBNÍK CESTNÝ V BETÓNOVOM LŤŽKU – 1000x250x150mm, celk. dĺžka: 83,20m
- ob2 BETÓNOVÝ OBRUBNÍK PARKOVÝ V BETÓNOVOM LŤŽKU – 1000x250x80mm, celk. dĺžka: 68,20m
- DVOJKRÍDLOVÁ POSUVNÁ BRÁNA NA KOLAJNICI – 6000x2000mm, nosná konštrukcia z uzavretých oceľových profilov, výplň zo zvarovanej siete, farba: zelená

POZNÁMKY:

- DILATAČNÁ ŠKÁRA CEMENTOBETÓNOVÉHO KRYTU SPEVNENEJ PLOCHY SA REALIZUJE REZANÍM DO HLBKY 50mm, 48 HODÍN PO BETONÁŽE V RASTRI 3,0x3,0m, S NÁSLEDNOU ASFALTOVOU ZÁLEPKOU ŠKÁRY
- ROZMERY V DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ PRÍSPOSOBIŤ REALNÝM MIERAM A PODMIENKAM NA STAVBE!
- NEPRÉDVIDANÉ SKUTOČNOSTI ZISTENÉ POČAS STAVEBNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM!
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÝ PROJEKTOVÝ DOKUMENTÁČNÝ, V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NICH POZORNI!
- DODÁVATEĽ MUSÍ DOORZIŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A SMI

ZODP. PROJEKTANT	ING. GÓRÓZDIOVÁ TERÉZIA	PROJEKT PROJEKČNÁ A INŽINIERSKÁ KANCELÁRIA Kováčovo, Ul. slobody 62 tel.: 0903 253 961 e-mail: gorozdova.t@gmail.com
VYPRACOVAL	ING. GÓRÓZDIOVÁ TERÉZIA	
INVESTOR	OBEK VRAKÚŇ	
MIESTO STAVBY	VRAKÚŇ, k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/18, /20	
ZBERNÝ DVOR SO 09 - SPEVNENÉ PLOCHY SO 10 - OPLATENIE		DÁTUM AUGUST 2017
		FORMÁT 8 A4
		STUPEŇ PS
OBSAH		M = 1 : 100
CELKOVÁ STRUČNICA		A1