



VÝPIS PRVKOV KORVU:

K...	KROKVA	100/150
N...	NÁROŽNÁ KROKVA	120/150
P...	POMÚRNICA	150/150
V...	VÄZNICA	150/150
L..	KLIEŠTINA	50/150
S...	STLP	100/150

POZNÁMKY:

- Krokvy o rozmeroch 100/150mm sú uložené na pomúrnice o rozmeroch 150/150mm. Krokvy sú pripojené k pomúrnici pomocou ocelových pásov od firmy BMF–SIMPSON, pri vrchole krokvy sú spojené preplátovaním a ocelovým svorníkom M12. Pomúrnice sú zakotvené do železobetónových vencov dodatočne, pomocou chemických kotiev HILTI cez ocelové uholníky od firmy BMF–SIMPSON.
- Priečne stuženie sústavy zabezpečia väzby krovu, tvorené krokvami prepojené hambálkom, pozdĺžne stuženie je zabezpečené vrcholovou ocelovou väznicou a v rovine strechy pomocou zavetrovacieho systému firmy BMF–SIMPSON v tvare Ondrejových krížov – montáž systému treba urobiť podľa firemného katalógu
- Jednotlivé prvky dreveného krovu sú okrem tesárskych spojov spájané pomocou spojovacích pozinovaných plechov hr. 2,0 mm, s použitím konvexných pozinkovaných klinec o4,0x60mm, napr. od výrobcu BMF–SIMPSON
- Drevené konštrukcie treba opatriť ochranným náterom proti drevokazom a hnilobám, napr. LASTANOX Q
- Pri styku drevenej pomúrnice s betónovým podkladom treba pod pommúrnicu po celej dĺžke položiť pásy z asfaltovej lepenky
- Je navrhnutá strešná krytina z betónových škridiel Bramac Klasik, max. vzdialenosť lát je 340 mm
- Podokvapový strešný žlab (d125 mm) a odpad (d100 mm) sú z poplastovaného plechu

ZODP. PROJEKTANT	ING. GÖRÖZDIOVÁ TERÉZIA	<b>PROJEKT</b> PROJEKČNÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA Komárno, Ul. slobody 62 tel.: 0903 253 961 e-mail: gorozdiova.t@gmail.com	
VYPRACOVAL	ING. GÖRÖZDIOVÁ TERÉZIA		
INVESTOR	OBEC VRAKÚŇ		
MIESTO STAVBY	VRAKÚŇ, k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/20		
<b>ZBERNÝ DVOR</b> <b>SO 01 - PREVÁDZKOVÁ BUDOVA</b>		DÁTUM	AUGUST 2017
		FORMÁT	1 A4
		STUPEŇ	PS
OBSAH	VÝKRES KROVU	M = 1 : 100	A3