

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1./ Identifikačné údaje

Stavba	: Prístrešok pre autá
Miesto stavby	: Zákamenné, p.č. 5564, 5566
Katastrálne územie	: Zákamenné
Okres	: Námestovo
Charakter stavby	: Stavené úpravy
Investor	: Lesy Slovenskej Republiky š. p. Námestie SNP 8, 974 01 Banská Bystrica

2. Základné údaje o stavbe

Zastavaná plocha	:	40,00 m ²
Úžitková plocha	:	40,00 m ²

Obostavaný priestor

Základy	:	46,00 m ³
Prízemie	:	132,60 m ³
Obostavaný priestor spolu	:	178,60 m ³

3./ Prehľad východiskových podkladov

Východiskovými podkladmi pre vypracovanie projektu boli:

- požiadavka investora, jeho predstava o veľkosti, tvare a členení prístrešku
- kópia z katastrálnej mapy

4./ Členenie stavby

Stavba sa nečlení na žiadne stavebné objekty.

5./ Väzby na okolitú výstavbu

Väzby na okolitú výstavbu nie sú žiadne.

6./ Dispozičné a prevádzkové členenie stavby

Objekt prístrešku pre autá je otvorenej konštrukcie obdĺžnikového pôdorysu rozmerov 5,0 x 8,23 m, pozostáva z prízemia a je prístavbou k objektu lesnej správy. Je orientovaný dlhšou stranou západ – východným smerom. Vjazd do prístrešku je z miestnej komunikácie vedúcej po jeho severnej strane.

7./ Popis stavebných konštrukcií

Vybudujú sa základové pätky pre dva stredné rady stĺpov, krajné rady stĺpov budú kotvené do existujúcich konštrukcií – ľavá strana do základu oporného múru, pravá strana na múr oplatenia. Kotvenie drevených stĺpov do základov bude atypickými kovovými prvkami. Nosnú konštrukciu prístrešku tvoria drevené stĺpiky kruhového prierezu s priemerom 160 mm, krov je taktiež z prvkov kruhového prierezu – vodorovné nosníky priemeru 160 mm, krokvy priemeru 150 mm, zavetrovanie priemeru 120 mm. Klieštiny obdĺžnikového tvaru rozmerov 50/160 mm, záklop strechy hr. 30 mm z profilu pero drážka. Krytina strechy je z falcovaného pozinkovaného poplastovaného plechu na plnom debnení.

8./ Napojenie na inžinierske siete

Objekt prístrešku nie je napojený na inžinierske siete. Elektrická energia pre osvetlenie priestoru pod prístreškom je vedená z objektu lesnej správy.

9./ Dopravné napojenie

Dopravné napojenie objektu sa nemení. Objekt je prístupný z miestnej komunikácie vedúcej po jeho severnej strane.

10./ Starostlivosť o životné prostredie

10.1/ Počas výstavby a v rámci zariadenia staveniska sa nepredpokladá používanie a skladovanie látok ohrozujúcich životné prostredie, najmä podzemných a povrchových vôd.

10.2/ Počas prevádzky objektu garáží sa nepredpokladá produkcia a používanie látok ohrozujúcich životné prostredie a najmä vôd.

11./ Nakladanie s odpadmi

S odpadmi na základe predpokladu bilancie odpadov vzniknutých počas realizácie je nutné nakladať v súlade so zákonom 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.

11.1/ Bilancia odpadov vzniknutých pri realizácii stavby zaradených podľa katalógu odpadov v zmysle zákona 365/2015 v platnom znení:

Číslo skupiny	Názov skupiny		
17	Stavebné odpady a odpady z demolácií		
Číslo podskupiny	Názov podskupiny		
17 09	Odpady zo stavieb		
Číslo druhu odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu	Množstvo (t)
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako uvedené v 19 09 01 - 03	O	2,0

11.2/ Predpoklad vzniku odpadov po ukončení výstavby

Po ukončení výstavby sa nepredpokladá produkcia žiadnych odpadov.

12./ Starostlivosť o bezpečnosť práce

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia na stavbe je jednou zo základných povinností vedenia stavby. Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ oboznamovať pracovníkov s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho výkonu práce. Pracovníci musia byť vybavení príslušnými pomôckami a pracovnými ochrannými prostriedkami, na stavbe musí byť lekárnička vybavená základnými prostriedkami prvej pomoci.

13./ Podmieňujúce predpoklady a podmienky uskutočňovania stavby

Pri realizácii stavebných úprav nie je potrebné realizovať žiadne preložky inžinierskych sietí, stavba nemá žiadne podmieňujúce predpoklady na jej realizáciu a prevádzku a ani žiadne vyvolané investície.

B - SÚHRNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1./ Orientácia stavby k svetovým stranám

Objekt prístrešku pre autá je otvorenej konštrukcie obdĺžnikového pôdorysu rozmerov 5,0 x 8,23 m, pozostáva z prízemia a je prístavbou k objektu lesnej správy. Je orientovaný dlhšou stranou západ – východným smerom.

2./ Popis technického riešenia stavby

Základy

Základové pätky sú navrhnuté pre dva stredné rady stĺpov, krajné rady stĺpov budú kotvené do existujúcich konštrukcií – ľavá strana do základu oporného múru, pravá strana na múr oplatenia. Základové pätky sú rozmerov 600/600//920 mm z betónu C 16/20. Kotvenie drevených stĺpov do základov bude atypickými kovovými prvkami

Zvislé konštrukcie

Nosnú konštrukciu prístrešku tvoria drevené stĺpiky kruhového prierezu s priemerom 160 mm. Kovové papuče pre osadenie stĺpikov sú kotvené do základových pätičiek, resp, existujúcich konštrukcií – základu oporného múru a múru oplatenia. Prístrešok nie je opláštený.

Zastrešenie

Konštrukcia krovu sedlovej strechy tvoria vodorovné nosníky (pomúrnice) priemeru 160 mm, krokvy priemeru 150 mm, zavetrovanie priemeru 120 mm. Klieštiny obdĺžnikového tvaru rozmerov 50/160 mm, záklop strechy hr. 30 mm z profilu pero drážka.

Úpravy povrchov a podlahy

Všetky drevené konštrukcie sú natreté náterom proti plesniam hnilobe a drevokaznému hmyzu, napr. Bochemit, povrchová úprava je dvojnásobný náter lazúrovacím lakom.

Krytina strechy

Krytina strechy je z pozinkovaného poplastovaného falcovaného plechu.

Technické vybavenie

V objekte nie zdravotníctvo ani vykurovanie. Elektrická energia je z hlavného rozvádzača lesnej správy káblom CYKY 3x1,5 mm. Elektrická energia je použitá na osvetlenie priestoru pod prístreškom.

Vypracoval: Ing. Jozef Florek
máj 2022

ZOZNAM PRÍLOH:

Č. výkresu	Obsah
	Technická správa
1	Situácia osadenia
2	Základy
3	Pôdorys prízemnia
4	Rez s pohľadom
5	Krov
6	Strecha

ZOZNAM PRÍLOH:

A - SPRIEVODNÁ SPRÁVA

B - ARCHITEKTÚRA

C - STATICKÝ POSUDOK

D - PROJEKT POŽIARNEJ OCHRANY

E - ROZPOČET