

VÝPIS VÝPLNÍ VNÚTORNÝCH OTVOROV

3 - a.)

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS		POČET					POZN.	ÚPR.
		KRÍDLO	ZÁRUB.	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP	CELKOM		
Di1 900X1970		VNÚTORNÉ VCHODOVÉ DVERE HLADKÉ, POVRCH CPL LAMINÁT – DUB, PLNÉ, TROJZÁVESOVÉ, DO NOVEJ OCEL. ZÁRUBNE S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU JEDNOKRÍDLOVÉ, L-L'ÁVÉ RESP. P-PRAVÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU (PADACIE TESNENIE) + PRECHODOVÁ LIŠŤA, KOVANIE: Z OBIDVOCH STRÁN KL'UČKA SO ŠTÍTKOM, ZÁMOK VLOŽKOVÝ + VLOŽKA FAB, Z OBOCH STRÁN MADLO + OKOPOVÝ PLECH Š. 150 mm + SAMOZATVÁRAČ • VCHODOVÉ • PROTIPOŽIARNE EW- C 30/D3	NOVÁ OCEL.ZÁRUBŇA: PCGA 100-P (3ks), PCGA 100-L (3ks),		1P	1P	1P	3P		
Di2 900X1970		VNÚTORNÉ DVERE HLADKÉ, POVRCH CPL LAMINÁT– DUB, ZASKLENÉ DO 2/3, TROJZÁVESOVÉ, DO NOVEJ OCEL. ZÁRUBNE S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU JEDNOKRÍDLOVÉ, L-L'ÁVÉ RESP. P-PRAVÉ, BEZ PRAHU (PADACIE TESNENIE), KOVANIE: Z OBIDVOCH STRÁN KL'UČKA SO ŠTÍTKOM, ZÁMOK VLOŽKOVÝ + VLOŽKA FAB, Z OBOCH STRÁN MADLO + OKOPOVÝ PLECH Š. 150 mm + SAMOZATVÁRAČ • PROTIPOŽIARNE EW- C 30/D3	NOVÁ OCEL.ZÁRUBŇA: PCGA 100-L (1ks),		1L			1L		
Di3 900X1970		VNÚTORNÉ DVERE HLADKÉ, POVRCH CPL LAMINÁT – DUB, PLNÉ, TROJZÁVESOVÉ, DO NOVEJ OCEL. ZÁRUBNE S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU JEDNOKRÍDLOVÉ, L-L'ÁVÉ RESP. P-PRAVÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU (PADACIE TESNENIE) + PRECHODOVÁ LIŠŤA, KOVANIE: Z OBIDVOCH STRÁN KL'UČKA SO ŠTÍTKOM, ZÁMOK VLOŽKOVÝ + VLOŽKA FAB, Z OBOCH STRÁN MADLO + OKOPOVÝ PLECH Š. 150 mm + SAMOZATVÁRAČ • VODOZDORNÉ • PROTIPOŽIARNE EW- C 30/D3	NOVÁ OCEL.ZÁRUBŇA: CGAS 125-P (1ks),		1P			1P		
Di4 900X1970		VNÚTORNÉ DVERE HLADKÉ, POVRCH CPL LAMINÁT – DUB, PLNÉ, TROJZÁVESOVÉ, DO NOVEJ OCEL. ZÁRUBNE, JEDNOKRÍDLOVÉ, L-L'ÁVÉ RESP. P-PRAVÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU (ŠTETINOVÉ TESNENIE) + PRECHODOVÁ LIŠŤA, KOVANIE: Z OBIDVOCH STRÁN KL'UČKA SO ŠTÍTKOM, ZÁMOK VLOŽKOVÝ + WC POISTKA, Z OBOCH STRÁN MADLO + OKOPOVÝ PLECH Š. 150 mm Dm – HLINÍKOVÁ DVEROVÁ MREŽKA NEPRIEZORNÁ: NAPR. NOVA –D–2–300x100–UR1, – ZAHRNUTÉ V ČASŤI "VZDUCHOTECHNIKA"	NOVÁ OCEL.ZÁRUBŇA: CGAS 125-L (1ks)		1L			1L		
Di5,Di5* 900X1970		VNÚTORNÉ DVERE HLADKÉ, POVRCH CPL LAMINÁT– DUB, ZASKLENÉ DO 2/3 – (MLIEČNE SKLO), TROJZÁVESOVÉ, DO NOVEJ OCEL. ZÁRUBNE, JEDNOKRÍDLOVÉ, L-L'ÁVÉ RESP. P-PRAVÉ, BEZ PRAHU ((ŠTETINOVÉ TESNENIE), KOVANIE: Z OBIDVOCH STRÁN KL'UČKA SO ŠTÍTKOM,ZÁMOK VLOŽKOVÝ + VLOŽKA FAB, +Z OBOCH STRÁN OKOPOVÝ PL. Š.150mm	NOVÁ OCEL.ZÁR.:CGAS 125-P(2ks),-L(3ks), Di5*-CGA 100-P (1ks),-L(1ks)		1P	1P	1P	3P		
					2L	1L	1L	4L		

NAMIESTO PRAHU DVERÍ SÚ NAVRHNUTÉ PRECHODOVÉ LIŠTY + PRI POŽIARNÝCH DVERÍ – PROTIPOŽIARNE PADACIE LIŠTY POD DVERE V "U" PROFILOCH ZAFREZOVANÝCH DO SPODNEJ HRANY DVERÍ, PRI BEŽNÝCH DVERÍ ŠTETINOVÉ TESNENIE.
NOVÉ ZÁRUBNE BUĐÚ PRI PRAHU SPOJENÉ S PLOCHOU TYČOU 30x3 mm – NULOVÁ PODLAHA !!!

PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DDaDSS Veľký Krtíš
A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš



Ing. Attila Farkaš
- PROJEKTOVANIE STAVIEB

Platná 119, 984 01
mobil: 0911 613 743
email: ing.farkasattila@gmail.com
ICO: 47 909 374, DIČ: 1075746419