













VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV - FASÁDA

Ozn.	Schéma	Popis	Množstvo	Náter	Poznámky
Kf1		OPLECHOVANIE PARAPETOV Z HLINÍKÉHO PLECHU S POVRCH. ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU BIELOU FARBOU hr.1,00mm – R.Š. 475mm (vrátane plastových koncoviek pre zapustenie pod omietku)	15,9 m	BIELA – RAL 9010	*DODRŽAŤ STN 73 3610 - KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ
Kf2		OPLECHOVANIE PARAPETOV Z HLINÍKÉHO PLECHU S POVRCH. ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU BIELOU FARBOU hr.1,00mm – R.Š. 400mm (vrátane plastových koncoviek pre zapustenie pod omietku)	18,0 m	BIELA – RAL 9010	
Kf3		OPLECHOVANIE PARAPETOV Z HLINÍKÉHO PLECHU S POVRCH. ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU BIELOU FARBOU hr.1,00mm – R.Š. 375mm (vrátane plastových koncoviek pre zapustenie pod omietku)	2,6 m	BIELA – RAL 9010	
Kf4		ODPADOVÁ RÚRA Ø87 mm Z POPLAST. PLECHU HR. 0,6 mm RŠ: 300 mm – dodávaný ako systém vrátane kotviacich objímok po max. 1,5m horného dvojkolena pri napojení na vstup a výtokového kolena	4,7 m	BIELA – RAL 9010	
Kf5		BALKÓNOVÝ PROFIL MAXI Z HLINÍKÉHO PLECHU – NAPR. CELOX MAXI (vrátane krytiel a spojok)	70,0 m	ŠEDÁ – RAL 7035	
Kf6		DILATAČNÉ OPLECHOVANIA NAD JESTV. ROZVÁDZAČMI Z POLPASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm – R.Š. 350 mm + KRYCIA LIŠTA R.Š. 150 mm	5,0 m	ŠEDÁ – RAL 7035	

VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV - STRECHA

4.)

Ozn.	Schéma	Popis	Množstvo	Náter	Poznámky
Ks1		OPLECHOVANIE ATIKY – ZÁVETERNÁ LIŠTA Z POLPASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm (napr.VIPLANYL PVC) R.Š.: 250 mm	91,50 m	ŠEDÁ – RAL 7035 alt. RAL 7040	*DODRŽAŤ STN 73 3610 - KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ
Ks2		OPLECHOVANIE ODKVAPU – OKAPNICA Z POLPASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm (napr.VIPLANYL PVC) R.Š.: 250 mm	3,10 m	ŠEDÁ – RAL 7035 alt. RAL 7040	
Ks3		STENOVÁ LIŠTA VYHNUTÁ Z POPLASTOV. PLECHU HR. 0,6 mm, (napr.VIPLANYL) R.Š.: 70 mm Kotviť do boku stien – priemerná hustota kotiev 4,5 ks/bm	29,0 m	ŠEDÁ – RAL 7035 alt. RAL 7040	
Ks4		VNÚTORNÁ KÚTOVÁ LIŠTA TVARU "L" Z POLPASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm (napr.VIPLANYL) R.Š.: 70 mm (40+30) Kotviť do boku atiky – priemerná hustota kotiev 4,5 ks/bm	110,0 m	ŠEDÁ – RAL 7035 alt. RAL 7040	
Ks4*		VONKAJŠIA KÚTOVÁ LIŠTA TVARU "L" Z POLPASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm (napr.VIPLANYL) R.Š.: 100 mm (50+50) Kotviť do boku atiky – priemerná hustota kotiev 4,5 ks/bm	95,37 m	ŠEDÁ – RAL 7035 alt. RAL 7040	
Ks5		STENOVÁ LIŠTA S OHYBOM (BEZ VYHNUTIA) Z POPLASTOV. PLECHU HR. 0,6 mm, (napr.VIPLANYL) R.Š.: 70 mm Kotviť do boku stien – priemerná hustota kotiev 4,5 ks/bm	15,6 m	ŠEDÁ – RAL 7035 alt. RAL 7040	