

# VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV

5.)

OZN.	POPIS	MNOŽSTVO	HMOTNOSŤ	POZNÁMKY
Zb1	ZÁBRADLIE NA LODŽIÁCH - v = 1100 mm - MADLO A STLPIKY – TENKOSTENNÝ PROFIL OCELOVÝ UZATVORENÝ SO ŠTVORCOVÝM PRIEREZOM (JÄKL)–50/50/2mm - PAŽDIKY – TENKOSTENNÝ PROFIL OCELOVÝ UZATVORENÝ S OBDLŽNIKOVÝM PRIEREZOM(JÄKL)–50/20/2mm -KOTVENIE DO BOČNÝCH STIEN DO ČELA: PLATNIČKA P6 – 150 x150 mm + KOTVY M10–100 mm do chemickej malty (FISCHER HILTY) 4 KS / PLATNIČKA -VÝPLŇ KOMPAKTNÉ DOSKY HR. 8 mm	8 ks	8 x 74,435 kg = 571,48 kg	POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŽIAROZINKOVANIE
Zb2		1 ks	36,102 kg	
Zb3	DELIACA PRIEČKA MEDZI LODŽIAMI - RÁM – TENKOSTENNÝ PROFIL OCELOVÝ UZATVORENÝ SO ŠTVORCOVÝM PRIEREZOM (JÄKL)–50/50/2mm - PAŽDIKY – TENKOSTENNÝ PROFIL OCELOVÝ UZATVORENÝ S OBDLŽNIKOVÝM PRIEREZOM(JÄKL)–50/20/2mm -KOTVENIE DO BOČNÝCH STIEN DO ČELA: PLATNIČKA P6 – 150 x150 mm + KOTVY M10–100 mm do chemickej malty (FISCHER HILTY) 4 KS / PLATNIČKA -VÝPLŇ KOMPAKTNÉ DOSKY HR. 8 mm	2 ks	2 x 30,272 kg = 60,544 kg	
Zb4	ZÁBRADLIE PRI VSTUPE - v = 1000mm - MADLO–BEZOŠVÁ HLADKÁ RÚRA D 48,3/2,9 mm - STLPIKY – TENKOSTENNÝ PROFIL OCELOVÝ UZATVORENÝ SO ŠTVORCOVÝM PRIEREZOM (JÄKL)–50/50/2mm - PAŽDIKY – TENKOSTENNÝ PROFIL OCELOVÝ UZATVORENÝ S OBDLŽNIKOVÝM PRIEREZOM(JÄKL)–50/20/2mm -KOTVENIE DO BOČNÝCH STIEN DO SCHODOV: PLATNIČKA P6 – 150 x150 mm + KOTVY M10–100 mm do chemickej malty (FISCHER HILTY) 4 KS / PLATNIČKA -VÝPLŇ KOMPAKTNÉ DOSKY HR. 8 mm	1 ks	15,200 kg	
Zb5		1 ks	25,221 kg	
Zb6	ZÁBRADLIE NA TERASÁCH - v = 1100 mm - MADLO A STLPIKY – TENKOSTENNÝ PROFIL OCELOVÝ UZATVORENÝ SO ŠTVORCOVÝM PRIEREZOM (JÄKL)–50/50/2mm - PAŽDIKY – TENKOSTENNÝ PROFIL OCELOVÝ UZATVORENÝ S OBDLŽNIKOVÝM PRIEREZOM(JÄKL)–50/20/2mm -KOTVENIE DO BOČNÝCH STIEN DO ČELA: PLATNIČKA P6 – 150 x150 mm + KOTVY M10–100 mm do chemickej malty (FISCHER HILTY) 4 KS / PLATNIČKA -VÝPLŇ KOMPAKTNÉ DOSKY HR. 8 mm	1 ks	101,078 kg	
Zb7		1 ks	104,353 kg	
Ršt	PREKRYTIE RIGOLU -PODLAHOVÉ ROŠTY TYPU SP–300x1000mm – NOSNÁ PÁSKA 30x2mm, VEĽKOSŤ OKA 34,3 x 38,1 mm,	2 ks	2 x 6,30 kg = 12,600 kg	
Öpi	PREKLADY -PREKLADY Z OCELOVÝCH NOSNÍKOV IPE 80 AŽ L 50/50/5mm (MIN. ULOŽENIE 200 mm). – PRESNÝ POPIS, DLŽKY A POČET VIĎ.VÝKAZ OCELOVÝCH PREKLADOV – NOVÝ STAV – PÔDORYS II.NP.	–	–	

\*POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV ŽIAROZINKOVANIE

\*VÝKRES JEDNOTLIVÝCH ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV VIĎ. DETAILS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV

Stavba: Rekonštrukcia bytovky DDaDSS Veľký Krtíš  
A.H. Škultétyho 327/98,Veľký Krtíš