

DETAIL „D4“

Legenda:

- 1 Podklad
- 2 Lepiaci hmota
- 3 Tepelnoizolačné dosky
- 4 Stierková hmota + sklotextilná mriežka
- 5 Penetračný náter
- 6 Tenkovrstvová fasádna omietka
- 7 Soklový profil
- 8 Pretierateľný pružný tmel
- 9 Rozperná kotva
- 10 Lepiaci hmota - napr. Baunit BituFix 2K / Baunit SupraFix
- 11 Tepelnoizolačné dosky (EPS perimetrový)
- 12 Stierková hmota + sklotextilná mriežka
- 13 Penetračný náter
- 14 Tenkovrstvová fasádna omietka
- 15 Doplnková ochrana-2x hydroizolačný náter - napr. Baunit FlexProtect
- 16 Hydroizolácia na báze bitúmenov
- 17 Ochranná novová fólia
- 19 Vyrovnávacia podložka pod soklové profily
- 20 Natáková hmoždina 8x80mm

MUROVANÁ STENA
KERAMICKÝ PANEL

(20)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

09.20

09.20

09.20

09.20

09.10

EXISTUJÚCA mPVC FÓLIA

7.10

VYSVETLIVKY

07.10 KOTVIACI PRVOK - TURBOSKRUTKA + GUMOVÁ PODLOŽKA

09.10 TEPOVZDUŠNÝ ZVAR

09.20 POISTNÁ ZÁLIEVKA

(S)
x - ZATEPLENIE STRECHY, x-PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE

(K)
x - KLIAMPIARSKÝ VÝROK, x-PORADOVÉ ČÍSLO UVEDENÉ VO VÝPISE KLIAMPIARSKÝCH VÝROBKOV

(A)
x - CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM OBV. STENY, x-PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE