

- |    |   |        |  |
|----|---|--------|--|
| D  | -DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH DVERÍ;VRÁTANE VYSEKANIE EXISTUJÚCEHO RÁMU/ZÁRUBNE  | P      | -ODSTRÁNENIE NÁŠČAPNÝCH VRSTVIEV PODLÁH, TYP NÁŠ. VRSTVY V LEGENDE POVRCHOVÝCH MATERIÁLOV;   |
| O  | -DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH OKIEN,VRÁTANE ZAČISTENIA OSTENÍ  | DO     | -ODSTRÁNENIE OKLADU Z DTD DOSÁK VRÁTANE KONŠTURKCIE V=1,0 M  |
| OP | -DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO OBVODOVÉHO HLINIKOVÉHO PLÁŠŤA VRÁTANE KOTVENIA A DREVENÝCH OKIEN (VÝPLŇ IZOLAČNÉ DOJSKLO), NOSNÁ KONŠTRUKCIA Z HLINIKOVÝCH PROFILOV; | S<br>x | -ODSTRÁNENIE PRÍSLUŠNÝCH VRSTVIEV STRECHY,PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA ODSTRANOVANÝCH VRSTVIEV UVEDENÁ VO VÝPISE NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, x-PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE |
| ZR | -DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEJ ZVODOVEJ RÚRY 150X150 MM Z POZINKOVANÉHO PLECHU;  | K      | -DEMONTÁŽ KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV   |
| SD | -VYBÚRANIE STROPNEJ KRYCEJ DOSKY NAD VSTUPOM PO TEHLÓVE MURIVO, STROPNÁ DOSKA ZO ŽELEZOBÉTONU HR. 100 MM, DEMONTÁŽ VŠETKÝCH PLECHOVÝCH KRYCÍCH ČASŤÍ;       | OCH    | -ODSTRÁNENIE BETÓNOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKA   |
| OV | -DEMONTÁŽ OCELOVÉHO OPLÁŠTENIA VSTUPU, PLECHOVÉ KAZETY DL. 600 MM;  | SV     | -ODSTRÁNENIE STREŠNÉHO VPUSTU VRÁTANE MREŽE  |
| M1 | -ODSTRÁNENIE PRIEČKY Z TEHÁL Cdm FORMÁTU;   | ZTV    | -DEMONTÁŽ ZÁSOBNÍKA TEPLÉJ VODY  |
| M2 | -ODSTRÁNENIE PRIEČKY Z AZBESTOCEMENTOVÝCH DOSÁK-DUPRONIT;   | VT     | -DEMONTÁŽ VETRAČIEJ NADSTREŠNEJ HLAVICE(VENTILÁTORA)   |
| B1 | -VYBÚRANIE OKENNÉHO OTVORU VRÁTANE PRISEKANIA OSTENÍ A OSADENIA OKENNÉHO PREKLADU;  | AT     | -DEMONTÁŽ ATIKOVÉHO MURIVA Z PÁLENÝCH TEHÁL hr. 250mm V CELEJ VÝŠKE (cca400mm)   |
| B2 | -VYBÚRANIE DVERNÉHO OTVORU VRÁTANE PRISEKANIA OSTENÍ A OSADENIA DVERNÉHO PREKLADU;  |        |  |
| PP | -ODSTRÁNENIE PLECHOVEJ PREDELOVACEJ PRIEČKY WC KABÍNEK;   |        |  |