











## VÝPIS EXTERIÉROVÝCH DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

D.1.4-013.1

OZN.	Poč et (ks)	Pohľad zo strany otvárania	Šírka otvoru (mm)	Výška otvoru (mm)	Svetlé rozмеры š x v (mm)	Otvár enie	POPIS	POZNÁMKA	Hrúbka steny (mm)
D101	1		1,870	3,300	1 710×2 100	L	-exteriérové; PVC rám; výplň transparentná - izolačné trojsklo(nerozbitné v krídlach); netransparentná-PUR výplň, bezpečnostné viacbodové kovanie; montáž do muriva z kermických tvárnic+izolácia ostenia; Uw=max. 0,85 W/(m2.K); 1xhlavné a 1x vedľajšie krídlo	-bezprahové riešenie dverí-hliníkový prah; farba RAL7004; zvonka madlo(guľa) zvnútra kľučka	250
D102	1		1,760	3,300	1 600×2 100	L	-exteriérové; PVC rám; výplň transparentná - izolačné trojsklo(nerozbitné v krídlach); netransparentná-PUR výplň, bezpečnostné viacbodové kovanie; montáž do muriva z kermických tvárnic+izolácia ostenia; Uw=max. 0,85 W/(m2.K); 1xhlavné a 1x vedľajšie krídlo	-bezprahové riešenie dverí-hliníkový prah; farba RAL7004; zvonka madlo(guľa) zvnútra kľučka	250
D103	1		3,500	2,750	3 500×2 750		-exteriérové sekciónálna garážová brána; výplň netransparentná-PUR výplň dvojstenná s hr. 42 mm s prelísom, montáž do muriva z kermických tvárnic , viacbodové uzamykanie s mechanickým pohonom torzných tyčí vpredu+izolácia ostenia; Uw=max. 3,0 W/(m2.K);	-manuálne odblokovanie - vonkajšie madlo-hliníkové; farba RAL7004; montáž brány z vnútornej strany; kotvenie brány na vnútornú stranu steny	250








## VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ 1/8

D.1.4-013.2

OZN.	Počet (ks)	Pohľad zo strany otvárania	Šírka otvoru (mm)	Výška otvoru (mm)	Svetlé rozmery š x v (mm)	Otváranie	POPIS	POZNÁMKA	Hrúbka steny (mm)
D104	1		2,150	3,300	1 500×1 970	P	-interiérové dvere, PVC rám,výplň:jednoduché zasklenie číre; samozatvárač	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150
D105	1		1,430	2,600	1 350×2 100	L	-interiérové dvere, pvc rám,výplň:jednoduché zasklenie-číre, bezbariérová ochrana krídla von/dnu; samozatvárač	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	250
D106	1		2,150	2,600	1 600×2 100	L	-interiérové dvere, PVC rám,výplň:jednoduché zasklenie-číre; samozatvárač	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150
D107	1		2,050	3,300	1 500×1 970	L	-interiérové dvere, PVC rám,výplň:jednoduché zasklenie-číre; samozatvárač	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150
D108	1		2,150	3,300	1 650×1 970	L	-interiérové dvere, PVC rám,výplň:jednoduché zasklenie-číre, bezbariérová ochrana krídla von/dnu, samozatvárač	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150
D109	1		2,050	3,300	1 500×1 970	P	-interiérové dvere, PVC rám,výplň:jednoduché zasklenie-číre, samozatvárač	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150
D110	1		2,050	2,010	1 550×1 970	L	-interiérové dvere, PVC rám,výplň:jednoduché zasklenie	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150








## VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ 2/8

D.1.4-013.3

OZN.	Počet (ks)	Pohľad zo strany otvárania	Šírka otvoru (mm)	Výška otvoru (mm)	Svetlé rozmery š x v (mm)	Otváranie	POPIS	POZNÁMKA	Hrúbka steny (mm)
D111	1		0,900	2,020	800×1 970	L	-interiérové dvere, z HDF dosky- plná výplň, HDF drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150
D112	2		0,900	2,020	800×1 970	L	-interiérové dvere, z HDF dosky- plná výplň, HDF drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	200
D113	3		0,900	2,020	800×1 970	P	-interiérové dvere, z HDF dosky- plná výplň, HDF drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150
D114	3		0,900	2,020	800×1 970	L	-interiérové dvere, z HDF dosky- plná výplň, HDF drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	250
D115	1		1,000	2,020	900×1 970	P	-interiérové dvere, z HDF dosky- plná výplň, HDF drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	250
D116	1		0,900	2,020	800×1 970	L	-interiérové dvere, z HDF dosky- plná výplň, HDF drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	275
D117	2		0,800	2,020	700×1 970	L	-interiérové dvere, z HDF dosky- plná výplň, HDF drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	200

## VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ 3/8

D.1.4-013.4

OZN.	Poč et (ks)	Pohľad zo strany otvárania	Šírka otvoru (mm)	Výška otvoru (mm)	Svetlé rozmary š x v (mm)	Otvár enie	POPIS	POZNÁMKA	Hrúbka steny (mm)
D118	1		0,900	2,020	800×1 970	P	-interiérové dvere, z HDF dosky- plná výplň, HDF drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	250
D119	1		1,160	2,020	1 060×1 970	P	-interiérové dvere, z HDF dosky- plná výplň, HDF drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	250
D120	1		2,010	2,470	1 850×1 970	L	-interiérové dvere, PVC rám,výplň:jednoduché zasklenie číre; samozatvárač	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	200
D121	1		1,660	2,050	1 500×1 970	P	-interiérové dvere, PVC rám,výplň:jednoduché zasklenie číre;	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	200
D201	2		2,050	2,700	1 500×2 100	L	-interiérové dvere, PVC rám,výplň:jednoduché zasklenie-číre, bezbariérová ochrana kídla von/dnu, samozatvárač	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150
D202	1		1,800	2,700	1 700×2 100	L	-interiérové dvere,drevené výplň: krídlo-netransparentné-HDF, nadsvetlík-jednoduché zasklenie-číre; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150
D203	1		1,700	2,700	1 600×2 100	P	-interiérové dvere, drevené,výplň: krídlo-netransparentné- HDF, nadsvetlík-jednoduché zasklenie-číre; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150








## VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ 4/8

D.1.4-013.5

OZN.	Poč et (ks)	Pohľad zo strany otvárania	Šírka otvoru (mm)	Výška otvoru (mm)	Svetlé rozмеры š x v (mm)	Otvár enie	POPIS	POZNÁMKA	Hrúbka steny (mm)
D204	2		2,050	2,700	1 500×2 100	L	-interiérové dvere, PVC rám,výplň:jednoduché zasklenie, bezbariérová ochrana krídla von/dnu; samozatvárač	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150
D205	1		1,700	2,700	1 600×2 100	P	-interiérové dvere, drevené,výplň: krídlo- netransparentné- HDF, nadsvetlík-jednoduché zasklenie-číre; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150
D206	1		1,700	2,700	1 600×2 100	L	-interiérové dvere, drevené,výplň: krídlo- netransparentné- HDF, nadsvetlík-jednoduché zasklenie-číre; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150
D207	2		0,900	2,700	800×2 100	L	-interiérové dvere, drevené,výplň: krídlo- netransparentné- HDF, nadsvetlík-jednoduché zasklenie-číre; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150
D208	3		0,900	2,700	800×2 100	L	-interiérové dvere, drevené,výplň: krídlo- netransparentné- HDF, nadsvetlík-jednoduché zasklenie-číre; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150
D209	1		0,900	2,700	800×2 100	P	-interiérové dvere, drevené,výplň: krídlo- netransparentné- HDF, nadsvetlík-jednoduché zasklenie-číre; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie, kľučka zo strany otvárania, guľa z opačnej strany	150
D210	1		0,900	2,700	800×2 100	L	-interiérové dvere, drevené,výplň: krídlo- netransparentné- HDF, nadsvetlík-jednoduché zasklenie-číre; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie, kľučka zo strany otvárania, guľa z opačnej strany	150

## VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ 5/8

D.1.4-013.6

OZN.	Počet (ks)	Pohľad zo strany otvárania	Šírka otvoru (mm)	Výška otvoru (mm)	Svetlé rozmery š x v (mm)	Otváranie	POPIS	POZNÁMKA	Hrúbka steny (mm)
D211	2		0,900	2,700	800×2 100	P	-interiérové dvere, drevené,výplň: krídlo-netransparentné- HDF, nadsvetlík-jednoduché zasklenie-číre; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150
D212	3		0,900	2,700	800×2 100	L	-interiérové dvere, drevené,výplň: krídlo-netransparentné- HDF, nadsvetlík-jednoduché zasklenie-číre; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	200
D213	1		0,900	2,150	800×2 100	P	-interiérové dvere, z HDF dosky- plná výplň, HDF drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150
D214	1		0,900	2,700	800×2 100	P	-interiérové dvere, drevené,výplň: krídlo-netransparentné- HDF, nadsvetlík-jednoduché zasklenie-číre; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	200
D215	1		0,900	2,700	800×2 100	P	-interiérové dvere, drevené,výplň: krídlo-netransparentné- HDF, nadsvetlík-jednoduché zasklenie-číre; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	250
D216	1		0,900	2,150	800×2 100	L	-interiérové dvere, z HDF dosky- plná výplň, HDF drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie; guľa zo strany otvárania a kľučkou z opačnej strany	150
D301	1		1,800	2,150	1 700×2 100	L	-interiérové dvere, drevené,výplň:netransparentná-HDF; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150








## VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ 6/8

D.1.4-013.7

OZN.	Počet (ks)	Pohľad zo strany otvárania	Šírka otvoru (mm)	Výška otvoru (mm)	Svetlé rozmery š x v (mm)	Otváranie	POPIS	POZNÁMKA	Hrúbka steny (mm)
D302	1		1,000	2,700	900×2 100	L	-interiérové dvere, drevené,nadsvetlík-výplň:jednoduché zasklenie-číre sklo; krídlo-netransparentné-HDF; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie; guľa z opačnej strany	150
D303	1		1,800	2,700	1 700×2 100	P	-interiérové dvere, drevené,výplň: krídlo-netransparentné- HDF, nadsvetlík-jednoduché zasklenie-číre; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150
D304	1		0,900	2,700	800×2 100	P	-interiérové dvere, drevené,výplň:jednoduché zasklenie-mliečne sklo; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;kľučka zo strany otvárania a guľa z opačnej strany;	150
D305	1		3,100	2,700	1 800×2 100	P	-interiérové dvere, PVC rám,výplň:jednoduché zasklenie-číre, bezbariérová ochrana krídla von/dnu, samozatvárač	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	125
D306	1		3,100	2,700	1 800×2 100	P	-interiérové dvere, PVC rám,výplň:jednoduché zasklenie-číre, bezbariérová ochrana krídla von/dnu, samozatvárač	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150
D307	1		1,800	2,700	1 700×2 100	L	-interiérové dvere, drevené,výplň: krídlo-netransparentné- HDF, nadsvetlík-jednoduché zasklenie-číre; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150
D308	1		1,700	2,700	1 600×2 100	L	-interiérové dvere, drevené,výplň: krídlo-netransparentné- HDF, nadsvetlík-jednoduché zasklenie-číre; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150

## VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ 7/8







D.1.4-013.8

OZN.	Poč et (ks)	Pohľad zo strany otvárania	Šírka otvoru (mm)	Výška otvoru (mm)	Svetlé rozmery š x v (mm)	Otvár enie	POPIS	POZNÁMKA	Hrúbka steny (mm)
D309	1		1,800	2,700	1 700×2 100	L	-interiérové dvre, drevené,výplň: krídlo- netransparentné- HDF, nadsvetlík-jednoduché zasklenie-číre; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150
D310	1		0,900	2,700	800×2 100	P	-interiérové dvre, z HDF dosky, krídlo- plná výplň, HDF, nadsvetlík-jednoduché zasklenie- číre, drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	160
D311	2		0,900	2,150	800×2 100	L	-interiérové dvre, z HDF dosky- plná výplň, HDF drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie; kľučka zo strany otvárania a guľa z opačnej strany;	150
D312	1		0,900	2,700	800×2 100	P	-interiérové dvre, drevené,výplň: krídlo- netransparentné- HDF, nadsvetlík-jednoduché zasklenie-mliečne; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	100
D313	2		0,900	2,700	800×2 100	P	-interiérové dvre, drevené,výplň: krídlo- netransparentné- HDF, nadsvetlík-jednoduché zasklenie-číre; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	250
D314	1		0,900	2,700	800×2 100	L	-interiérové dvre, drevené,výplň: krídlo- netransparentné- HDF, nadsvetlík-jednoduché zasklenie-číre; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150
D315	1		0,900	2,150	800×2 100	L	-interiérové dvre, z HDF dosky- plná výplň, HDF drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	100






## VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ 8/8

D.1.4-013.9

OZN.	Počet (ks)	Pohľad zo strany otvárania	Šírka otvoru (mm)	Výška otvoru (mm)	Svetlé rozmery š x v (mm)	Otváranie	POPIS	POZNÁMKA	Hrúbka steny (mm)
D316	1		0,900	2,700	800×2 100	L	-interiérové dvere, drevené,výplň: krídlo-netransparentné- HDF, nadsvetlík-jednoduché zasklenie-číre; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	200
D317	1		0,900	2,700	800×2 100	L	-interiérové dvere, drevené,výplň: krídlo-netransparentné- HDF, nadsvetlík-jednoduché zasklenie-číre; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	250
D318	2		0,900	2,150	800×2 100	P	-interiérové dvere, z HDF dosky- plná výplň, HDF drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150
D319	1		1,800	2,150	1 700×2 100	L	-interiérové dvere, z HDF dosky- plná výplň, HDF drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150
D320	1		0,900	2,700	800×2 100	P	-interiérové dvere, drevené,výplň: krídlo-netransparentné- HDF, nadsvetlík-jednoduché zasklenie-mliečne; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	150
D321	1		0,900	2,700	800×2 100	P	-interiérové dvere, drevené,výplň: krídlo-netransparentné- HDF, nadsvetlík-jednoduché zasklenie-mliečne; drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny	- farba RAL 7004; obyčajný zámok s hliníkovou rozetovou kľučkou, rozetové kovanie;	160

## VÝPIS PROTIPOŽIARNÝCH DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

D.1.4-013.10

OZN.	Počet (ks)	Pohľad zo strany otvárania	Šírka otvoru (mm)	Výška otvoru (mm)	Svetlé rozmery š x v (mm)	Otváranie	POPIS	POZNÁMKA	Hrúbka steny (mm)
D-P01	1		1,500	2,030	1 340×1 950	L	-protipožiarne interiérové drevené dvere EW 30/D3-C, z HDF dosky- plná výplň, HDF drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny+protipožiarne samozatvárač	- farba RAL7004; obyčajný zámok BB s hliníkovou kľučkou;	250
D-P02	1		1,400	2,010	800×1 970	L	-protipožiarne interiérové drevené dvere EW 30/D3-C, z HDF dosky- plná výplň, HDF drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny+protipožiarne samozatvárač	- farba RAL7004; obyčajný zámok BB s hliníkovou kľučkou;	250
D-P03	1		1,500	2,300	1 340×2 220	L	-protipožiarne interiérové drevené dvere EW 30/D3-C, z HDF dosky- plná výplň, HDF drevená obložková zárubeň so šírkou 50 mm, nastaviteľnosť podľa uvedenej hr. steny+protipožiarne samozatvárač	- farba RAL7004; obyčajný zámok BB s hliníkovou kľučkou;	250