

Alumet Control Indirect – Vlastnosti výrobku



- Sady hliníkových Fresnelových prstenců pro omezení horního záření: ULOR < 3%
- Zářící a stylové osvětlovací sloupky ve městě jsou ideální pro obohacení a modernizaci pěších zón
- Elektronický předřadník zajišťuje úspory energie
- Bílé světlo s dobrým barevným podáním

Světelné zdroje

☛ 35/70/150W HIT-CE (MT) halogenidová výbojka. Patice: G12

☛ 45/60/140W CPO-TW (MT) halogenidová výbojka. Patice: PGZ-12

Materiály/Povrch


Čirý UV-stabilizovaný polykarbonátový (PC) difuzor s povrchovou úpravou proti graffiti
Optické Fresnelovy prstence a reflektor jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku
Horní víčko: litý hliník
Sloup z vytlačovaného hliníku
Štěrbinový hliníkový optický kryt kolem spodní části reflektoru, další vzory na přání.
Práškový lak: sítibrně šedá textura (téměř jako RAL 9006, Kód Dupont: 2021004549096 Alesta IP). Jiné barvy RAL na objednávku.

Instalace/montáž

Sloupky o výšce 3 nebo 4m, přírubové nebo zapuštěné (MGR nebo MGS)
Příruba: 400 x 400mm, distanční prvky: 300 x 300mm, šrouby 18 x 400 (jsou součástí dodávky)
Celková výška (s osvětlovací částí 1,25m): 4,25m nebo 5,25m
Průměr: 200mm
Přípevnění hlavice a volitelného příslušenství pouze jediným nástrojem.
Přístup ke světelnému zdroji po uvolnění dvou vrchních šroubů M6 a nadzvednutí spodku optického krytu a reflektoru.
Elektronický předřadník v krabici s krytím IP65, která je připevněna na vrcholku sloupku, je zapojen k hlavici a prodrátován pomocí kabelu o délce 4m.

Normy

Konstrukce a výroba v souladu s normou ČSN EN 60598
Sloupky vyhovují normě ČSN EN 40
⚡ Elektrický předmět
Třída ochrany I.
⚡ Elektrický předmět
Třída ochrany II.
IK08
⚡⚡ IP65 CE



Pokyny pro objednání Je třeba objednat hlavici a sloup, aby svítidlo bylo kompletní. Světelné zdroje se objednávají samostatně.

Popis	Kód Ilcos	Patice	Hmotnost (kg)	Kód SAP	
				Třída ochrany I.	Třída ochrany II.
ALUMET CONTROL/I 45W CPO CL	MT	PGZ-12	14,0	96255188	96255189
ALUMET CONTROL/I 60W CPO CL	MT	PGZ-12	14,0	96255190	96255191
ALUMET CONTROL/I 90W CPO CL	MT	PGZ-12	14,0	96255192	96255193
ALUMET CONTROL/I 140W CPO CL	MT	PGZ-12	14,0	96255194	96255195
ALUMET CONTROL/I 35W HIT-CE G12 CL	MT	G12	14,0	96255196	96255197
ALUMET CONTROL/I 70W HIT-CE G12 CL	MT	G12	14,0	96255198	96255199
ALUMET CONTROL/I 150W HIT-CE G12 CL	MT	G12	14,0	96255200	96255201
Sloupky					
ALUMET COL 3M MGR AL SIL			37,0		96255379
ALUMET COL 3M MGS AL SIL			34,0		96255381
ALUMET COL 3M MPL AL FAI SIL			29,0		96255382
ALUMET COL 4M MGR AL SIL			38,0		96256780
ALUMET COL 4M MGS AL SIL			36,0		96256781
ALUMET COL 4M MPL AL FAI SIL			37,0		96256782

MPL - přírubové; MGR - zapuštěné; MGS - krátce zapuštěné; FAI - včetně šroubů