PÔDORYS
M 1:100

ZAISŤOVACÍ BETÓNOVÝ PRAH Š. 0,5m C 25/30

OPEVNENIE SVAHOV NA VÝŠKU DO 1,0m A DNA NA DL. 5,0m
KAMENNÁ DLAŽBA HR. 300mm
BETÓNOVÉ LÔŽKO C 12/15 HR.150mm

A

SKLZ Z BET. TVÁRNIC

ZÁBRADLIE DĹŽKY 4,0m

JESTVUJÚCA RÍMSA SA VYBÚRA

ÚPRAVA SVAHU KAMEŇ DO BETÓNU

JESTVUJÚCE ZVODIDLO DĹŽKY 22,4m ODSTRÁNI SA

OBJ. 106-00 CESTNÉ ZVODIDLO ÚROVEŇ ZACHYTENIA H1 DĹ.77,6M

DRENÁŽNA RÚRKA Ø150mm V SKLONE min.3% K VÝTOKU

DĹŽKA OPORY cca10775

75,00

1

2

DĹŽKA RÍMSY 4730

100

PRIEKOPA ZA RÍMSOU BET. TVÁRNICA DO BET. LÔŽKA

VYASFALTOVANÁ PLOCHA

DRENÁŽNA RÚRKA Ø150mm V SKLONE min.3% K VÝTOKU

DĹŽKA NK 4727

DĹŽKA NK 5163

DĹŽKA PREMOSTENIA 2902

VYČISTIŤ , PRÍPADNE DOPLNIŤ OPEVNENIE POTOKA POD MOSTOM

ROZPÄTIE 3355

70°

2,0%

ZOLNÁ

ZVOLENSKÁ SLATINA

250

3000

6500

B

B

REZANÁ ŠKÁRA VYPLNENÁ TRVALO PRUŽNOU ZÁLIEVKOU

DĹŽKA NK 10377

DĹŽKA NK 4916

DĹŽKA PREMOSTENIA 2774

LÍCE OPORY

LÍCE OPORY

OBJ. 106-00 CESTNÉ ZVODIDLO ÚROVEŇ ZACHYTENIA H1 DĹ.63,6M

JESTVUJÚCE ZVODIDLO DĹŽKY 22,6m ODSTRÁNI SA

ÚPRAVA SVAHU KAMEŇ DO BETÓNU

MONOLITICKÁ ŽB RÍMSA C35/45

JESTVUJÚCA RÍMSA SA VYBÚRA

OBSLUŽNÉ SCHODISKO +ZÁBRADLIE

SKLZ Z BET. TVÁRNIC

PRIEKOPA ZA RÍMSOU BET. TVÁRNICA DO BET. LÔŽKA

ZÁBRADLIE DĹŽKY 6,0m

DĹŽKA RÍMSY 6631

DĹŽKA RÍMSY 6635

ZAISŤOVACÍ BETÓNOVÝ PRAH Š. 0,5m C 25/30

A

OPEVNENIE SVAHOV NA VÝŠKU DO 1,0m A DNA NA DL. 5,0m
KAMENNÁ DLAŽBA HR. 300mm
BETÓNOVÉ LÔŽKO C 12/15 HR.150mm

ISPO spol. s r. o.
Inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
tel.: 051/74 636 95, 74 636 99

ZODP.PROJEKTANT: ING.J.ANTOL
HL. PROJEKTANT: ING.M.DUBRAVSKÝ
VYPRACOVAL: ING.J.KURUC
KONTROLOVAL: ING.M.RUSÍN

OBJEKT:	206-00 Most ev.č.591-010	MIERKA: 1:100	Č. PRÍLOHY: 2
PRÍLOHA:	PREHĽADNÝ VÝKRES - PÔDORYS		