

# Przedmiar robót

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja .....ul.....Nr.....  
(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

## 1. Remont nawierzchni drogi wywozowej na Filipionkę Wypełnienie nawierzchni pomiędzy płytami drogowymi

Kod CPV: 45233142-6

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110102-01-050	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV obmiar : $155.00 \times 1.00 + 156.00 \times 0.75 = 272.00 \text{ m}^2$ krotność = 1,00	m2	272,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110102-02-050	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV obmiar : 272.00 m2 krotność = 1,00	m2	272,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110114-07-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm obmiar : 272.00 m2 krotność = 1,00	m2	272,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 60308-03030-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II AC 16 W wg PN-EN 13108 W-1 WT-1 2016 ,warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10t obmiar : 272.00 m2 krotność = 1,00	m2	272,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110310-02-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm obmiar : 272.00 m2 krotność = 1,00	m2	272,00