

VÝKAZ MATERIÁLU

Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI	MATERIÁL					
		PROFIL UW100	PROFIL 2xUA100 CD	PROFIL UW75	PROFIL CW75	PROFIL CM100	PRÍAMY ZÁVES
		m	m	m	m	m	ks
101	ZÁDVERIE			2,80	15,36		
102	ZASADACIA MIESTNOSŤ	28,10	157,20	98,90			253
103	CHODBA	17,55				89,24	
S P O L U		45,65	157,20	98,90	2,80	15,36	253
REZERVA 20 %		9,13	31,44	19,78	0,60	3,07	50
SPOLU CELKOM		54,78	188,64	118,68	3,40	18,43	303

LEGENDA MATERIÁLOV :

GRAFICKÉ OZNAČENIE V PODORYSE	POPIS	GRAFICKÉ OZNAČENIE V PODORYSE	POPIS
	OBRYS PODHLADU		PROFIL PRE NAPAJENIE NA STENU
	OBRYS PODHLADU PRI ZMENE MATERIÁLU		NOSNÝ PROFIL 2xUA 100
	REVÍZNY OTVOR PODHLADU 900 x 14,30 mm		MONTÁŽNY PROFIL CD
DODÁVKY INÝCH PROFESÍ :			PROFIL PRE NAPAJENIE NA STENU
	VNÚTORNÁ JEDNOTKA SPLITOVEJ INVERTOROVEJ JEDNOTKY		PROFIL UW 75
	POTRUBIE CHLADIIVA VEDENÉ POD STROPOM		NOSNÝ PROFIL CW 75
	POTRUBIE UK VEDENÉ POD STROPOM		NOSNÝ PROFIL CW 100
	POTRUBIE PLYNU VEDENÉ POD STROPOM		
	POTRUBIE SV A TV VEDENÉ POD STROPOM		
	PODHLADOVÉ SVETLOU LED		
	VÝLEZ DO KROVU		

ZÁŠADY NÁVRHU PODHLADU A PODKONŠTRUKCIE PRE PODHLAD :

- Návrh podhladu a podkonštrukcie bol skontrolovaný s návrhom profese UK, EL a ZT.
1. Podhlad je navrhnutý ako samonosný podhlad s kotvením do stien drevená trámová konštrukcia a stropu nie je vhodný na realizáciu zaveseného podhladu, max. rozpon samonosného podhladu je 5,0 m, podhlad je navrhnutý bez požiarnej odolnosti
2. Odštiepené podhlady je klasifikovať sadrokartónovými doskami v kombinácii s doskami perforovanými
3. Naozajenie sadrokartónovej dosky na stenu je volné prostredníctvom W profilu
4. Výškový odkask podhladu v zasadaej miestnosti je ukončený prerforovaným plechom tvaru Z
5. Upevnenie k stenám : pre rozpon 5,0 a 6,0 m obvodovým profilom UW 100, pre rozpon 2,6 m obvodovým profilom UW 75, obvodový profil je pripevnený hmoždinkami DN6 v maximálnych vzdialenostiach 300 mm.
6. Na sadrokartónovú konštrukciu dvojitou dvojicou skrutiek PMSD vo vzdialenostiach 625 mm
7. Nosný podhlad pre rozpon 5,0 m sú horene dvojicou zosilnených profilov UA, navzájom zosilňujúcich samonosným skrutkami LB 4,2x13 vo vzdialenosti 500 mm
7. Nosný sú zasunutý do obvodových profilov a spojené s obvodovým profilom samonosným skrutkami LB 4,2x13 vo vzdialenosti 500 mm

POZNÁMKA

- NEODDELITELNOU SOUČASŤOU VÝKRESU JE TECHNICKÁ SPRÁVA, VŠETKY SPECIFIKÁCIE A OSTATNÉ VÝKRESY PROJEKTIVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PRED ZAHŔAJENÍM REALIZÁCIE STAVBY A VÝROBY PRÍKOV JE POTREBNÉ ROZMERY NA STAVE PŘEMERŤ A AKTUALIZOVAŤ. VŠETKY ROZMERY JE POTREBNÉ OZNAČIŤ A ZMENY JE POTREBNÉ KOPIJOVAŤ A ODOSLAŤ S PROJEKTANTOM.

0,000 = 156,29

Zhotoviteľ:
Identifikačné údaje zhotoviteľa:
Investor:
Adresa sídla investora:
Názov stavby:
Adresa miesta stavby:
Názov staršieho objektu:
Názov výkresu:
Podpis 1, NP - konštrukcia podhladu

Pod Orieštinu 226/2, 949 11, Nitra | 00-47 724 814 | mobil: 0948 102 197 | email: pjanock@ianp@icloud.com.sk

Mesto Nitra

Štefanova tréba 60, 950 06 Nitra

Výpracovanie realizáciej PD KD Kynek

Kulturný dom Kynek, Miestna 118, 949 01 Nitra, part. č. 57/5, 57/14, 57/15 a 61, vsk. územie Kynek

Projektant:
SO 03 Adaptácia objektu
Inž. arch. Ivan Polančák, aut. česl. 1193AA

Miesto PD:
Super PD:
Projekt

Datum:
09/2015

Formát:
A4

A+D PROJEKTA, s.r.o.

0,000 = 156,29

PROJEKTA s.r.o.

A-17