

Zastávkový prístrešok s rovnou sklenenou strechou, krytá plocha min. 6,9 m²

Charakter konštrukcie:	oceľová konštrukcia so sklenenými výplňami v zadných a bočných stenách a sklenenou strechou, zmontovaná pomocou spojovacieho materiálu z nehrdzavejúcej ocele
Rozmer zastávky:	min. 4300x1650 mm s celkovou výškou nad zemou min. 2500 mm
Povrchová úprava:	oceľové časti prístrešku sú opatrené ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 80 µm a následne nástrekom práškoveho vypaľovaného laku s hrúbkou min. 80 µm
Nosný rám:	nosné stĺpy tvorené zvaranou oceľovou konštrukciou obdĺžnikového profilu a oceľovým plechom. Rám slúži ako nosná konštrukcia pre sklenené výplne zadnej a bočných stien a strechy prístrešku
Výplň zadnej steny:	kalené sklo hrúbky min. 6 mm s bezpečnostnou potlačou
Bočné steny:	kalené sklo hrúbky min. 6 mm s bezpečnostnou potlačou na oboch stranách
Strešná krytina:	lepené bezpečnostné sklo hrúbky min. 2x5 mm s potlačou
Odvodnenie:	samospádom odkvapkávaním z okraja strechy
Ďalšie vybavenie:	integrovaná lavička tvorená sedadlom zo 4 dosiek z masívneho tropického dreva s min. hustotou 885kg/m ³ , s rozmerom dosky min. 1790x93x32 mm, opatrená vonkajšou povrchovou úpravou a upevnená v oceľových držiakoch, ktoré sú súčasťou nosných stĺpov
Farebnosť:	odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat
Kotvenie:	kotvenie pod dlažbu alebo v zhutnenom teréne do betónového základu pomocou závitových tyčí
Hmotnosť:	min. 730kg

Ilustračné foto

