

Príloha č. 5 SP			
Zoznam vybraných technologických zariadení a vybavenia kuchyne			
Poz	Názov	Mn	MJ
	SKLAD ODPADKOV		
0101	Chladiaca skriňa	1	ks
	biele prevedenie, počet políc 4, teplota -2/+8°C, ventilované chladenie, digitálny termostat, automatické odmrazovanie, výškovo nastaviteľné rošty, zabudovaný zámok, možnosť zmeny otvárania dverí Hrubý objem 340/čistý objem 265 rozmer:603x595x1855mm príkon:185W napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)		
0102	Vodná ostrekovacia pištoľ komplet	1	ks
	hadica komplet , 25 bar max. pracovný tlak, prietok 5 bar, s pištoľou na umývanie, rýchlospojками a mosadznou koncovkou 3/4", vrátane držiaka na hadice a zmiešavacej batérie nastaviteľná tryska, regulácia prietoku, blokácia spúšte vyrobená s mosadze dĺžka: 3 m		
	VSTUP - CHODBA		
0201	Váha plošinová do 300 kg	1	ks
	váživosť 300 kg, dielik 100 g, úradne overená vážiaca plocha 450x600 mm, prevádzka na akumulátor určené pre obchodné váženie lakovaná konštrukcia s nerezovou vážiacou doskou dĺžka prevádzky na AKU 90 hod, funkcia automatického úsporného režimu displeja pri nečinnosti, počítací režim, režim sčítania, displej LCD 20 mm, komunikácia/prenos dát RS-232 prevádzková teplota: 0°C » +40°C, umiestnenie na podlahu/stolík rozmer: 450x980x770 napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)		
	DENNÝ SKLAD		
0301	Chladiaca skriňa	1	ks
	objem 544 l, užitný objem: 520 l, 4 odkladacích poličiek, dig.ukazovateľ teploty, statické chladenie, stropné osvetlenie samostatne vypínateľné, osvetlenie, automatické odmrazovanie, spotreba:0,983 kWh, kW/24 h, uzamykateľná, teplotný rozsah v chladiacej časti: +2°C až +10°C rozmer:75x73x164 príkon:1,5 k W napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)		
0302	Mraziaca skriňa	1	ks
	brutto 328 l, mraziaca skriňa biele prevedenie, ručné odmrazovanie, 8ks poličiek + 1ks zásuvka, LED zobrazenie teploty, rozsah teplôt -15/-28°C, umiestnenie dverí vpravo zameniteľné, bez zámku spotreba 1kWh/den, statické chladenie, okolitá teplota +10/+38°C rozmer:600x630x1840 príkon: 1A/150W napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)		

0304	Zmäkčovač vody centrálny 60 10"ER filtr. systém, 1" vstup/výstup, manometer, filtračná vložka 7525-10,tank na soľ do 70kg mäkká voda je upravená neelektrickým duplexným automatickým systémom - plne automatická neelektrická prevádzka, bez servisu elektrických častí, bez problémov spojených s výpadkom elektriny (nepretržitá pdodávka upravenej vody), absolútna odolnosť voči korózii, prevádzka iba tlakom a pohybom vody, pripojenie na rozvod vody cez by-pass, Vráťane kľúča na dotiahnutie filtra. rozmer tanku: 203x1016mm rozmer nádrže 457x889mm doba regenerácie 45 min prevádzkový prietok 35-43l/min	1	ks
CHODBA			
WC - pohotovostné			
UMÝVANIE A SKLAD TERMOPORTOV			
0602	Vodná ostrekovacia pištoľ komplet hadica komplet DN13, 25 bar max. pracovný tlak, prietok 5 bar, s pištoľou na umývanie, rýchlospojками a mosadznou koncovkou 3/4",vrátane držiaka na hadice a zmiešavacej batérie nastaviteľná tryska, regulácia prietoku, blokácia spúšte vyrobená s mosadze dĺžka: 3 m	1	ks
STUDENÁ KUCHYŇA			
0701	Chladiaci stôl s prac. doskou a lemom počet dverí 2, objem 216 l, počet roštov 2, nútený obeh zabezpečí stálu teplotu, nerez prevedenie, zaoblené hrany, nastaviteľné nožičky, elektronický regulátor, digitálny ukazovateľ teploty, automatické odmrazovanie, vyvážené dvere so samozatváraním, ľahko vymeniteľné tesnenie, s pracovnou doskou o výške 40 mm a 40 mm zadným lemom, možnosť nahradenia dvierok dvoj alebo troj zásuvkou (za príplatok) rozmer:1360x700x860 príkon:350W napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	1	ks
0702	Mixér univerzálny príkon elektro: 0,3kW/230V objem kotlíka: 4,8 l regulácia: plynulá pevná hlava zdvíhanie kotlíka : mechanické, pákou výstup na prídavné zariadenie základné príslušenstvo: -hák, metla, miešač, kotlík farebné prevedenie : -biela alebo červená príslušenstvo na objednávku: mlynček na potraviny, krájač kónusový, prídavné bubny, plnič klobás, prídavný balíček rozmer:246x338x411	1	ks

VÝTLK VAJEC

0803	Chladnička	1	ks
Objem brutto 127 l , Úžitkový objem 122 l, Čistý obsah chladiacej časti 107 l Mraziaca časť 15 l , Spôsob chladenia: statické, Klimatická trieda 2 SN-ST, CoolPlus: áno, comfort A+. Systém chladenia v chladiacej časti: statický , Systém chladenia v mraziacej časti: statický , Spôsob odmrazovania v chladiacej časti: automatický Vybavenie chladiacej časti: Comfort, Vnútorne osvetlenie chladiacej časti: bočné svetlo 2 sklenené police , 1 je výškovo nastaviteľná, Materiál dverných poličiek: sklo s umelohmotným rámom , Počet dverných poličiek: 3 Zásobník na vajíčka, Miska na ovocie/zeleninu, Dvere/veko: strieborné Povrchová úprava bokov: strieborná, umiestnenie dverí: vpravo, možno zameniť Nastaviteľné nožičky:2, Chladivo: R 600a, Hlučnosť: 41 dB, Čistý obsah mraziacej časti: 15 l rozmer:501x620x850 príkon:177 kWh/rok napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)			

UMÝVANIE ČIERNEHO RIADU

0903	Univerzálna umývačka na čierny riad	1	ks
napojenie na TV, predné nakladanie 650 mm, rozmer koša 810x700, výkon 30/15/10/6 košov/hod., dávkovač oplachu+oplachové čerpadlo , nerezové dvojplášťové prevedenie s izoláciou, elektronické ovládanie, 2x umývacie ramená nerez, dvojité filter, automatický štart pri zavretí dverí, predpríprava na HACCP, príslušenstvo: 1 x kôš na 3 plechy a 1x na 8 plechov, RCD- jednotka riadiaca oplach, udržiava vodu na nemenej teplote 85°C po celý cyklus oplachu a stály tlak vody, zaisťuje súlad s prísnyimi reguláciami pre ochranu spätného toku vody WRAS rozmer:990x900x1930 príkon:9 kW napätie:(400 V 3N-50/60 Hz)			

VARŇA

1003	Krájač zeleniny	1	ks
hodinový výkon 120-250kg/h, 375 ot./min., odporúčaná kapacita 20-300 jedál, hmotnosť 20kg, magnetická bezpečnostná poistka, brzdomý systém motora, automatický reštart pri zaklopení prílačnej páky, materiál: polykarbonát, nerez, zliatina, spĺňa hygienické predpisy. Odporúčaná sada diskov 1933/2005. rozmer:350x320x590 príkon:550W napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)			
1010	Mlynček na mäso dvojzloženie	1	ks
produkcia: 500kg/h,dvojzloženie (2 x nôž + 2 x doska) priemer dosky 99mm, spínač pravý / ľavý chod, odnímateľná hlava základé príslušenstvo:			

	-miska na produkt, tlačný kolík, dosky: 8; 4,5mm Príslušenstvo na objednávku : -lis na rajčiny, dosky: 4,5; 8; 10; 12; 14; 16; 18mm; 3-otvor rozmer:rozmer: 320x520x550mm príkon:2,2kW napätie:(400 V 3N-50/60 Hz)		
1018	Váha obchodná	1	ks
	- váživosť do 6 kg, presnosť 2g, obojstranný displej, prevádzka na sieť aj batérie - určená na váženie porcií, - vážiaca plocha nerezová 230x190 mm, úradne overená, zvýšené krytie proti vniknutiu vody a prachu, funkcie: váženie, tarovanie, nulovanie, automatické vypínanie - prevádzka na adaptér DC 9V alebo batériu až 100 hodín, - prevádzková teplota 0 - 40°C rozmer: 235x240x130 príkon: 0,5 W Porcovanie,expedícia		
1021	Plynový kotol s nepriamym ohrevom	1	ks
	nerezový hranatý, kapacita 150 l, konštrukcia z nerezovej ocele CSN 1.4404 dno a opláštenie z CNS 1.4301, špeciálne aj pre varenie kyslých jedál. Izolácia hrubým skleneným vláknom. varná komora z CNS 1.4404 (3 mm), prívod teplej a studenej vody cez kohútik kotla, kontrola tlaku v medziplášti cez tlakový senzor s podtlakovým ventilom , bezpečnostný ventil pri 0,5 bar a manometer s analógovým ukazovateľom, regulácia teploty do max.105°C, Zmiešavací kohútik na plnenie vody do vane (studená/teplá) rozmer:800x900x900 napätie:(230 V 1- 50/60 Hz) výkon plynu:21kW		
1022	Plynová smažiacia panvica 120l	1	ks
	-kapacita 127l -motorizované vyklápanie -priamy ohrev -napúšťanie vody cez zabudovaný kohútik regulácia teploty max.300°C -Vyvážená sklopné veko s ergonomickou rukoväťou z AISI 304 nerez. Hrúbka dna 12 mm. Vyhrievanie nerezovými trubicovými horákmi. -Batériové zapaľovanie (1,5 V) a horák. -Tok plynu je kontrolovaný termostatickým plynovým ventilom. -Rozpätie 100 až 300 °C. -Bezpečnosť je zabezpečená termoelektrickým článkom -dvojplášťové veko rozmer: 1200x900x900 napätie:(230 V 1- 50/60 Hz) výkon plynu:30kW		
1023	Šporák elektrický 2 x platňa	1	ks
	2 x platňa 4kW bez podstavca rozmer:400x900x250 príkon:8 kW napätie:(400 V 3N-50/60 Hz)		
1024	Plynový šporák 4x horák s el.rúrou 2/1	1	ks
	4 horáky (3x6 kW, 1x10 kW) rúra 1x6 kW s roštom rozmer:800x900x870 napätie:(400 V 3N-50/60 Hz) výkon plynu:28kW		

1025	Plynová smažiacia panvica 200l -kapacita 205 l, -motorizované vyklápanie -priamy ohrev -napúšťanie vody cez zabudovaný kohútik regulácia teploty max.300°C -Vyvážená sklopné veko s ergonomickou rukoväťou z AISI 304 nerez. Hrúbka dna 15 mm. Vyhrievanie nerezovými trubicovými horákmi. -Batériové zapaľovanie (1,5 V) a horák. -Tok plynu je kontrolovaný termostatickým plynovým ventilom. -Rozpätie 100 až 300 °C. -Bezpečnosť je zabezpečená termoelektrickým článkom -dvojplášťové veko rozmer:1600x900x950 napätie:(230 V 1- 50/60 Hz) výkon plynu:40kW	1	ks
1027	Plynový kotol hranatý s nepriam.ohrevom 270 l objem: 270 litrov, GN 3+3, varná komora AISI 316, steny z AISI 304, dvojplášťové prevedenie, tepelná izolácia zaistená pomocou panelov s vrstvou skleneného vlákna, prívod teplej a studenej vody cez kohútik kotla z pochrómovanej mosadze na prednej strane a s izolovanou rukoväťou 2"+ kontrola hladiny, nastaviteľné nohy z CNS 1.4301, prerušenie ohrevu pri prekročení teploty pomocou bezpečnostného termostatu s manuálnou reaktiváciou, kontrola tlaku v medziplášti pomocou poistného ventilu pri tlaku 0,5 bar, vákuového ventilu a analógového tlakového meradla, kontrolka minimálneho stavu vody v medziplášti a prerušenie ohrevu pri minimálnom stave vody v medziplášti, ohrev vysokovýkonnými horákmi z nerezovej ocele, piezozapaľovanie napájané batériou 1,5 V s večným plameňom, plynový kohút min/max s bezpečnostným systémom s termočlánkom regulácia teploty do max.105°C, rozmer vane 1100x550x480 mm Rozmer:1400x900x900 napätie:(230 V 1- 50/60 Hz) výkon plynu:44kW	1	ks
1030	Elektrický konvektomat elektrický konvektomat bojlerové vyvíjanie pary, ICS - interactive cooking system zahŕňajúci recepty, ich históriu, ingrediencie,postup a automatický varný program, manuálny systém s tromi modelmi: konvekčné 30-300°C, para 30-130°C, kombinácia konvekčné + para 30-300°C, možnosť programovania a uloženia varných metód až v 15 sekvenciách s možnosťou dať každému programu meno, obrázok a informácie o recepte, 10" dotyková plne farebná obrazovka, Lainox Cloud - wifi pripojenie na uloženie nastavení, softvéru, sťahovanie HACCP a nových receptov, automatické "jednodotkové varenie", scroller plus gombík pre potvrdenie zvolených funkcií, samodiagnostika, autoreverse - automatické otáčky ventilátora, Delta T systém, automatická kondenzácia pary,možnosť vybrať si zo 6 rýchlostí ventilátora pričom prvé tri rýchlosti automaticky redukovú príkon ohrevu - pre špeciálne varné metódy, možnosť použiť striedavú rýchlosť, kontrola teploty produktu prostredníctvom 4 bodov sondy, halogénové osvetlenie, USB pripojenie,servis program, Ecospeed - založená na type a množstve produktu, kde naboo kontroluje správnu teplotu a príkon podľa produktu, Ecovapor - zaručuje úsporu vody a energie, vzhľadom na kontrolu pary vo varnej komore, Turbopapor - systém automaticky produkuje ideálne množstvo pary na produkty ako vaječné cestoviny, špargľa, mangold...ktoré sú bohaté na vlákninu,	2	ks

	dvojité sklo dverí, otvárateľné vnútorné sklo pre ľahkú údržbu, IPX5 ochrana, rozteč zásuvov 70mm, počet jedál 150/300, maximálny výkon generátora pary, maximálna účinnosť energie, pripojenie, funkcia varenie rôznych druhov potravín naraz - kde program vám určí kedy máte vložiť, ktorý druh potravín aby boli hotové v rovnakom čase, možnosť varenia vo vákuu, možnosť grilovania s kombináciou údenia, novinkou je možnosť dusenia a varenia v konvektomate základná výbava: automatický umývací systém - 1 umývací prostriedok v cene, automatický odvápnovací systém - 1 odvápnovací prostriedok v cene, zavážací vozík, viacbodová základná sonda 3mm, zabudovaná ručná sprcha, wifi, USB prípojka. Voliteľné príslušenstvo za príplatok: tukový filter. rozmer:960x825x1810 príkon:31,8kW napätie:(400 V 3N-50/60 Hz)		
1032	Odsávač pár - priestorový	3,36	m2
	1 m 2 bez osvetlenia umiestnenie nad konvektomaty, tukové filtre		
	rozmer: 2800x1200 mm		
1033	Odsávač pár - priestorový	8,16	m2
	1 m2, s osvetlením, nerez tukové filtre nad varný blok		
	rozmer:3400x2400/ z 2 kusov		
1033a	Odsávač pár - priestorový	1,56	m2
	1 m 2 bez osvetlenia nad jestvujúci konvektomat 1300x1200		
	nerez tukové filtre		
	Porcovanie, expedícia		
1037	Chladiaca skriňa	1	ks
	- presklené dvere, - obsah 412 litrov, - samozatváracie dvere		
	- horizontálne LED osvetlenie,		
	rozmer: 600x690x2010		
	- napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)		
1038	Elektrická ohrievacia stolička	1	ks
	rozmer:580x580x400		
	príkon: 10 kW		
	napätie: 400 V3 N		
1039	Odsávač pár - priestorový	0,64	m2
	s osvetlením a tukovými filtrami, rozmer: 800x800 mm		
1041	Mikrovlná rúra	1	ks
	Objem 22 litrov		
	elektronické ovládanie		
	1 magnetron, digitálny displej		
	nerez, vnútorný rozmer 330x330x200		
	rozmer:510x360x306		
	príkon:1kW		
	napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)		
1043	Chladnička	1	ks
	Objem brutto 127 l , Úžitkový objem 122 l, Čistý obsah chladiacej časti 107 l		
	Mraziaca časť 15 l , Spôsob chladenia: statické, Klimatická trieda 2 SN-ST, CoolPlus: áno, comfort A+.		
	Systém chladenia v chladiacej časti: statický , Systém chladenia v mraziacej časti: statický , Spôsob odmrazovania v chladiacej časti: automatický		

	Vybavenie chladiacej časti: Comfort, Vnútorne osvetlenie chladiacej časti: bočné svetlo 2 sklenné police , 1 je výškovo nastaviteľná, Materiál dverných poličiek: sklo s umelohmotným rámom , Počet dverných poličiek: 3 Zásobník na vajíčka, Miska na ovocie/zeleninu, Dvere/veko: strieborné Povrchová úprava bokov: strieborná, umiestnenie dverí: vpravo, možno zameniť Nastaviteľné nožičky:2, Chladivo: R 600a, Hlučnosť: 41 dB, Čistý obsah mraziacej časti: 15 l rozmer:501x620x850 príkon:177 kWh/rok napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)		
1102	Ohrievací výdajný vozík veľkosť vane 3x 1/1 GN, delená vaňa, vane lisované, pojazdný, suché špirály samostatný ohrev každej vane, príkon: 3 kW, rozmer:1215x630x900 napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)	2	ks
UMÝVANIE BIELEHO RIADU			
1204	Košová umývačka riadu Umývací výkon: -1.rýchlosť - 95 košov / hod.-2.rýchlosť - 148 košov / hod.vyhotovenie: -nerezová oceľ CNS 1.4301,-pracovný priechod 500x430mm -ECO2 - úspora nákladov vďaka kontrole spotreby vody -ramená z nerez, s dýzami odolnými voči upchávaniu a čistiacim uzáverom, plne samovypúšťacie vertikálne čerpadlá -elektronické nastavenie pre pripojenie dávkovacích zariadení pre čistiace prostriedky Dopravný systém: -motor s prevodovkou s dvoma rýchlosťami -kontrolný systém prepravy košov cez mechanickú treciu klznú spojku Predumývacia a hlavná umývacia zóna: -dvojitý filtračný systém v nádrži a na nasávacej trubke čerpadla -nádrž s oblými rohmi bez zvarov pre optimálnu hygienu -automatický systém pre reguláciu hladiny vody s bezpečnostným zariadením, ktorý v prípade nedostatočnej hladiny vody vypne ohrievač nádrže a čerpadlá. Dvere: -vyvážená hmotnosť dvierok s integrovaným brzdovým systémom, bezpečnostným hákom zhora a centrálnym blokováním. -hladký povrch pre ľahké čistenie a hygienu -dvojplášťové prevedenie s izoláciou -každé dvere majú dva bezpečnostné mikropsínače -špeciálne tvarované tesnenia dverí umožňujúce čistenie dverí pri otvorení a zatvorení Spínacia skrinka: -stupeň krytia IP-X4, -elektronický ovládací panel s tlačidlami chránenými fóliou -zobrazenie teploty s digitálnymi teplomermi, -24V riadiaci obvod Technická špecifikácia:	1	ks

Predumývacia zóna:

- dĺžka - 500 mm.
- objem vane 45 l
- čerpadlo - 0,90 kW
- cirkulácia vody v predumývacej zóne - 130 l/min.
- horné ostrekovacie rameno s 6 tryskami
- spodné ostrekovacie rameno s 6 tryskami
- celkový počet trysiek - 12

Umývacia zóna:

- dĺžka - 1150mm
- čerpadlo - 0.85 kW
- cirkulácia vody v umývacej zóne - 520 l/min.
- 2 horné umývacie ramená so 6 tryskami
- 2 spodné umývacie ramená so 6 tryskami
- celkový počet trysiek - 24
- objem vane - 80 l
- teplota - 55 ÷ 65 °C
- výhrevné teleso - 10 kW

Oplach:

- Economizer - spustí oplach iba keď koše prechádzajú umývačkou
- počet horných trysiek - 4
- počet spodných trysiek - 4
- teplota oplachovej vody - 80÷85 °C
- požadovaná tvrdosť vody - do 3 dH
- minimálny tlak - 2 bar
- regulátor tlaku s manometrom na nastavenie množstva oplachovej vody
- spotreba oplachovej vody - 300 l/hod.
- výhrevné teleso s pripojením na studenú vodu 15 °C - 12 kW
- posuv košov riadený 3-fázovým motorom - 0,18 kW
- APRS - systém automaticky šetriaci energie, vodu a čistiace prostriedky. Úspora až 30%, systém je patentovaný.
- Základná výbava košov: 3x kôš na 12 hlbokých/18 plytkých tanierov, 1x univerzálny kôš, 1x kôš na príbory
- príkon: 27,85 kW pri pripojení na studenú vodu
- rozmer: 1650x795x1460
- príkon: 27,85 kW
- napätie: (400 V 3N-50/60 Hz)
- obsah tanku: 125 l

1205	Sušiacia zóna rovná 6,42 kw	1	ks
	elektrický ohrev		
	rozmer: 600 mm		
	príkon: 6,42 kW		
1208	Odsávač pár - priestorový	2,73	m2
	1 m 2 bez osvetlenia rozmer 2600x1050		
	nerez tukové filtre		
1209	Pojazdný ohrievač tanierov	1	ks
	kapacita: 2x50 tanierov		
	rozmer: 440x870x900		
	Príkon: 0,75 kW		
	napätie: (230 V 1- 50/60 Hz)		

CHODBA			
2001 b	Váha obchodná	1	ks
- váživosť do 6 kg, presnosť 2g, obojstranný displej, prevádzka na sieť aj batérie - určená na váženie porcií, - vážiaca plocha nerezová 230x190 mm, úradne overená, zvýšené krytie proti vniknutiu vody a prachu, funkcie: váženie, tarovanie, nulovanie, automatické vypínanie - prevádzka na adaptér DC 9V alebo batériu až 100 hodín, - prevádzková teplota 0 - 40°C rozmer: 235x240x130 príkon: 0,5 W			
UPRATOVANIE A SKLAD ČISTIACICH PROSTRIEDKOV			
HRUBÁ PRÍPRAVOVNÁ A SKLAD OVOCIA A ZELENINY			
2012	Škrabka zemiakov - nerez	1	ks
výkon 300kg/1hod. rozmer:750x800x950 príkon:0,6 kW napätie:(400 V 3N-50/60 Hz) hmotnosť:72 kg			
2013	Vodná ostrekovacia pištoľ komplet 3m	1	ks
hadica komplet , 25 bar max. pracovný tlak, prietok 5 bar, s pištoľou na umývanie, rýchlospojками a mosadznou koncovkou 3/4", vrátane držiaka na hadice a zmiešavacej batérie nastaviteľná tryska, regulácia prietoku, blokácia spúšte vyrobená s mosadze dĺžka: 3 m			
2017	Chladiaca skriňa	1	ks
objem 544 l, užitný objem: 520 l, 4 odkladacích poličiek, dig.ukazovateľ teploty, statické chladenie, stropné osvetlenie samostatne vypínateľné, osvetlenie, automatické odmrazovanie, spotreba:0,983 kWh, kW/24 h, uzamykateľná, teplotný rozsah v chladiacej časti: +2°C až +10°C rozmer:75x73x164 príkon:1,5 k W napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)			
CHLADENÝ A MRAZENÝ SKLAD POTRAVÍN			
2021	Chladiaca skriňa	4	ks
objem 544 l, užitný objem: 520 l, 4 odkladacích poličiek, dig.ukazovateľ teploty, statické chladenie, stropné osvetlenie samostatne vypínateľné, osvetlenie, automatické odmrazovanie, spotreba:0,983 kWh, kW/24 h, uzamykateľná, teplotný rozsah v chladiacej časti: +2°C až +10°C rozmer:75x73x164 príkon:1,5 k W napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)			
2022	Mraziaca truhlica	2	ks
Spotreba 284 kWh/rok, príkon 1 A/120, rozmery (v x š x h) 91,7 x 99,8 x 72,5 cm Objem brutto 299 l, užitkový objem 284 l, spôsob chladenia statické, množstvo na zmrazenie 22 kg/24 h výklopné rovné víko, zámok, 2 koše			

Teplotný rozsah v mraziacej časti: -14°C až -26°C
rozmer: 1000x710x920
príkon: 120 W
napätie: (230 V 1- 50/60 Hz)

2023

Mraziaca skriňa

1

ks

Brutto objem: 513 l, Úžitkový objem: 472 l, 14 plastových šuflíkov,
bez zámku
Spotreba energie: 1,2 kWh/24 hod., - rozsah teplôt -14 °C / -28 °C,
-klimatická trieda +10/+32°C - +16/+38°C, povrchová úprava
vonkajšieho plášťa: biela, bez zámku
rozmer: 750x760x1730
príkon: 1 A / 150 W
napätie: 50 Hz/220-240 V
- chladivo typu R 600a