PôDORYS 2NP : búracie práce a nové murivo



LEGENDA MIESTNOSTÍ :

ČÍSLO MIESTNOSTI	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA M2	SKLADBA PODLAHY	VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN A STROPOV	POZNÁMKA
2.01	CHODBA	14,95	P7	NOVÁ VÁP.CEM.OMIETKA HLADKÁ A MAĽBA BIELA	SOKEL Z DLAŽBY V= 100 MM
2.02	KÚPEĽŇA	4,10	P7	NOVÁ VÁP.CEM.OMIETKA HLADKÁ A MAĽBA BIELA KER.OBKLAD V=2000 MM	
2.03	KUCHYŇA	8,40	P7	NOVÁ VÁP.CEM.OMIETKA HLADKÁ A MAĽBA BIELA OBKLAD V RÁMCI LINKY	SOKEL Z DLAŽBY V= 100 MM
2.04	IZBA	12,35	P6	NOVÁ VÁP.CEM.OMIETKA HLADKÁ A MAĽBA BIELA	
2.05	IZBA	14,30	P6	NOVÁ VÁP.CEM.OMIETKA HLADKÁ A MAĽBA BIELA	
2.06	WC	1,22	P7	NOVÁ VÁP.CEM.OMIETKA HLADKÁ A MAĽBA BIELA KER.OBKLAD V=2000 MM	
2.07	CHODBA	12,35	P7	NOVÁ VÁP.CEM.OMIETKA HLADKÁ A MAĽBA BIELA	SOKEL Z DLAŽBY V= 100 MM
2.08	WC	1,08	P7	NOVÁ VÁP.CEM.OMIETKA HLADKÁ A MAĽBA BIELA KER.OBKLAD V=2000 MM	
2.09	KÚPEĽŇA	4,23	P7	NOVÁ VÁP.CEM.OMIETKA HLADKÁ A MAĽBA BIELA KER.OBKLAD V=2000 MM	
2.10	KUCHYŇA	8,33	P7	NOVÁ VÁP.CEM.OMIETKA HLADKÁ A MAĽBA BIELA OBKLAD V RÁMCI LINKY	SOKEL Z DLAŽBY V= 100 MM
2.11	IZBA	15,12	P6	NOVÁ VÁP.CEM.OMIETKA HLADKÁ A MAĽBA BIELA	
2.12	IZBA	13,05	P6	NOVÁ VÁP.CEM.OMIETKA HLADKÁ A MAĽBA BIELA	
2.13	BALKÓN	4,56	P1	VID VONKAJŠIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY	SOKEL Z DLAŽBY V= 100 MM
2.14	BALKÓN	4,56	P1	VID VONKAJŠIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY	SOKEL Z DLAŽBY V= 100 MM

P1 - podlaha keramická neglazovaná neizolovaná (vonkajšie plochy)
- keramická dlažba mrazuvzdorná, protišmyková 600 / 600 mm - odtieň tmavo sivá hr. 11 mm,
- betónové mrazuvzdorné lepidlo KLEBER hr. 5 mm,
- betónová mazanina B 15 so sieťovinou 200 / 200 mm ☐ 5 mm v spáde hr. 50 až 60 mm,
- izolácia proti zemnej vlhkosti + podkladný betón stužený sieťovinou hr. 100 mm.

P7 - podlaha keramická (1.NP a 2.NP)
- keramická dlažba protišmyková 600/600 mm- odtieň tmavo sivá hr. 11 mm
- betónová mazanina B 13 ,5 so sieťovinou 200 / 200 mm ☐ 5 mm hr. 50 mm,
- ALU fólia,
- stropná konštrukcia hr. 210 mm.

P6 - podlaha vinylová (1.NP a 2.NP)
- vinylová podlaha. 15 mm,
- podložka pod vinylovú podlahu,
- samonivelačná stierková hmota hr. 5 mm,
- penetračný náter MFC PRIMER,
- betónová mazanina B 13 ,5 so sieťovinou 200 / 200 mm ☐ 5 mm hr. 50 mm,
- ALU fólia,
- stropná konštrukcia hr. 210 mm.

LEGENDA MATERIÁLOV :

MURIVO POVODNÉ NOSNÉ HR. 400 MM Z KVÁDROV TEHLY MUROVANÉ NA MALTU NEZISTENEJ KONZISTENCIE
MURIVO POVODNÉ NENOSNÉ HR. 100 MM Z PLNEJ TEHLY MUROVANÉ NA MALTU NEZISTENEJ KONZISTENCIE

MURIVO NENOSNÉ HR. 150 MM Z TVÁRNIC POTOTHERM 11,5 P+D / 115/490/ 240 / NA MALTU MVC 25
MURIVO NENOSNÉ HR. 100 MM Z TVÁRNIC POTOTHERM 11,5 P+D / 115/490/ 240 / NA MALTU MVC 25 ALEBO YTONG 100

nové zariaďovacie predmety

nové okenné a dverové otvory

búrané prvky

+-0, 0= PVB= 100, 0 mRV / POVODNÁ PODLAHA JESTRVUJÚCEHO RD /

Autor návrhu	Ing. Jiří Bárta			Vlastník výkresu	
Projektant stavby	Ing. Jiří Bárta			SOAR-ING.BÁRTA JIŘÍ	
Vypracoval	Ing. Zolo Buči				
Stavebník	Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, Nitra				
miesto stavby	NITRA- BIOVETSKÁ 36, Č. PARC. 748/19,22,85,86, 87			Čís. zákazky	01/06/22
Názov stavby	Rekonštrukcia objektu + zmena užívania objektu Biovetská 36, Nitra- Dolné Krškany			Formát	4 A4
	parc.	NITRA- BIOVETSKÁ 36, Č. PARC. 748/19,22,85,86,87		Dátum	jun/ 2022
objekt	S. O. 01- Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, dvojdom	Klasifikácia	1 1 1 0	Mierka	1 : 50
				stupeň: PD pre dodatočné stav.povolenie	
obsah	II. NP- pôdorys			arch.č. 02/08	č. výkresu : A 4
časť	STAVEBNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE				

POHĽADY- ČELNÝ ULIČNÝ, ZADNÝ :



pohľad južný

A VONKAJŠIA OMIETKA BEK SYLIKÁTOVÁ HLADKÁ, ODTIEŇ BIEL

B OBKLAD PRÍROD.KAMEŇOM ŠTIEPANÝM SIVÁ BRIDLICA alt. I
NA KLEBER- SIEŤKA PODKLAD - SOKEL ZATEPLENÝ STYRODU

C VONKAJŠIA OMIETKA BEK SYLIKÁTOVÁ HLADKÁ, ODTIEŇ TMA

VONKAJŠIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY :

VONKAJŠIA OMIETKA BEK SYLIKÁTOVÁ HLADKÁ, ODTIEŇ BIELA - STENY
OBKLAD PRÍROD.KAMEŇOM ŠTIEPANÝM SIVÁ BRIDLICA alt. IMITÁCIA NA KLEBER- SIEŤKA PODKLAD - SOKEL ZATEPLENÝ STYRODUROM HR. 60 MM
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE , ODTIEŇ ANTRACITOVÁ SIVÁ al. BIELA- VÝPLNE OTVOROV
KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ, ANTRACITOVÁ SIVÁ- TERASA, BALKÓN A VSTUP
SYNTETIC. NÁTER NA PLECH, ODTIEŇ ANTRACITOVÁ SIVÁ- KLAMPIARSKE PRÁCE
BETÓNOVÁ DLAŽBA PREMAC- HAKY ODTIEŇ BETÓNOVO SIVÁ, TYP PODĽA INVESTORA- OKAPOVÉ A PEŠIE CHODNÍKY
OBKLAD KOMÍNOVÉHO MURIVA KLINGER OBKLADOM, ODTIEŇ TMAVO SIVÁ- KOMÍNOVÉ NADSTREŠNÉ MURIVO

SKLADBA BEK ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU

- OBVODOVÉ MURIVO POROTHERM HR. 375 MM
- BEK LEPIDLO ROZMIEŠANÉ S CEMENTOM 1 : 1
- TEPELNOIZOLAČNÉ PLATNE POLYSTYRÉN IMPORT TVRDENÝ HR. 100 MM, UCHYTÁVAŤ NA PLASTOVÉ HMOŽDINKY
- BEK LEPIDLO ROZMIEŠANÉ S CEMENTOM 1 : 1
- SIEŤ ZO SKLENENÝCH VLÁKIEN
- BEK SILIKÁTOVÁ OMIETKA

+-0, 0= PVB= 100, 0 mRV / POVODNÁ PODLAHA JESTRVUJÚCEHO RD /

Autor návrhu	Ing. Jiří Bárta			Vlastník	
Projektant stavby	Ing. Jiří Bárta			SOAR-	
Vypracoval	Ing. Jiří Bárta				
Stavebník	Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, Nitra				
miesto stavby	NITRA- BIOVETSKÁ 36, Č. PARC. 748/19,22,85,86, 87			Čís. zák	
Názov stavby	Rekonštrukcia objektu + zmena užívania objektu Biovetská 36, Nitra- Dolné Krškany			Formát	
	parc.	NITRA- BIOVETSKÁ 36, Č. PARC. 748/19,22,85,86,87		Dátum	
objekt	S. O. 01- Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, dvojdom	Klasifikácia	1 1 1 0	Mierka	
				stupeň: PD	
obsah	Čelný a zadný pohľad			arch.č. 02/08	
časť	STAVEBNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE				