8 - SV stena exterier - NAVRHOVANÝ STAV

M 1:75

NOVÝ SCHOVANÝ VENIEC

R 2

K 4 KONZERV. OŠETRIŤ TRAVERTÍNOVÚ KONZOLU

KAMENNÉ PIESKOVCOVÉ HLADKÉ OSTENIE OKNA ZAKONZERVOVAŤ, STABILIZOVAŤ

P 4 REŠTAURÁTORSKÁ PREZENTÁCIA ROMÁNSKEHO OTVORU, PO REŠTAURÁTORSKOM VÝSKUME S DOPLNENÍM ARMOVANIA OBLÚK. ZÁKLENKU

KONTROLA PEVNOSTI ARMOVANÉHO TRAVERTÍNOVÉHO NÁROŽIA, PREŠKÁROVAŤ V PRÍPADE POTREBY

O 11 REŠTAURÁTORSKÁ PREZENTÁCIA ROMÁNSKEHO OKNA PO REŠTAURÁTORSKOM VÝSKUME

R 2

NOVÝ SCHOVANÝ VENIEC

KONZERV. ÚPRAVA ARMOVANIA NÁROŽIA, FORMOU VLOŽKOVANIA (PIESKOVEC) R 1

KAMENNÉ PIESKOVCOVÉ HLADKÉ OSTENIE OKNA ZAKONZERVOVAŤ, STABILIZOVAŤ

KONZERVÁTORSKY OŠETRIŤ FRAGMENTY OKENNÉHO OSTENIA O 26

ODSTRÁNIŤ NÁLETOVÚ ZELEŇ NA MURIVE A STABILIZOVAŤ ROZŠÍRENIE MURIVA PROTI VNIKANIU VODY

KONZERVÁTORSKY OŠETRIŤ FRAGMENTY OKENNÉHO OSTENIA O 27

REŠTAURÁTORSKÁ PREZENTÁCIA ROMÁNSKEHO ZDRUŽENÉHO OKNA, PO REŠTAURÁTORSKOM VÝSKUME O 10

KONZERV. OŠETRIŤ OSTENIE, ODSTRÁNIŤ NÁLETOVÚ ZELEŇ O 5

LEGENDA:

- DOPLNENIE KAMENNÉHO MURIVA
- REŠTAURÁTORSKY REKONŠTRUOVAŤ CHÝBAJÚCE KAMENNÉ ARMOVANIE OTVORU OPRACOVANÝM TRAVERTÍNOM PO REŠTAURÁTORSKOM VÝSKUME
- UZAVRETIE KORUNY MURIVA SO SKRYTÝM ŽELEZOBETÓNOVÝM VENCOM S HYDROIZOLÁCIOU (ČASŤ MURIVA NAD HYDROIZOLÁCIOU JE TZV. "OBETOVANÁ VRSTVA")
- STĺPIK ZDRUŽENÉHO OKNA, SPÔSOB OBNOVY URČÍ NÁVRH NA REŠTAUROVANIE PO REŠTAURÁTORSKOM VÝSKUME
- SEKUNDÁRNY OTVOR VYPLNIŤ TEHLOVÝM MURIVOM, S ODSADENÍM DO VNÚTRA O CCA 50 MM,PREKRYŤ OMIETKOU - REŠTAURÁTORSKO VÝTVARNÁ PREZENTÁCIA V RÁMCI CELEJ PLOCHY INTERIÉRU
- ROZOBRATIE SEKUNDÁRNEHO MURIVA