

**VÝKAZ PODLÁH objekt SO.03 / styk dvoch rôznych podláh riešiť dilatálnou lištou/**

ozn. vo výk	schéma rozmer	popis podlahy skladba	I. NP	I. NP mezonet	m2 spolu	popis sokla	poznámka
P03-1	<p>- HOMOGENÉNE LINOLEUM - STIERKA - OSB3 DOSKY NA PERODRÁŽKU HR. 25MM - CETRIS DOSKY HR. 10 MM - NOPOVÁ FÓLIA DIŠT. PRVKAMI KU CETRIS DOSKÁM (NOPOVÚ FÓLIU VYTIAHNÚŤ PRI STENE DO SOKLÍKA DIŠT. PRVKAMI K STENE, DREV. SOKLÍK S OTVORMI NA PREVETRÁVANIE) - GEOTEXTÍLIA - ZHUTNENÝ NÁSYP 100-200 MM</p> <p>DREV. SOKLÍK S OTVORMI NA PREVETRÁVANIE 40/50 MM</p> <p>SÚČASNÉ PODLOŽIE</p>	<p>- HOMOGENÉNE LINOLEUM - STIERKA - OSB3 DOSKY NA PERODRÁŽKU HR. 25MM, LAKOVANÉ - CETRIS DOSKY HR. 10 MM - NOPOVÁ FÓLIA DIŠT. PRVKAMI KU CETRIS DOSKÁM (NOPOVÚ FÓLIU VYTIAHNÚŤ PRI STENE DO SOKLÍKA DIŠT. PRVKAMI K STENE, DREV. SOKLÍK S OTVORMI NA PREVETRÁVANIE) - GEOTEXTÍLIA - ZHUTNENÝ NÁSYP 100-200 MM</p>	26,75	-	26,75	DREVENÝ SOKLÍK ODTIEŇ DUB V. 50 MM	m.č. 03-1.07
P03-2	<p>- KERAMICKÁ DLAŽBA GRES R11 DO PRUŽNÉHO TMELU HR. 15 MM - OSB3 DOSKY NA PERODRÁŽKU HR. 25 MM - CETRIS DOSKY HR. 10 MM - OCELOVÝ ROŠT ODSADENEJ PODLAHY OD TERÉNU - KERAMZIT - NÁSYP 100-200 MM - NOPOVÁ FÓLIA - SÚČASNÉ PODLOŽIE</p> <p>OCELOVÝ ROŠT PODLAHY VID ČASŤ STATIKA</p> <p>SÚČASNÉ PODLOŽIE</p>	<p>- KERAMICKÁ DLAŽBA GRES R11 DO PRUŽNÉHO TMELU HR. 15 MM - OSB3 DOSKY NA PERODRÁŽKU HR. 25 MM, LAKOVANÉ - CETRIS DOSKY HR. 10 MM - OCELOVÝ ROŠT ODSADENEJ PODLAHY OD TERÉNU - KERAMZIT - NÁSYP 100-200 MM - NOPOVÁ FÓLIA - SÚČASNÉ PODLOŽIE</p>	16,55	-	16,55	KERAMICKÝ SOKLÍK V. 80 MM	m.č. 03-1.02, 03-1.03, 03-1.04, 03-1.05, 03-1.06

■Poznámka: - styk dvoch rôznych podláh / v mieste pod dverami / bez prahu riešiť dilatálnymi lištami / mosadz matná, alt. nerez, farebnosť podľa typu podlahy/

**VÝKAZ PODLÁH objekt SO.03 / styk dvoch rôznych podláh riešiť dilatálnou lištou/**

ozn. vo výk	schéma rozmer	popis podlahy skladba	I. NP	I. NP mezonet	m2 spolu	popis sokla	poznámka
P03-3		<ul style="list-style-type: none"> <li>- HOMOGENÉNE LINOLEUM</li> <li>- STIERKA</li> <li>- OSB3 DOSKY NA PERODRÁŽKU HR. 25MM</li> <li>- CETRIS DOSKY HR. 10 MM</li> <li>- OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA MEZONETU VIĎ ČASŤ STATIKA VÝKRES S1-4</li> <li>- TEPELNÁ IZOLÁCIA (MINER. VLNA HR. 100 MM, MIN 55KG/M3)</li> <li>- CD PROFILY 60/30 MM</li> <li>- SÁDROKARTÓN ODOLNÝ VOČI VLHKOSTI HR. 12,5 MM</li> </ul>	-	11,5	11,5	SOKLÍK Z LINOLEA V. 70 MM	m.č. 03-1.08
P03-4		<ul style="list-style-type: none"> <li>- KERAMICKÁ DLAŽBA GRES R11 DO PRUŽNÉHO TMELU HR. 15 MM</li> <li>- OSB3 DOSKY NA PERODRÁŽKU HR. 25MM</li> <li>- CETRIS DOSKY HR. 10 MM</li> <li>- OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA MEZONETU VIĎ ČASŤ STATIKA VÝKRES S1-4</li> <li>- TEPELNÁ IZOLÁCIA (MINER. VLNA HR. 100 MM, MIN 55KG/M3)</li> <li>- CD PROFILY 60/30 MM</li> <li>- SÁDROKARTÓN ODOLNÝ VOČI VLHKOSTI HR. 12,5 MM</li> </ul>	-	2,9	2,9	KERAMICKÝ SOKLÍK V. 80 MM	m.č. 03-1.08

■Poznámka: - styk dvoch rôznych podláh / v mieste pod dverami / bez prahu riešiť dilatálnymi lištami / mosadz matná, alt. nerez, farebnosť podľa typu podlahy/