



1800 - RODIO

POWERLED OTTICA TRITTICA

Corpo Rodio:
Diffusore Rodio:


LED:
Temperatura di funzionamento:
Durata di vita:

In alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento.
In vetro temperato sp. 5mm resistente agli shock termici ed agli urti (prove UNI EN 12150-1:2001).
Completo di 6 moduli ottica trittica P=4,2W cad, apertura fascio 25°.
da -30°C a 75°C.
50.000 h

Powered bianco

IP65IK08

apertura fascio: 25°



CODICE	COLORE CORPO	CONF. PEZZI	CABLAGGIO	WATT tot.	FLUSSO LUMINOSO	COLORE LUCE
414512-00	grafite	1	CTL	4,2W x 6 LED bianco	135 lm x 6	6000K

Powered colorati

IP65IK08

apertura fascio: 25°



CODICE	COLORE CORPO	CONF. PEZZI	CABLAGGIO	WATT tot.	FLUSSO LUMINOSO	COLORE LUCE
414512-71	grafite	1	CTL	4,2W x 6 LED blu	48 lm x 6	-
414512-72	grafite	1	CTL	3,6W x 6 LED rosso	81 lm x 6	-
414512-73	grafite	1	CTL	3,6W x 6 LED giallo	75 lm x 6	-
414512-74	grafite	1	CTL	4,2W x 6 LED verde	139 lm x 6	-



Completo di 2 alimentatori con potenza P=10W a corrente costante A= 350mA.

1800 - Rodio

Accessori


COD. 997920 Gabbia di protez.

Acc. 349 - In tondino di acciaio plastificato per la protezione antiurto.



COD. 997915 Attacco palo ø60

Acc. 333 - In alluminio. Consente l'installazione su palo ø60.



COD. 997916 Attacco palo ø76

Acc. 334 - In alluminio. Consente l'installazione su palo ø76.

