






EXTERIÉROVÉ DVERE, OKENICA

| č vo výkr | Schéma rozmer | popis | 1. N P | 1. NP mez . | Sp. | zárubňa | kovanie | povrch | odkaz | poznám ka |
|-----------|---|---|--------|-------------|-----|--|--|--|---|--------------|
| D3.1 | 1000/2000 mm vid' samostatná príloha 4 | Jednokridlové exteriérové, drevené dvere ľavé. Nosný rám vodor. a zvislý masív hr. 40 mm. Výplň zvislé segmenty spojené na perodrážku hr. 40 mm, horizontálne spojené z oboch strán v mieste závesu pásovinou 5/60mm so segmentmi spojené nitmi. Kované závesy kotvené do masívnej zárubne materiál: drevený masív. Z exteriérovej strany obandážovanie dverí | 1 | - | 1 | Drevená masív, dub , tesárska zárubňa tmavý morený ošetrenie voskom alebo olejom | Štítiky, kľučky – kované čierna oceľ bezpečnostný zámok FAB Závesy zabezpečiť proti vyveseniu. Štítok očísľ. dverí oceľ. čierny mat, v kombinácii s matnou antikorovou platničkou. | Drev. masív Povrch: dub tmavý morený ošetrenie voskom alebo olejom. Kovové časti dverí sú povrchovo upravené žiarovým pozinkovaním + PUR náter, čierny mat . | Drevený prah masív, Dub tmavý morený ošetrenie voskom alebo olejom. | m.č. 03-1.01 |
| D3.4 | 1300/1120 mm vid' samostatná príloha 5 | Drevená okenica dvojkridlová, masív dub, zvislé laty hr. 30 mm, š. 120 mm, na perodrážku. Nosný rám zvlakový, laty hr. 30 mm, horizontálne spojené z oboch strán v mieste závesu pásovinou 5/60mm so segmentmi spojené nitmi. Z exteriérovej časti – bandáž. | 1 | - | 1 | Drevený rám, masív 40/150mm , dub tmavý morený ošetrenie voskom alebo olejom | Kovanie - závesy z pásovinu 5/60 mm, žiarové pozinkovanie, čierny mat, zástrče a petlica z vnútornej strany okenice. Kovanie pre stabilizáciu okenice v otvorenej polohe. | Drev. masív Povrch: dub tmavý morený ošetrenie voskom alebo olejom. Kovové časti dverí sú povrchovo upravené žiarovým pozinkovaním + PUR náter, čierny mat . | - | m.č. 03-1.07 |

VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE !
NA VŠETKY PRVKY PO OVERENÍ ROZMEROV PRIAMO NA STAVBE JE POTREBNÉ DODÁVATEĽOM SPRACOVAŤ VÝROBNÚ (DIELENSKÚ) DOKUMENTÁCIU A ODSÚHLASIŤ JU S s KPÚ KOŠICE A PROJEKTANTOM !

INTERIÉROVÉ DVERE

| č vo výkr | Schéma rozmer | popis | 1. NP | 1. NP mez. | Sp . | zárubňa | kovanie | povrch | Zaskl. | odkaz | poznámka |
|-----------|---|---|-------|------------|------|--|--|---------------------------|--------|---------------------------|---|
| D3.2 | 600/1970  V hliníkovom ráme s AL polodrážkou | typové jednokrídlové interiérové, drevené dyhované dvere, hladké , plné, typu Sapeli v hliníkovom ráme s AL polodrážkou | 3 | 1 | 4 | Typu SAPELI: Metalik, obložková  | typové zámok FAB+ kľučky, štítiky-  nerez matný 06 vzorkovník typu SAPELI | dyha odtieň: dub európsky | - | bezprahov dilatačná lišta | m.č. 03-1.03, 03-1.04, 03-1.05, 03-1.09 |
| D3.3 | 800/1970  V hliníkovom ráme s AL polodrážkou | typové jednokrídlové interiérové, drevené dyhované dvere, plné, typu Sapeli v hliníkovom ráme s AL polodrážkou | 1 | - | 1 | Typu SAPELI: Metalik, obložková  | typové zámok FAB+ kľučky, štítiky-  nerez matný 06 vzorkovník typu SAPELI | dyha odtieň: dub (EU) | - | bezprahov dilatačná lišta | m.č. 03-1.07 |

VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE !

NA VŠETKY PRVKY PO OVERENÍ ROZMEROV PRIAMO NA STAVBE JE POTREBNÉ DODÁVATEĽOM SPRACOVAŤ VÝROBNÚ (DIELENSKÚ) DOKUMENTÁCIU A ODSÚHLASIŤ JU S s KPÚ KOŠICE A PROJEKTANTOM !