

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY č. 32 s názvom:

„Vjazd na parkovisko pred Domom služieb“

v rámci zriadeného DNS s názvom

„Asfaltovanie cestných komunikácií v správe mesta Nitra a s tým súvisiace bežné práce“

(v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :

Názov organizácie: Mesto Nitra
Sídlo: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
Zastúpený: Marek Hattas, primátor
IČO: 00308307
Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Daniš
E-mail: danis.lukas@msunitra.sk

Komunikačné rozhranie: Zákazka je prístupná len pre záujemcov zaradených do dynamického nákupného systému.

Emailová adresa slúži len na kontaktovanie v prípade neočakávaného a preukázateľného výpadku systému Josephine.

2. Predmet zákazky:

Zhotovenie diela „Vjazd na parkovisko pred Domom služieb“ v rozsahu súťažných podkladov, výzvy na predkladanie ponúk a ich príloh v rozsahu:

Cieľom zákazky je vybudovanie vjazdu, ktorý prepojí existujúce parkoviská pred Domom služieb a Bytovým domom. Vybudovaním vjazdu nebude nijako dotknuté existujúce šírkové usporiadanie prístupovej komunikácie parkoviska. Vjazd je napojený na vonkajší okraj spevnenej krajnice prístupovej komunikácie parkoviska. Odvodnenie je navrhnuté cez zapustený obrubník do zelene.

- SO 01 Vjazd na parkovisko pred Domom služieb

Smerové vedenie vjazdu je navrhnuté kolmo na prístupové komunikácie parkoviska. Vjazd sa plynule výškovo napája na existujúcu spevnenú krajnicu, ku ktorej sa po zapílení vozovky osadí zapustený cestný obrubník. Dĺžka vjazdu je 15,82m

Výškové vedenie je dané zachovaním výškového vedenia prístupovej komunikácie parkoviska na úrovni spevnenej krajnice tak, aby vjazd zabezpečil napojenie na spevnenú plochu obidvoch parkovísk (viď. výkres č. 2. vzorový priečny rez).

Šírka vjazdu je 5,00 m. Celková výmera vjazdu vrátane napojenia je 92,00 m².

Priečny sklon vjazdu je navrhnutý s 2,00% sklonom. Vjazd je ohraničený betónovým cestným obrubníkom (1000x250x150) osadeným v betónovom lôžku hrúbky 150 mm zapusteným v úrovni spevnenej

krajnice.

V mieste napojenia na spevnené časti je navrhnuté zapílenie konštrukčných vrstiev vozovky v dĺžke 20,00 m, ku ktorému sa osadí zapustený obrubník uložený bez prevýšenia do betónového lôžka C12/15 hrúbky 100mm. Pracovná škára medzi spevnenou krajinou a obrubníkom bude zaliata pružnou asfaltovou zaliavkou so zabezpečením proti zatekaniu vody do konštrukcie vozovky.

Konštrukčná skladba vozovky

Konštrukcia vozovky je navrhnutá polotuhá živičná na základe typizačnej smernice „Katalóg vozoviek miestnych komunikácií“ a STN 73 6114 „Vozovky pozemných komunikácií“.

Pri návrhu konštrukcie vozovky je rozhodujúci počet prejazdov nákladných vozidiel. Vzhľadom na predpokladané dopravné zaťaženie, ktoré sa vyjadruje počtom prejazdov návrhových náprav môžeme komunikáciu zaradiť do triedy dopravného zaťaženia TDZ VI (veľmi ľahké vozovky). Konštrukcia je navrhnutá pre dopravné zaťaženie triedy VI., veľmi ľahké v zložení:

Miestne komunikácie

Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu	ACo 11-11	50mm	STN EN 13108-1
Asfaltový betón pre ložnú vrstvu	AC1 22-11	90mm	STN EN 13108-1
Infiltračný postrek emulzný	0,7 kg/m ²		STN 73 6129
Cementom stmelená zmes	CBGM C 5/6 UM	150mm	TKP časť 5; STN 73 6124-1
štrkodrvina fr. 0-63 (90 MPa)	ŠD: 0/31,5 Gc	min 200mm	TKP časť 5; STN 73 6126
Spolu		min 490mm	

Únosnosť podkladu (modul pružnosti podložia) pod vozovkou by nemala klesnúť pod hodnotu $E_{def}=45\text{MPa}$. V prípade že nebude možné túto hodnotu dosiahnuť je nutné podložie stabilizovať.

Navrhované technické riešenie stavby vyhovuje platným predpisom a STN a je navrhnuté tak, aby vyhovovalo z hľadiska predpokladaných prevádzkových požiadaviek.

Dôležitou podmienkou zabezpečenia kvality a životnosti vozovky je dosiahnutie požadovaných návrhových hodnôt pevnostných a deformačných charakteristík konštrukčných vrstiev vozovky v zmysle platných technických noriem, technických predpisov a katalógových listov.

Odvodnenie

Odvodnenie vjazdu je zabezpečené jeho pozdĺžnym a priečnym sklonom, ktoré sú vyspádované k okraju vjazdu do príľahlej zelene [TP 112]. Pláň pod konštrukciou vozovky je navrhnutá s priečnym sklonom 3% k okraju vozovky.

Zemné práce

Pri zemných prácach treba postupovať a dodržiavať STN 73 6133, STN 73 3050. Postup, kontrolu, preberanie a pod. pri zemných prácach usmerňujú technicko-kvalitatívne podmienky. Pred začatím zemných prác sa presne vytýčia všetky inžinierske siete. Predpokladá sa výkop pre výstavbu v zemine triedy 3. Výkop bude potrebné realizovať pre uloženie konštrukčných vrstiev spevnených plôch. Vykopaná zemina a vybúraný stavebný materiál sa nebude skladovať v mieste stavby, ale bude sa hneď odvážať na skládku.

Dopravné značenie

Trvalé dopravné značenie

Výstavbou vjazdu sa zmení organizácia dopravy v území čo si vyžiada zmenu dopravného značenia doplnenie nového a odstránenie existujúceho dopravného značenia.

Prenosné dopravné značenia pri realizácii stavby

Z hľadiska bezpečnosti pracovníkov a zabezpečenia plynulého a bezpečného prejazdu vozidiel pri realizácii vjazdu je potrebné na parkoviskách riešiť dopravné značenie počas výstavby.

Predpokladaná hodnota zákazky tejto výzvy je 15 726,40 € bez DPH.

Lehota dodania: najviac do 30 dní od začatia prác.

3. Miesto a termín dodania zákazky:

- 3.1. **Miesto dodania:** ul. Štúrova, k.ú. Nitra, p.č. 817/3
- 3.2. **Obhliadka:** Je možné ju vykonať bez prítomnosti zástupcu verejného obstarávateľa, nakoľko sa jedná o miesto prístupné verejnosti bez obmedzenia.
- 3.3. **Termín dodania:** najviac do 30 dní od začatia prác
- 3.4. **Dĺžka trvania kontraktu je** uvedená v zmluve.

4. Požiadavky na obsah ponuky:

- a. Titulný list
 - s uvedením mena a priezviska kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-mailová adresa, obchodné meno uchádzača a označenie súťaže,
- b. Vyplnený a štatutárnym zástupcom podpísaný návrh zmluvy bez príloh,
 - zmluva môže byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom osôb konajúcich v mene uchádzača alebo môže byť podpísaná listinne a v ponuke bude predložená naskenovaná (napr. formát pdf) listinne podpísaná zmluva.
 - uchádzač nie je oprávnený meniť ustanovenia zmluvy.
- c. Vyplnený návrh na plnenie kritérií.
 - vyplnená ponuka v systéme Josephine
 - vyplnený, opečiatkovaný a oprávnenou osobou podpísaný výkaz výmer, ktorý je prílohou tejto výzvy naskenovaný vo formáte pdf a vložený do systému Josephine ako súčasť ponuky a zároveň vyplnený vo formáte programu MS Excel pre jednoduchšiu kontrolu pri vyhodnotení ponúk.
- d. V prípade, ak sa na príprave ponuky podieľali aj iné osoby ako sú zamestnanci uchádzača (napr. externí poradcovia zodpovedajúci za súlad ponuky s všetkými požiadavkami alebo rôzni experti nevyhnutní pre nacenenie predmetu zákazky), uchádzač je povinný v ponuke identifikovať tieto osoby (zákonná povinnosť podľa § 49 ods. 5 ZVO). Verejný obstarávateľ pre takýto prípad pripravil vzorový dokument, ktorý je prílohou týchto súťažných podkladov. V prípade, ak sa na príprave ponuky podieľali len zamestnanci uchádzača, takýto dokument / informácia sa nepredkladá

5. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch.

Ponuka je vyhotovená elektronicke a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>

Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>

UPOZORNENIE: Prosíme uchádzačov, aby pri vkladaní svojej ponuky boli obozretní a skontrolovali si, či ponuku vkladajú skutočne k výzve prostredníctvom sw. Josephine.

5.1. Lehota na predkladanie ponúk: je uvedená v systéme Josephine

6. Spôsob stanovenia ceny:

- 6.1. Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa

vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v eurách.

- 6.2. V cene musia byť započítané všetky náklady uchádzača v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 6.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu (v stĺpci „s DPH“).
- 6.4. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH uchádzač výslovne uvedie v predloženej ponuke.
- 6.5. Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.
- 6.6. V prípade, že v priebehu procesu verejného obstarávania dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti budú príslušne upravené v súlade s aktuálne platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

7. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za celý predmet zákazky s DPH.

Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk tak, že zoradí ponuky, ktoré spĺňali požiadavky na predmet zákazky podľa stanoveného kritéria od najnižšej po najvyššiu.

Verejný obstarávateľ využije elektronickú aukciu. Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch k tejto výzve.

8. Zábezpeka ponúk:

Nepožaduje sa.

9. Ďalšie informácie:

- 9.1. Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote na predkladanie ponúk budú vylúčené.
- 9.2. Informatívny odkaz na oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ktorým verejný obstarávateľ vytvoril dynamický nákupný systém a v ktorom sú uvedené podmienky účasti na zaradenie do DNS: <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7898/summary>

V Nitre, dňa 10.11.2022

Prílohy:

1. Návrh Zmluvy o dielo
2. Súťažné podklady k výzve
3. Výkaz výmer
4. Projektová dokumentácia

Marek Hattas
Primátor mesta Nitra