



PÔDORYS 3.N.P. - PODLAHY A OBKLADY M1:100

LEGENDA LIATYCH PODLÁH :				
FARBA	OZN.	NÁZOV	MATERIÁL	FARBA
	1	Antistatická liata podlaha MASTER TOP 1273 AS	EPOXID	ŽLTÁ RAL 1016
	2	Antistatická liata podlaha MASTER TOP 1273 AS	EPOXID	ZELENÁ RAL 6019
	3	Liata podlaha MASTER TOP 1273	EPOXID	MODRÁ RAL 5024

LEGENDA PVC :								
FARBA	OZN.	NÁZOV	ROZMER mm	BODOVÉ PRETLÁČANIE mm	HMOTNOSŤ gr/m ²	TRIEDA ZÁŤAŽE	PROTIŠMYK DIN 51130	SKUPINA OBRUSU EN 660 : PART 2
	a	TARKETT iQ Granit Colours Light -Green 3040 407	PÁS 2000 x 2,00	0,02	2800	34/43	R9	T
	b	TARKETT iQ Granit Colours Light -Blue 3040 432	PÁS 2000 x 2,00	0,02	2800	34/43	R9	T
	c	TARKETT iQ Granit Colours Yellow-Orange 3040 423	PÁS 2000 x 2,00	0,02	2800	34/43	R9	T
	d	TARKETT iQ Toro SC Light -Green 3093 576	PÁS 2000 x 2,00	0,02	2950	34/43	R9	P
	e	TARKETT iQ Toro SC Light -Blue 3093 107	PÁS 2000 x 2,00	0,02	2950	34/43	R9	P

LEGENDA DLAŽIEB :					
č.	DLAŽBA	ROZMER mm	FARBA	POVRCH	PROTISKLNOSŤ
A	PORCELAINGRES séria URBAN DOVE	750 x 750 x 6	ŠEDÁ	MATNÝ	R10
B	PORCELAINGRES séria URBAN SAND	750 x 750 x 6	PIESKOVÁ	MATNÝ	R10
E	PORCELAINGRES séria URBAN DOVE	600 x 600 x 8	ŠEDÁ	MATNÝ	R10
F	PORCELAINGRES séria URBAN SAND	600 x 600 x 8	PIESKOVÁ	MATNÝ	R10
I	PORCELAINGRES séria URBAN DOVE	600 x 300 x 8	ŠEDÁ	MATNÝ	R10
J	PORCELAINGRES séria URBAN SAND	600 x 300 x 8	PIESKOVÁ	MATNÝ	R10

LEGENDA NÁSTENNÝCH OBKLADOV ACOVYN :						
FARBA	OZN.	NÁZOV	ROZMER PLÁTU mm	FARBA	POVRCH	POZNÁMKA
	AM	OBKLAD ACOVYN Aqua Blue	3000 x 1300 x 0,8	MODRÁ	ŠTRUKTUROVANÝ	obložiť do výšky 1200 mm od podlahy (obklad Acrovyn od keramického / PVC sokla)
	AZ	OBKLAD ACOVYN Turquoise Mint	3000 x 1300 x 0,8	ZELENÁ	ŠTRUKTUROVANÝ	obložiť do výšky 1200 mm od podlahy (obklad Acrovyn od keramického / PVC sokla)

POZNÁMKY K PODLAHÁM :

VÝŤAHOVANÝ SOKLÍK (FABION) VÝŠKY 100 mm Z PODLAHOVÉHO MATERIÁLU, S POUŽITÍM FABIONOVÉHO PODLAHOVÉHO PROFILU 25 x 25 mm

UKONČENIE SOKLA DO UKONČOVACIEHO SOKLOVÉHO PROFILU CAP PVC Solid


PRECHODOVÝ PROFIL V STYKU PVC / KERAMICKÁ DLAŽBA, PVC / LIATA PODLAHA A KERAM. DLAŽBA / LIATA PODLAHA - AI PRECHODOVÁ LIŠŤA


PRI LIATYCH PODLAHÁCH BUDE OSADENÝ PVC SOKEL PRED REALIZÁCIOU PODLÁH, SOKEL BUDE RIEŠENÝ VYTVORENÍM FABIÓNOVÉHO PODLAHOVÉHO PROFILU 25 x 25 mm A Z MATERIÁLU TARKETT IQ GRANIT COLOURS 3040 382 (SIVÁ), VYŤIAHNUTÝ NA STENU DO VÝŠKY 100 mm A ZASAHUJÚCI DO PLOCHY 100 mm

pp PRECHODOVÝ PROFIL - AI PRECHODOVÁ LIŠŤA

POZNÁMKA :

KAŽDÝ Z UVEDENÝCH MATERIÁLOV JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ADEKVÁTNYM EKIVALENTOM V ROVNAKEJ KVALITE, DIZAJNE A FARBE PO KONZULTÁCII SO ZÁSTUPCOM GENERÁLNEHO PROJEKTANTA STAVBY



± 0.000 = + 398,32 n.m.v. B.p.v.					
AUTORI : Ing.arch. Ivan TRYLČ, Ing. arch. Tibor GOMBARČEK		ZOD.PROJ.: Ing.arch. Tibor GOMBARČEK		marcoop Č.VÝKR.: 15	
HL.PROJ.: Ing.arch. Ivan TRYLČ		VYPRACOVAL: Ľudmila RUMANOVÁ, Alena LITVAJOVÁ		ARCHITEKTONICKÝ ATELIER spol.s r.o. Na Bystrici 14/A, Martin Tel.č.: 043-4023038 E-mail: marcoop@online.sk	
INVESTOR: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN, Kollárova 2, Martin					
NÁZOV STAVBY: UNM - Dostavba 6. pavilónu II. etapa				STUPEŇ	
				PROJECTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY	
				PROFESIA	
				ARCHITEKTÚRA A KPS	
MIESTO STAVBY: MARTIN, areál UNM				DÁTUM	
				JÚN 2018	
NÁZOV VÝKRESU: PÔDORYS 3.N.P. - PODLAHY A OBKLADY				MIERKA	
				1:100	
				FORMÁT	
				6x44	