



- LEGENDA MUROVACÍCH PRÁC:
- 81 DEMONTÁŽ VŠETKÝCH PŮVODNÝCH HLINÍKOVÝCH OKIEN A PŮVODNEJ METALICKEJ FASÁDY, SPOLU S PARAPETMI
 - 82 VYBÚRANIE NENOSNÉHO MURIVA NAD VSTUPOM DO BUDOVY
 - 83 VYBÚRANIE PŮVODNÉHO SCHODISKA SPOLU S OKRASNÝMI MUROVANÝMI KVTINÁČMI, ČASŤ VSTUPNEJ PODESTY ZOSTANE ZACHOVANÁ
 - 84 ODKOPANIE ZEMINY V SOKLOVEJ ČASŤI DO NEZÁMRZNEJ HLBKY MIN. 900MM A ŠETRNE ODSTRÁNENIE PRÍMUROVKY TAK, ABY SA NEPOŠKODILA HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA, ŠÍRKA VÝKOPU MIN. 800MM
 - 85 DEMONTÁŽ PŮVODNÝCH VSTUPNÝCH DVERÍ SPOLU SO SVETLIKMI
 - 86 ODSTRÁNENIE PŮVODNÝCH STREŠNÝCH VRSTIEV AŽ PO SPÁDOVÚ VRSTVU, ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA NA ATIKE A OČISTENIE POTRUBÍ VEDÚCICH PONAD STRECHU OD KORÓZIE
 - 87 ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA ZO VSTUPNÉHO PRESTREŠENIA, PRÍPADNÉ ODSTRÁNENIE NEVHODNEJ PODKLADNEJ VRSTVY
 - 88 ZHOTOVENIE VÝKOPU PRE ZÁKLADY POD NOVÚ PRÍSTUPOVÚ RAMPU A NOVÉ VSTUPNÉ SCHODISKO, HLBKA ZÁKLADOV JE MIN. DO NEZÁMRZNEJ HLBKY (900MM)
 - 89 OPATRNÁ DEMONTÁŽ KAMENNÉHO TRAVERTÍNOVÉHO OBKLADU – MOŽNOSŤ POUŽITIA NA INOM OBJEKTE
 - 90 ODSTRÁNENIE PŮVODNEJ KERAMICKEJ DLAŽBY NA PODLAHE A OBKLADU V SOKLOVEJ ČASŤI
 - 91 VYBRATIE PODLAHOVEJ ČASŤI DO HLBKY 25MM PRE OSADENIE NOVEJ ČISTIACEJ ROHOŽE
 - 92 VYBÚRANIE OTVORU DO STROPU, ČEZ STREŠNÚ KONŠTRUKCIU PRE UMIESTNENIE POTRUBIA Ø100MM. OTVOR SA VYHOTOVÍ ČEZ STROPNÝ PANEL, NIE ČEZ ŽB KRAJÉ STUŽIDLO.
 - 93 VYBÚRANIE PŮVODNÉHO PRÍSTUPOVÉHO ASFALTOVÉHO CHODNÍKA A NÁSLEDNE VÝKOP DO HLBKY 100MM

- LEGENDA PRVKOV:
- 01 PREVETRÁVANÁ FASÁDA Z METALICKÉHO OBKLADU, FARBA TMAVOHNEDÁ
 - 02 PŮVODNÉ HLINÍKOVÉ OKNO, FARBA TMAVOHNEDÁ
 - 03 VONKAJŠÍ POZINKOVANÝ PARAPET S OCHRANNÝM NÁTEROM, FARBA TMAVOHNEDÁ
 - 04 VÁPENNO–CEMENTOVÁ VONKAJŠIA OMIETKA, FARBA BIELA
 - 05 OPLECHOVANIE ATIKY POZINKOVANÝM PLECHOM S OCHRANNÝM NÁTEROM, FARBA TMAVOHNEDÁ
 - 06 PLECHOVÁ KRYTINA Z POZINKOVANÉHO PLECHU, FARBA POZINK
 - 07 HLINÍKOVÉ VSTUPNÉ DVERE SO SVETLIKMI, FARBA TMAVOHNEDÁ
 - 08 VONKAJŠIE SCHODISKO S KERAMICKOU DLAŽBOU, FARBA BÉŽOVÁ
 - 09 OCELOVÉ ZÁBRADLIE S OCHRANNÝM PROTIKORÓZNYM NÁTEROM, FARBA MODRÁ
 - 10 KAMENNÝ OBKLAD Z TRAVERTÍNU

POZNÁMKA:
– 5 KS KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK UMIESTNENÝCH NA EXTERIÉROVEJ FASÁDE SA PRESUNIE NA STRECHU

±0,000=285,200 m.n.m.

AKCIA		Rekonštrukcia mestskej knižnice	
LOKALITA		k.ú. Žiar nad Hronom, parc. č. C-KN 698/39, 698/1, okr. Žiar nad Hronom	
STAVEBNÍK		Mesto Žiar nad Hronom	
PROFESIA		Architektonické a stavebné riešenie	
AUTOR	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
kolektív ADE	Ing.arch.Mária Drblíková	Ing. Vladimír Beňo	
STUPEŇ PD	DSP	MIERKA	1:50
FORMÁT	6 x A4	č. ZÁKAZKY	A1801
NÁZOV VÝKRESU	Pohľad severovýchodný - búracie práce		č. VÝKRESU A1801-E1.1-V-06
Firma ARCHITEKTÚ DE, s.r.o. je majiteľom autorských práv na tento projekt. Kopírovanie, alebo použitie projektu pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom.		ARCHITEKTÚ DE	