REZ C-C
NAVRH. STAV
M 1:50



REZ D-D
NAVRH. STAV
M 1:50



REZ E-E
NAVRH. STAV
M 1:50



REZ A-A - NAVRH. STAV
M 1:50



REZ B-B - NAVRH. STAV
M 1:50



LEGENDA MATERIÁLOV

- ŽELEZOBETÓNOVÉ A VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO S VONKAJŠÍM SKLADANÝM MOZAIKOVÝM OBKLADOM
- Z TEHLY METRICKÉHO FORMÁTU, HR. 400 MM
- ŽELEZOBETÓNOVÝ PLÁSŤ U MIESTI PARAPETU
- MURIVO Z DEROVANÝCH TEHLÁ HR. 300 MM, VZDUCHOVÁ/MEDZERA HR. 150 MM
- MURIVO Z DEROVANÝCH TEHLÁ, HR. 150 MM
- ŽELEZOBETÓNOVÉ PRIEČKY TEHLOVÉ
- NAVRHOVANÝ KERAMICKÝ OBKLAD
- MURIVOVANÉ PRIEČKY NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCIE, DVOJITO OPLÁŠŤOVÉ DOSKAMI 2xSDK HR. 150 MM
- JEDNODUCHÁ KOVOVÁ PODKONŠTRUKCIA CW 100, OPLÁŠŤOVÁ Z KAŽDEJ STRANY 2x SDK 12,5, EI 1 - EW60, MINERÁLNA IZOLÁCIA HR. 100 MM, VZDUCHOVÁ MEDZERA HR. 50 MM, ZAŤAHENÍ BUDÚ POUŽITÉ DOSKY DO VLHKÉHO PROSTREDIA
- MURIVOVANÉ PRIEČKY – PRESNÉ TVÁRNICE PORO/BETÓNOVÉ HR. 100, 150 MM MUROVANÉ Z TVÁRNIC P2-500, 150,100x249x599 MM, Ru=13 m2/K/W, PEVNOSŤ fk=2,8 N/mm2 MUROVANÉ NA TENKOVRSTVÚ LEPIACU MALTU
- NAVRHOVANÉ PRIEČKY – PRESNÉ TVÁRNICE PORO/BETÓNOVÉ HR. 200 MM MUROVANÉ Z TVÁRNIC P4-500, 200x249x599 MM, Ru=5,68 m2/K/W, PEVNOSŤ fk=4,2 N/mm2 MUROVANÉ NA TENKOVRSTVÚ LEPIACU MALTU
- NAVRHOVANÉ CIEVODOVÉ MURIVO POROBETÓNOVÉ HR. 500 MM MUROVANÉ Z TVÁRNIC P18-300, 499x249x300 MM, Ru=5,94 m2/K/W, PEVNOSŤ fk=1,9 N/mm2 MUROVANÉ NA TENKOVRSTVÚ LEPIACU MALTU
- NAVRHOVANÉ PRESTAVITEĽNÉ PRIEČKY HR. 100 MM HLINÍKOVÉ PROFILY S ROBOSINOU KONŠTRUKCIOU S KYROU PÁSKOU Z PVC

POZNÁMKY

- POZN.1: NAVRHUJE SA DOMUROVAŤ PARAPETNÉ MURIVO 1000x900 MM, Z PORO/BETÓNOVÝCH TVÁRNIC P18-300, HR 499 MM, ROZMERY 499*249x300 MM, NA TENKOVRSTVÚ MALTU – CELKOM – 6,41 M3
- POZN.4: NAVRHUJE SA SAMOLEPIACA OCHRANNÁ PVC PÁSKA NA STENU A DVERE CONTACT 350, HRÚBKA 2,5 MM, ŠÍRKA 350 MM, KG VTSKS 800 MM
- POZN.7: V HYGIENICKÝCH ZARIADENIACH SA NAVRHUJE OBLOŽIŤ STENKU SDK KONŠTRUKCIOU, POUŽIŤ IMPREGNOVANÚ SDK
- POZN.14: NA CHODBU MČ. R-69 SA NAVRHUJE LAMELOVÝ HLINÍKOVÝ PODHĽAD HR. 0,5 MM, HĽADAJÚCA – 509,10 M2

SKLADBA PODLAHY:

(P1)
- PODLAHA LATA POLYURETÁNOVÉ, OTĚRUVZDORNÉ HR. 2,0-2,5 MM
- TRVALO ŽIVÉ ZÁTERY, BEZ PÓRU, ZNÁŠA ABRÁZIA TRIEDY 8G/ 9A/B A SPOLOČNÝCH ODDIELOV POD OBMEDZENÍM I ČISTIACICH A DEZINFEKČNÝMI PRÍSLUŠNÍ STATICKÉ TRIEDY, ZABRÁNI KROČAJÚCIEHO HLUKU A ÚTLMU ZVUKY DO 20 dB
- SAMONIVELAČNÁ CEMENTOVÁ STIERKA - HR. 5 MM
- CEMENTOVÝ POTER PRIDRUŽENÝ A PROTIHLUKOVÚ HR. 70 MM
- ŽELEZOBET. VÝSTUŽ PODLAHY

(P2)
- PODLAHA LATA POLYURETÁNOVÁ, OTĚRUVZDORNÁ, DO VLHKÝCH MIESTNOSTÍ HR. 2,0-2,5 MM
- TRVALO ŽIVÉ ZÁTERY, BEZ PÓRU, ZNÁŠA ABRÁZIA TRIEDY 8G/ 9A/B A SPOLOČNÝCH ODDIELOV POD OBMEDZENÍM I ČISTIACICH A DEZINFEKČNÝMI PRÍSLUŠNÍ STATICKÉ TRIEDY, ZABRÁNI KROČAJÚCIEHO HLUKU A ÚTLMU ZVUKY DO 20 dB
- SAMONIVELAČNÁ CEMENTOVÁ STIERKA - HR. 5 MM
- CEMENTOVÝ POTER PRIDRUŽENÝ A PROTIHLUKOVÚ HR. 70 MM
- ŽELEZOBET. VÝSTUŽ PODLAHY

±0,000 = ÚROVEŇ EXISTUJÚCEJ PODLAHY 1.NP



VYPRACOVAL:
ING. BEATA CERVENÁKOVÁ

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:
ING. JÁN STAŠ

PROJEKTANT:
APPRO s.r.o.
Kalchovo 2596/4
075 01 TREBIŠOV
tel. 056/672 47 51
www.appro.sk
e-mail: office@appro.sk

AUTOR MAPKY:	ING. JÁN STAŠ	
PROJEKTANT STAVBY:	ING. JÁN STAŠ ING. BEATA CERVENÁKOVÁ	
MIESTO STAVBY:	TREBIŠOV	PARCELA Č.(KÚ) 2427/5
INVESTOR:	OKEČ ZDRAVOTA, a.s.,	ZEMOCHNOVA 25, 851 01 BRATISLAVA
MIESTO STAVBY:	NAD TREBIŠOV – OPRAVY ONKOLOGICKO-PORODNÍCKEHO PAVILÓNU A, B, C, D, E, F, G	

ČÍSLO KÓPIE:

STUPEŇ:	PROJEKT PRE REALIZÁCIU
FORMÁT:	7 x A4
DÁTUM:	08/2018
MIERKA:	1:50
ČÍSLO ZMLUVY:	27/2018
KLASIFIKÁCIA STAVBY:	1 | 2 | 8
ČÍSLO V PROJ.:	107

OBJEKT:

SEKCIA:

VÝKAZ: REZ A-A, B-B, C-C, D-D, E-E - NAVRHOVANÝ STAV

ČASŤ: STAVEBNÁ

D1204A1