



Č. pol.	Položka	Špecifikácia	Predpokladaný počet ks	Cena za ks bez DPH	Sadzba DPH	Cena za ks s DPH	Cena spolu bez DPH	Sadzba DPH	Cena spolu s DPH
1.	vrtací skrutkovač (uťahovačka)	Typ motoru: bez uhlíkový Regulácia výkonu Typ akumulátoru: LiHD (Li-Ion) Počet rýchlostí: min. 2 Pravý/ľavý chod Bez príklepu Napätie akumulátora: 18 V Kapacita akumulátora: min. 3.0 Ah Príslušenstvo: Kufor Akumulátorový článok. min. 1 ks Nabíjačka	2						
2.	uhlová brúska aku	Voľnobežné otáčky: min. 2800 – 9000 ot/min Priemer kotúča: 125 mm Napätie akumulátora: 18 V Kapacita akumulátora: min. 5 Ah Bezpečnostná poistka Závit na vretene: M14 Bezpečnostná spojka Regulácia výkonu Typ akumulátoru: LiHD (Li-Ion) Typ motoru: bez uhlíkový Príslušenstvo: Kufor Akumulátorový článok. min. 1 ks Nabíjačka	2						
3.	chvostová píla	Výška zdvihu: min. 28 mm Počet kmitov: min. 0-2700kmit/min Napätie akumulátora: 18 V Kapacita akumulátora: min. 5 Ah Typ akumulátoru: LiHD (Li-Ion) Typ motoru: bez uhlíkový Príslušenstvo: Kufor	2						



		Akumulátorový článok. min. 1 ks Nabíjačka							
4.	priamočiara píla	Voľnobežný počet zdvihov: min. 0 – min. 2800 /min Napätie akumulátora: 18 V Kapacita akumulátora: min. 5 Ah Typ akumulátoru: LiHD (Li-Ion) Typ motoru: bez uhlíkový Výška zdvihu: min. 20 mm Príslušenstvo: Kufor Akumulátorový článok. min. 1 ks Nabíjačka	2						
5.	okružná píla	Priemer kotúča: min. 165 mm Napätie akumulátora: 18 V Kapacita akumulátora: min. 5 Ah Typ akumulátoru: LiHD (Li-Ion) Typ motoru: bez uhlíkový Príslušenstvo: Kufor Akumulátorový článok. min. 1 ks Nabíjačka	2						
6.	reťazová píla	Rýchlosť rezania: min. 22 m/min Dĺžka vodiacej listy: Min. 30 cm Napätie akumulátora: min. 18 x 18 V Napätie min. 36 V Kapacita: min. 5 Ah Typ akumulátoru: LiHD (Li-Ion) Typ motoru: bez uhlíkový Príslušenstvo: Kufor Nabíjačka	1						



		Reťaz							
7.	multifunkčné oscilačné nádrie káblové	Uhol oscilácie ľavý/ pravý: min. 1.5° Počet kmitov: min. 5000- min. 18500 kmit/min Regulácia výkonu Príkon: min. 300 W Motor elektrický	1						
8.	uhlová brúska elektrická káblová	Voľnobežné otáčky: min. 2800 – min. 9000 ot/min Priemer kotúča: 125 mm Bezpečnostná poistka Závit na vretene: M14 Bezpečnostná spojka Regulácia výkonu Antivibračná rukoväť Výkon: min. 640 W Príkon: min. 1100 W	2						
9.	Multifunkčné kladivo	Energia úderov: min. 2.7 J Počet úderov: min. 0 – min. 4000 úd/min. Príkon: min. 800 W Počet rýchlostí: min. 2 Pravý/ľavý chod Antivibračný mechanizmus Bezpečnostná spojka Regulácia výkonu Vypnutie príklepu a otáčok Príslušenstvo: kufor	1						
10.	pokosová píla	Max. šírka rezu 90°/45° 305 / 205 mm Max. hĺbka rezu 90°/45° 105 / 67 mm Kapacita rezu 90°/90° 305 x 105 mm Kapacita rezu 45°/45° 205 x 67 mm Nastavenie otočného taniera	1						



		vľavo/vpravo min. 45° / 45 ° Pílový kotúč 305 x 30 mm Menovitý príkon min. 1600 W Voľnobežný počet otáčok min. 3650 /min Rýchlosť rezania min. 60 m/s							
11.	vysokotlaký čistič Wapp	Pracovný tlak: min. 160 bar Maximálny prietok vody: min. 560 l/ hod Regulácia výkonu Pojazdný Rukovať Príkon: min. 2600 W	1						
12.	mikropájkovač ka	Napätie: min. 220~240VAC Napätie ohrievača: min. 24 V AC Výkon: min. 30 W Teplotný rozsah: min. 160°C – min. 480°C Dĺžka ohrievača: min. 198 mm	1						
13.	Menič napätia	Napätie: 230/12 V Max. príkon zdroja: 3200 W Príkon zdroja: 1600 W Trieda ochrany: min. 2	1						

V, dňa

.....
meno priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača