

• Rolovacia brána

- rozmery brán: **brána č. 9** - 3600 x 3970 mm, **brána č. 10** - 3600 x 3950 mm, **brána č. 11** - 3600 x 3950 mm
brána č. 12 - 3600 x 3950 mm, **brána č. 13** - 3600 x 3950 mm, **brána č. 17** - 3600 x 3950 mm
brána č. 18 - 3600 x 3970 mm, **brána č. 20** - 3600 x 3950 mm, **brána č. 21** - 3600 x 3950 mm
brána č. 22 - 3600 x 3900 mm, **brána č. 23** - 3600 x 3900 mm, **brána č. 24** - 3600 x 4300 mm
brána č. 26 - 3600 x 4020 mm

Brána č. 9, 18

- rozmer brány: 3600 x 3970 mm
- oceľová lamela so zateplením
- RAL 9006 obojstranne (svetlý hliník)
- kovanie: navíjací hriadel' na plávajúcej konzole, bez boxu
- kovania a ostatná konštrukcia oceľová pozinkovaná bez ďalšej povrchovej úpravy
- presklenie - nie / integrované dvere - nie
- bočný priemyselný pohon - vpravo / núdzové otváranie kľukou integrovanou na pohone
- ovládanie - automatické impulzné, trojtlačidlom HORE-STOP-DOLE, integrovaným na riadiacej elektronike
- bezpečnostné prvky : bezpečnostná kontaktná optolišta / bezpečnostná infrazávora s krytom
externé 3-tlačítko so zámkom - povrchová montáž,
prepojovacia krabica AC DUR, zásuvka CE 400V/16A
- oceľová montážna konštrukcia / RAL biela
- oplechovanie konštrukcie voči stene / RAL biela

Brána č. 10, 11, 12, 13, 17, 20, 21

- rozmer brány: 3600 x 3950 mm
- oceľová lamela so zateplením
- RAL 9006 obojstranne (svetlý hliník)
- kovanie: navíjací hriadel' na plávajúcej konzole, bez boxu
- kovania a ostatná konštrukcia oceľová pozinkovaná bez ďalšej povrchovej úpravy
- presklenie - nie / integrované dvere - nie
- bočný priemyselný pohon - vpravo / brána č. 10 - vľavo, núdzové otváranie kľukou integrovanou na pohone
- ovládanie - automatické impulzné, trojtlačidlom HORE-STOP-DOLE, integrovaným na riadiacej elektronike
- bezpečnostné prvky : bezpečnostná kontaktná optolišta / bezpečnostná infrazávora s krytom
externé 3-tlačítko so zámkom - povrchová montáž,
prepojovacia krabica AC DUR, zásuvka CE 400V/16A
- oceľová montážna konštrukcia / RAL biela
- oplechovanie konštrukcie voči stene / RAL biela

Brána č. 22, 23

- rozmer brány: 3600 x 3900 mm
- oceľová lamela so zateplením
- RAL 9006 obojstranne (svetlý hliník)
- kovanie: navíjací hriadel' na plávajúcej konzole, bez boxu
- kovania a ostatná konštrukcia oceľová pozinkovaná bez ďalšej povrchovej úpravy
- presklenie - nie / integrované dvere - nie
- bočný priemyselný pohon - vpravo, núdzové otváranie kľukou integrovanou na pohone
- ovládanie - automatické impulzné, trojtlačidlom HORE-STOP-DOLE, integrovaným na riadiacej elektronike
- bezpečnostné prvky : bezpečnostná kontaktná optolišta / bezpečnostná infrazávora s krytom
externé 3-tlačítko so zámkom - povrchová montáž,
prepojovacia krabica AC DUR, zásuvka CE 400V/16A
- oceľová montážna konštrukcia / RAL biela
- oplechovanie konštrukcie voči stene / RAL biela


Brána č. 24

- rozmer brány: 3600 x 4300 mm
- oceľová lamela so zateplením
- RAL 9006 obojstranne (svetlý hliník)
- kovanie: navíjací hriadeľ na plávajúcej konzole, bez boxu
- kovania a ostatná konštrukcia oceľová pozinkovaná bez ďalšej povrchovej úpravy
- presklenie - nie / integrované dvere - nie
- bočný priemyselný pohon - vpravo, núdzové otváranie kľukou integrovanou na pohone
- ovládanie - automatické impulzné, trojtlačidlom HORE-STOP-DOLE, integrovaným na riadiacej elektronike
- bezpečnostné prvky : bezpečnostná kontaktná optolista / bezpečnostná infrazávora s krytom externé 3-tlačítko profilovým cylindrickým zámkom, povrchová montáž, prepojovacia krabica AC DUR, zásuvka CE 400V/16A
- oceľová montážna konštrukcia / RAL biela
- oplechovanie konštrukcie voči stene / RAL biela

Brána č. 26

- rozmer brány: 3600 x 4020 mm
- oceľová lamela so zateplením
- RAL 9006 obojstranne (svetlý hliník)
- kovanie: navíjací hriadeľ na plávajúcej konzole, bez boxu
- kovania a ostatná konštrukcia oceľová pozinkovaná bez ďalšej povrchovej úpravy
- presklenie - nie / integrované dvere - nie
- bočný priemyselný pohon - vpravo, núdzové otváranie kľukou integrovanou na pohone
- ovládanie - automatické impulzné, trojtlačidlom HORE-STOP-DOLE, integrovaným na riadiacej elektronike
- bezpečnostné prvky : bezpečnostná kontaktná optolista / bezpečnostná infrazávora s krytom prepojovacia krabica AC DUR, zásuvka CE 400V/16A
- oceľová montážna konštrukcia / RAL biela
- oceľové preklady výšky 200 mm / Š x V 3600 x 200 mm
- oplechovanie konštrukcie voči stene / RAL biela

Vizualizácia brán



Pre všetky brány požadované:

- vypracovanie príslušných revíznych správ
- správa o prvej odbornej prehliadke a prvej odbornej skúške zdvíhacieho zariadenia - brány
- kompletná technická dokumentácia
- revízna správa UTZ
- profylaktická záručná prehliadka (každých 6 mesiacov)
- požadovaná dĺžka záručnej doby na tovar/služby - 24mesiacov
- zabezpečenie operatívnej opravy a odstránenie porúch v prípade poruchy brány/brán do 48hod.
- demontáž a ekologická likvidácia jestvujúcej brány
- odvoz, likvidáciu odpadu