

KERAMICKÁ DLAŽBA (1.np)**P1**

keramická dlažba	10 mm	150 mm
lepidlo	10 mm	
anhydritový poter	50 mm	
PE fólia		
tepelná izolácia (EPS 150-S)	80 mm	100mm
PE fólia		
2x GLASBIT G 200S40+P.N.		
podkladný betón (vyrovnanie podklad. betónu)	100mm	
štrkové lôžko		

PVC PODLAHA (1.np)**P1**

heterogénne PVC	2,5 mm	150 mm
lepidlo	0,5 mm	
anhydritový poter	47 mm	
PE fólia		
tepelná izolácia (EPS 150-S)	100 mm	100mm
PE fólia		
2x GLASBIT G 200S40+P.N.		
podkladný betón (vyrovnanie podklad. betónu)	100mm	
štrkové lôžko		

KERAMICKÁ DLAŽBA (2.np)**P3**

keramická dlažba	10 mm	100 mm
lepidlo	10 mm	
anhydritový poter	30 mm	
PE fólia		
tepelná izolácia (EPS NEOFLOOR 200)	20mm	250mm
kročajová izolácia (ISOVER T-N)	30mm	
železobetónový panel	250mm	
záves (vzduch.medzera)	400mm	
nosný CD profil	27mm	
montáž.CD profil	27mm	
sádkokartón.doska	12,5mm	