

POLOŽKA	ROZMER	SCHÉMA	TEPELNÉ	SVETELNÉ	POŽIARNE	PODLAŽIE	DRUH		OBJEKT CELKOM	POPIS
							L	P		
D1	3550x2320/1800x2320x(75)		Ug= max. 0,85	T= max. 58 %	-	1	1	-	L	HLINÍKOVÁ ZS S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI A OKNAMI KON: RÁMOVÁ S PTM, ELEKTRICKÝ ZÁMOK ÚPR: LAKOPLASTOVÝ EMAIL FAREBNÝ EXP: ZAPUSTENÝ PRAH S DORAZOM KRÍDLA VON OTV INP: PRAHOVÁ SPOJKA ZAPUSTENÁ DO PODLAHY INŠ: ROVNÁ LIŠTA EXŠ: MURIVO CDm+TI 30 MM VYB: IN-KLUČKA, EX-GULA, SAMOZATVÁRAČ SKL: VZOROVÉ BEZPEČNOSTNÉ, KRÍDLO DOLE-PANEL TES: INTERIÉROVÉ OBYVADOVÉ PARONEPRIEPUSTNÉ
D1A	(1425x2250)		Ug= max. 0,85	T= max. 58 %	-	1	1	-	L	HLINÍKOVÁ ZS S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI KON: RÁMOVÁ S PTM ÚPR: LAKOPLASTOVÝ EMAIL FAREBNÝ EXP: ZAPUSTENÝ PRAH S DORAZOM KRÍDLA VON OTV INP: PRAHOVÁ SPOJKA ZAPUSTENÁ DO PODLAHY INŠ: ROVNÁ LIŠTA EXŠ: MURIVO CDm+TI 30 MM VYB: IN-KLUČKA, EX-GULA, SAMOZATVÁRAČ SKL: VZOROVÉ BEZPEČNOSTNÉ, KRÍDLO DOLE-PANEL TES: INTERIÉROVÉ OBYVADOVÉ PARONEPRIEPUSTNÉ
D2	3550x3440x(75)		Ug= max. 0,85	T= max. 58 %	-	1	-	-	L	HLINÍKOVÁ ZS S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI KON: RÁMOVÁ S PTM ÚPR: LAKOPLASTOVÝ EMAIL FAREBNÝ EXP: LKP AL HR. 0,8 MM; CDm+TI160-HL.(160) MM INP: PLAST S ČELOM; CDm12,5-HL.(50) INŠ: ROVNÁ LIŠTA EXŠ: MURIVO CDm+TI 30 MM VYB: IN-KLUČKA, EX-GULA SKL: VZOROVÉ BEZPEČNOSTNÉ, KRÍDLO DOLE-PANEL TES: INTERIÉROVÉ OBYVADOVÉ PARONEPRIEPUSTNÉ
D3	3550x2320/1800x2320x(75)		Ug= max. 0,85	T= max. 58 %	-	1	1	-	L	HLINÍKOVÁ ZS S JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI KON: RÁMOVÁ S PTM, ELEKTRICKÝ ZÁMOK ÚPR: LAKOPLASTOVÝ EMAIL FAREBNÝ EXP: ZAPUSTENÝ PRAH S DORAZOM KRÍDLA VON OTV INP: PRAHOVÁ SPOJKA ZAPUSTENÁ DO PODLAHY INŠ: ROVNÁ LIŠTA EXŠ: MURIVO CDm+TI 30 MM VYB: IN-MADLO INVALID; EX-MADLO INVALID SKL: VZOROVÉ BEZPEČNOSTNÉ, KRÍDLO DOLE-PANEL TES: INTERIÉROVÉ OBYVADOVÉ PARONEPRIEPUSTNÉ
D4	900x1970x(150)		Ug= -	T= -	-	1	2	1	L	PROTIPOŽIARNE DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ KON: PLNÁ, HLADKÁ, POLODRÁŽKOVÁ ÚPR: LAMINÁ CPL, OKOPNÝ PLECH NEREZ v=200 mm ZÁR: KOVOVÁ VLYSOVÁ c= 150 mm, S TESNENÍM INP: TESNIACA LIŠTA DVERNÉHO KRÍDLA INŠ: BEZ ŠKÁRY, DO SÁDROKARTÓNEJ STENY EXŠ: - VYB: IN-KLUČKA, EX-KLUČKA; ZÁMOK VLOŽKOVÝ SKL: - TES: -