






POLOŽKA	ROZMER	SCHÉMA	TEPELNÉ	SVETELNÉ	POŽIARNE	PODLAŽIE	DRUH		OBJEKT CELKOM	POPIS
							L	P		
D5	900x1970x(150)		U _w = -	T = -	EI 30/D3+C	1	1	-	L	DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ INVALID KON: PLNÁ, HLADKÁ, POLODRÁŽKOVÁ ÚPR: LAMINÁ CPL, OKOPNÝ PLECH NEREZ v=200 mm ZÁR: KOVOVÁ VLYSOVÁ c= 150 mm, S TESNENÍM INP: TESNIACA LIŠTA DVERNÉHO KRÍDLA INŠ: BEZ ŠKÁRY, DO SÁDROKARTÓNOVEJ STENY EXŠ: - VYB: IN-MADLO INVALID, EX-MADLO INVALID; ZÁMOK VLOŽKOVÝ SKL: - TES: -
						2	-	-	1	
D6	800x1970x(150)		U _w = -	T = -	EI 30/D3+C	1	1	1	L	DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ KON: PLNÁ, HLADKÁ, POLODRÁŽKOVÁ ÚPR: LAMINÁ CPL, OKOPNÝ PLECH NEREZ v=200 mm ZÁR: KOVOVÁ VLYSOVÁ c= 150 mm, S TESNENÍM INP: TESNIACA LIŠTA DVERNÉHO KRÍDLA INŠ: BEZ ŠKÁRY, DO SÁDROKARTÓNOVEJ STENY EXŠ: - VYB: IN-KLUČKA, EX-KLUČKA; ZÁMOK VLOŽKOVÝ SKL: - TES: -
						2	-	-	1	
D7	600x1970x(150)		U _w = -	T = -	EI 30/D3+C	1	1	2	L	PROTIPOŽIARNE DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ KON: PLNÁ, HLADKÁ, POLODRÁŽKOVÁ ÚPR: LAMINÁ CPL, OKOPNÝ PLECH NEREZ v=200 mm ZÁR: KOVOVÁ VLYSOVÁ c= 150 mm, S TESNENÍM INP: TESNIACA LIŠTA DVERNÉHO KRÍDLA INŠ: BEZ ŠKÁRY, DO SÁDROKARTÓNOVEJ STENY EXŠ: - VYB: IN-KLUČKA, EX-KLUČKA; ZÁMOK VLOŽKOVÝ SKL: - TES: -
						2	1	-	2	
D8	800x1970x(150)/+2x(900x900)		U _w = -	T = -	-	1	1	-	L	DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ + 2xNADSVETLÍK KON: PLNÁ, HLADKÁ, POLODRÁŽKOVÁ ÚPR: LAMINÁ CPL, OKOPNÝ PLECH NEREZ v=200 mm ZÁR: KOVOVÁ VLYSOVÁ c= 150 mm, S TESNENÍM INP: TESNIACA LIŠTA DVERNÉHO KRÍDLA INŠ: BEZ ŠKÁRY, DO SÁDROKARTÓNOVEJ STENY EXŠ: - VYB: IN-KLUČKA, EX-KLUČKA; ZÁMOK VLOŽKOVÝ SKL: - TES: -
						2	1	-	1	
D9	900x1970x(150)/(1000x3000)		U _w = -	T = -	EI 30/D3+C	1	2	1	L	PROTIPOŽIARNA STENA S JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI KON: PLNÁ, HLADKÁ, POLODRÁŽKOVÁ ÚPR: LAMINÁ CPL, OKOPNÝ PLECH NEREZ v=200 mm ZÁR: KOVOVÁ VLYSOVÁ c= 150 mm/DREVENÁ INP: TESNIACA LIŠTA DVERNÉHO KRÍDLA INŠ: BEZ ŠKÁRY, DO SÁDROKARTÓNOVEJ STENY EXŠ: - VYB: IN-KLUČKA, EX-KLUČKA; ZÁMOK VLOŽKOVÝ SKL: PROTIPÓŽIARNE NADSVETLÍK TES: -
						2	-	-	3	