

POLOŽKA	ROZMER	SCHÉMA	TEPELNÉ	SVETELNÉ	ČASŤ	PODLAŽIE	DRUH		OBJEKT CELKOM	POPIS
							h	d		
01	1465x2380x(85)		Uw= max.0,85 T= min. 74 %	Ug= max. 0,6 g= x		1	2/2*	2/2*	h 6/2*	PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ IZOLAČNÉ DEL: VODOROVNÝ PRIEČNIK, HORE ROZŠIROVACÍ PFL OTV: OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ-(d)OLNÉ/(H)ORNÉ EXP: LKP AL HR. 0,8 MM; PB+TI160-HL(120/170) MM INP: PLAST S ČELOM; PB 85+SK25-HL(100),DL.1500 MM EXŠ/INŠ: STYK NA OBKLAD/PÁS STLPA KTV: POZINKOVANÉ PRACNE, SKRUTKY DO MATÍC STLPA 5x KLU: LAKOVANÁ FAREBNÁ SKL: ČIRE-BEZPEČNOSTNÉ TES: INTERIÉROVÉ OBVODOVÉ PARONEPRIEPUSTNÉ
02	1465x2380x(85)		Uw= max.0,85 T= max. 58 %	Ug= max. 0,6 g= x		1	2/2*	2/2*	h 4/2*	PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ IZOLAČNÉ DEL: VODOROVNÝ PRIEČNIK, HORE ROZŠIROVACÍ PFL OTV: OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ-(d)OLNÉ/(H)ORNÉ EXP: LKP AL HR. 0,8 MM; PB+TI160-HL(120/170) MM INP: PLAST S ČELOM; PB 85+SK25-HL(100),DL.1500 MM EXŠ/INŠ: STYK NA OBKLAD/PÁS STLPA KTV: POZINKOVANÉ PRACNE, SKRUTKY DO MATÍC STLPA 5x KLU: LAKOVANÁ FAREBNÁ SKL: ČIRE-BEZPEČNOSTNÉ TES: INTERIÉROVÉ OBVODOVÉ PARONEPRIEPUSTNÉ
03	1465x2380x(85)		Uw= max.0,85 T= max. 21 %	Ug= max. 0,6 g= min.0,23		1	4	4	h 8	PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ IZOLAČNÉ DEL: VODOROVNÝ PRIEČNIK, HORE ROZŠIROVACÍ PFL OTV: OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ-(d)OLNÉ/(H)ORNÉ EXP: LKP AL HR. 0,8 MM; PB+TI160-HL(120/170) MM INP: PLAST S ČELOM; PB 85+SK25-HL(100),DL.1500 MM EXŠ/INŠ: STYK NA OBKLAD/PÁS STLPA KTV: POZINKOVANÉ PRACNE, SKRUTKY DO MATÍC STLPA 5x KLU: LAKOVANÁ FAREBNÁ SKL: ČIRE-BEZPEČNOSTNÉ TES: INTERIÉROVÉ OBVODOVÉ PARONEPRIEPUSTNÉ
04	1465x2380x(85)		Uw= max.0,85 T= min. 73 %	Ug= max. 0,6 g= min. 0,62		1	2		4	PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ IZOLAČNÉ DEL: VODOROVNÝ PRIEČNIK, HORE ROZŠIROVACÍ PFL OTV: OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ DOLNÉ EXP: LKP AL HR. 0,8 MM; PB+TI160-HL(120/170) MM INP: PLAST S ČELOM; PB 85+SK25-HL(100),DL.1500 MM EXŠ/INŠ: STYK NA OBKLAD/PÁS STLPA KTV: POZINKOVANÉ PRACNE, SKRUTKY DO MATÍC STLPA 5x KLU: LAKOVANÁ FAREBNÁ SKL: ČIRE-BEZPEČNOSTNÉ TES: INTERIÉROVÉ OBVODOVÉ PARONEPRIEPUSTNÉ
05	1465x2380x(85)		Uw= max.0,85 T= min. 60%	Ug= max. 0,6 g= max. 0,28		1	4	4	h 8	PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ IZOLAČNÉ DEL: VODOROVNÝ PRIEČNIK, HORE ROZŠIROVACÍ PFL OTV: OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ-(d)OLNÉ/(H)ORNÉ EXP: LKP AL HR. 0,8 MM; PB+TI160-HL(120/170) MM INP: PLAST S ČELOM; PB 85+SK25-HL(100),DL.1500 MM EXŠ/INŠ: STYK NA OBKLAD/PÁS STLPA KTV: POZINKOVANÉ PRACNE, SKRUTKY DO MATÍC STLPA 5x KLU: LAKOVANÁ FAREBNÁ SKL: ČIRE-BEZPEČNOSTNÉ TES: INTERIÉROVÉ OBVODOVÉ PARONEPRIEPUSTNÉ