A – A

BETÓNOVÁ DLAŽBA (TYP HYDROLINEO)

BETÓNOVÁ DLAŽBA 40% VSAK. PLOCHY		80mm; STN EN 1338
LÓŽKO Z DRV. KAMENIVA		40mm; STN EN 13242
frakcia kamenivo 4/8mm		
ŠTRKODRVA	ŠD (16/32);	200mm; STN 73 6126
ŠTRKODRVA	ŠD (0/63);	200mm; STN 73 6126
SPOLU		520mm; Edef,2= min. 45MPa

MONOLITICKÝ BETÓN, METLIČKOVÁ ÚPRAVA

CEMENTOBETÓNOVÁ DOSKA CBIII		150mm; STN EN 1338
ŠTRKODRVA	ŠD (16/32);	150mm; STN 73 6126
ŠTRKODRVA	ŠD (0/63);	200mm; STN 73 6126
GEOTEXTÍLIA 300g/m2		
SPOLU		500mm; Edef,2= min. 30MPa

BETÓNOVÁ DLAŽBA		60mm; STN EN 1338
LÓŽKO Z DRV. KAMENIVA		40mm; STN EN 13242
frakcia kamenivo 4/8mm		
ŠTRKODRVA	ŠD (16/32);	150mm; STN 73 6126
ŠTRKODRVA	ŠD (0/63);	200mm; STN 73 6126
GEOTEXTÍLIA 300g/m2		
SPOLU		450mm; Edef,2= min. 30MPa

BETÓNOVÁ DLAŽBA (TYP HYDROLINEO)

BETÓNOVÁ DLAŽBA 0% VSAK. PLOCHY		80mm; STN EN 1338
LÓŽKO Z DRV. KAMENIVA		40mm; STN EN 13242
frakcia kamenivo 4/8mm		
KAMENIVO SPEVNENÉ CEMENTOM	CBGM C5/6;	200mm; STN 73 6124-1
ŠTRKODRVA	ŠD (0/63);	200mm; STN 73 6126
SPOLU		520mm; Edef,2= min. 45MPa

B – B

BETÓNOVÁ DLAŽBA (TYP HYDROLINEO)

BETÓNOVÁ DLAŽBA 0% VSAK. PLOCHY		80mm; STN EN 1338
LÓŽKO Z DRV. KAMENIVA		40mm; STN EN 13242
frakcia kamenivo 4/8mm		
KAMENIVO SPEVNENÉ CEMENTOM	CBGM C5/6;	200mm; STN 73 6124-1
ŠTRKODRVA	ŠD (0/63);	200mm; STN 73 6126
SPOLU		520mm; Edef,2= min. 45MPa

D – D

BETÓNOVÁ DLAŽBA (TYP HYDROLINEO)

BETÓNOVÁ DLAŽBA 40% VSAK. PLOCHY		80mm; STN EN 1338
LÓŽKO Z DRV. KAMENIVA		40mm; STN EN 13242
frakcia kamenivo 4/8mm		
KAMENIVO SPEVNENÉ CEMENTOM	CBGM C5/6;	200mm; STN 73 6124-1
ŠTRKODRVA	ŠD (0/63);	200mm; STN 73 6126
SPOLU		520mm; Edef,2= min. 45MPa

BETÓNOVÁ DLAŽBA (TYP HYDROLINEO)

BETÓNOVÁ DLAŽBA 40% VSAK. PLOCHY		80mm; STN EN 1338
LÓŽKO Z DRV. KAMENIVA		40mm; STN EN 13242
frakcia kamenivo 4/8mm		
ŠTRKODRVA	ŠD (16/32);	200mm; STN 73 6126
ŠTRKODRVA	ŠD (0/63);	200mm; STN 73 6126
SPOLU		520mm; Edef,2= min. 45MPa

BETÓNOVÁ DLAŽBA		60mm; STN EN 1338
LÓŽKO Z DRV. KAMENIVA		40mm; STN EN 13242
frakcia kamenivo 4/8mm		
ŠTRKODRVA	ŠD (16/32);	150mm; STN 73 6126
ŠTRKODRVA	ŠD (0/63);	200mm; STN 73 6126
SPOLU		450mm; Edef,2= min. 30MPa

MLATOVÝ POVRCH

DRVENÉ KAMENIVO (fr 0/4)		40mm; STN EN 13242
vodopriepustnosť 27,8x10⁻⁶ cm/s, napr. PARKDECOR		
DRVENÉ KAMENIVO (fr 0/16)		60mm; STN EN 13242
DRVENÉ KAMENIVO (fr 0/63)		300mm; STN EN 13242
GEOTEXTÍLIA 300g/m2		
SPOLU		400mm; Edef,2= min. 30MPa

C – C

MLATOVÝ POVRCH

DRVENÉ KAMENIVO (fr 0/4)		40mm; STN EN 13242
vodopriepustnosť 27,8x10⁻⁶ cm/s, napr. PARKDECOR		
DRVENÉ KAMENIVO (fr 0/16)		60mm; STN EN 13242
DRVENÉ KAMENIVO (fr 0/63)		300mm; STN EN 13242
GEOTEXTÍLIA 300g/m2		
SPOLU		400mm; Edef,2= min. 30MPa

MLATOVÝ POVRCH

DRVENÉ KAMENIVO (fr 0/4)		40mm; STN EN 13242
vodopriepustnosť 27,8x10⁻⁶ cm/s, napr. PARKDECOR		
DRVENÉ KAMENIVO (fr 0/16)		60mm; STN EN 13242
DRVENÉ KAMENIVO (fr 0/63)		300mm; STN EN 13242
GEOTEXTÍLIA 300g/m2		
SPOLU		400mm; Edef,2= min. 30MPa

PREFABRIKOVANÝ ŽB SADBOVÉ SUBSTRÁT (14,00x14,00mm) 550mm

ŠTRKODRVA	ŠD (90/150);	600mm; STN 73 6126
zhutnená po vrstvách 300mm, dutiny vyplnené zmesou hrejivá, ornica a bioplošia		
SPOLU		1150mm

MONOLITICKÝ BETÓN, METLIČKOVÁ ÚPRAVA

CEMENTOBETÓNOVÁ DOSKA CBIII		150mm; STN EN 1338
ŠTRKODRVA	ŠD (16/32);	150mm; STN 73 6126
ŠTRKODRVA	ŠD (0/63);	200mm; STN 73 6126
GEOTEXTÍLIA 300g/m2		
SPOLU		500mm; Edef,2= min. 30MPa

BETÓNOVÁ DLAŽBA		60mm; STN EN 1338
LÓŽKO Z DRV. KAMENIVA		40mm; STN EN 13242
frakcia kamenivo 4/8mm		
ŠTRKODRVA	ŠD (16/32);	150mm; STN 73 6126
ŠTRKODRVA	ŠD (0/63);	200mm; STN 73 6126
GEOTEXTÍLIA 300g/m2		
SPOLU		450mm; Edef,2= min. 30MPa

DETAIL PRIECHODU PRE CHODCOV

D – D

MLATOVÝ POVRCH

DRVENÉ KAMENIVO (fr 0/4)		40mm; STN EN 13242
vodopriepustnosť 27,8x10⁻⁶ cm/s, napr. PARKDECOR		
DRVENÉ KAMENIVO (fr 0/16)		60mm; STN EN 13242
DRVENÉ KAMENIVO (fr 0/63)		300mm; STN EN 13242
GEOTEXTÍLIA 300g/m2		
SPOLU		400mm; Edef,2= min. 30MPa

MONOLITICKÝ BETÓN, METLIČKOVÁ ÚPRAVA

CEMENTOBETÓNOVÁ DOSKA CBIII		160mm; STN EN 1338
ŠTRKODRVA	ŠD (0/32);	180mm; STN 73 6126
GEOTEXTÍLIA 300g/m2		
ŠTRKODRVA	ŠD (32/63);	200mm; STN 73 6126
SPOLU		540mm; Edef,2= min. 45MPa

VSAKOVACIA DLAŽBA

BETÓNOVÁ DLAŽBA S MEDZEROU 40%		80mm; STN EN 1338
LÓŽKO Z DRV. KAMENIVA		50mm; STN EN 13242
frakcia kamenivo 4/8mm		
ŠTRKODRVA	ŠD (16/32);	210mm; STN 73 6126
GEOTEXTÍLIA 300g/m2		
ŠTRKODRVA	ŠD (32/63);	200mm; STN 73 6126
SPOLU		540mm; Edef,2= min. 45MPa

VIAPROJECT
www.viaprojekt.sk

Stupeň:	DSP
Miesto:	05/2022
Mierka:	1:50
Formát:	12 x A4
Číslo výkresu:	2

Vypracoval: Ing. Katarína Slobodová

Zodpovedný projektant: Ing. Boris Arrela

Hlavný projektant stavby: Ing. Marek Šumichrast

Názov výkresu: **VZOROVÉ REZY**

Názov a miesto stavby:

Revitalizácia verejných priestranstiev pri CVČ Domino
Parcela č.: CP C 2012/5, 2013, 2014, 1984, 2006, k.ú. Nitra

Časť projektu: **SO.12 CHODNÍK**

Investor: **mesto Nitra, Štefánikova trieda 60,950 06 Nitra**