

POZNÁMKA: Na základe požiadavky bola spracovaná plocha rozhládového trojuholníka pre vjazd a výjazd z pozemku investora (podľa normy STN 73 6102 čl. 6.8 a normy STN 736101 tab.6). Návrhová rýchlosť pre hlavnú komunikáciu bola uvažovaná v hodnote 40km/h (podľa kategórie komunikácie). Potrebná dĺžka rozhladu pre zastavenie vozidla pri návrhovej rýchlosti 40km/h je 30m. Strana trojuholníka na hlavnej komunikácii bola teda stanovená na 30m na obe strany. Vozidlo na vjazde / výjazde bolo umiestnené do polohy 1,0m od kraja hlavnej komunikácie. Z hľadiska podmienok normy STN 736102 v rámci plôch rozhládového trojuholníka nesmú byť prekážky vyššie ako 0,9m od hrany komunikácie. Podmienka normy STN 736056 o umiestnenia a dĺžke vjazdu / výjazdu minimálne 2/3 dĺžky najväčšieho uvažovaného automobilu bola taktiež splnená, nakoľko pri uvažovaní dĺžky automobilu 5m je táto hodnota 3,33m, projekt uvažuje s najmenšou hodnotou 3,71m.

SKLADBA STAVEBNÝCH OBJEKTOV


- S0.01 ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA – BÚRACIE PRÁCE
- S0.02 ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
- S0.03 KONŠTRUKCIA OPLOTENIA IHRISKA
- S0.04 MULTIFUNKČNÁ PLOCHA IHRISKA
- S0.05 ALTÁNOK
- S0.06 OPLOTENIE
- S0.07 AREÁLOVÝ ELEKTRICKÝ ROZVOD
- S0.08 AREÁLOVÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA
- S0.09 KAMEROVÝ SYSTÉM
- S0.10 VEREJNÉ OSVETLENIE
- S0.11 CHODNÍK – BÚRACIE PRÁCE
- S0.12 CHODNÍK
- S0.13 SPEVNENÁ PLOCHA
- S0.14 AKUMULÁCIA A ZÁSOBOVANIE VODOU

LEGENDA

- BETÓNOVÝ OBRUBNÍK VYVÝŠENÝ
- BETÓNOVÝ OBRUBNÍK ZAPUSTENÝ
- PARKOVÝ OBRUBNÍK ZAPUSTENÝ
- NAVRHOVANÝ DVOR A PARKOVACIE STÁTIA (povrch drenážna betónová dlažba, premac hydro lineo)
- NAVRHOVANÝ VJAZD (povrch betónová dlažba)
- NAVRHOVANÝ CHODNÍK (povrch monolitický cestný betón, mešličková úprava)
- NAVRHOVANÁ SPEVNENÁ PLOCHA (povrch mlat)
- NAVRHOVANÁ VSAKOVACIA DLAŽBA (povrch drenážna betónová dlažba, premac hydro lineo)
- VIACÚČELOVÉ IHRISKO (asfaltový povrch)
- ZELEŇ
- ALTÁNOK A STOJISKO NA SMETNÉ KONTAJNERY
- PLOCHA ROZHĽADOVÉHO TROJUHLNÍKA
- EXISTUJÚCE VODOROVNÉ DZ
- NAVRHOVANÉ VODOROVNÉ DZ

325 EXISTUJÚCE ZVISLÉ DZ

231 NAVRHOVANÉ ZVISLÉ DZ
507-124
"OKREM DOPRAVNEJ OBSLUHY"
507-142-3
"OKREM NÁVŠTEVNÍKOV CVČ DOMINO RODIČOV A UČITEĽOV"

Hlavný projektant stavby:	Zodpovedný projektant:	Vypracoval :	 <div>VIAPROJECT www.viaproject.sk</div>	
Ing. Marek Šumichrast	Ing. Boris Aresta	Ing. Katarína Slobodová		
Názov výkresu:			TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE	
Názov a miesto stavby: Revitalizácia verejných priestranstiev pri CVČ Domino Parcela č.: OP C 2012/5, 2013, 1984 k.ú. Nitra Časť projektu: SO.13 SPEVNENÁ PLOCHA			Stupeň:	AŠ
			Dátum :	05/2022
			Mierka :	1:200
			Formát :	6 x A4
			Číslo výkresu :	4
Investor :			mesto Nitra, Štefániková trieda 60,950 06 Nitra	