



Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zadáva zákazku s názvom „Nákup 12ks mobilných kontajnerov“. Kompletne informácie o predmetnej zákazke nájdete na tejto adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36844/summary>

1. Stručný opis predmetu zákazky:

Nákup a dodanie **12ks mobilných kontajnerov** (10x obytných kontajnerov, 1x sanitárny kontajner PÁNI a 1x sanitárny kontajner DÁMY), kontajnery nevyhnutné **pre** zabezpečenie **ochrany** a **karantenizácie** osôb. Bližšia **špecifikácia** kontajnerov s minimálnymi technickými požiadavkami je uvedená **v bode 4** tejto prílohy. Predmetom zákazky je aj doprava kontajnerov do miesta dodania (pozri **bod 7** výzvy na predloženie ponuky), manipulácia a vykládka kontajnerov na stanovené miesto v mieste dodania.

Verejný obstarávateľ **umožňuje** záujemcom obhliadku miesta dodania kontajnerov v pracovných dňoch do **štvrtka 26.01.2022** v čase 09:00 – 15:00 hod., po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou: Mgr. Jakub Bartoš (+421 917 052 999).

2. Zoznam príslušných CPV kódov:

44613000-0 Veľké kontajnery

3. Lehota dodania

Predmet zákazky je potrebné dodať v 2 etapách, pričom **prvých 6** kontajnerov (5 obytných + 1 sanitárny) **do 31.03.2023**. Ostávajúcich 6 kontajnerov je potrebné dodať najneskôr **do 12 týždňov** od účinnosti zmluvy.

4. Podrobný opis predmetu zákazky

Ilustračné znázornenie mobilných kontajnerov



I. OBYTNÝ kontajner v celkovom množstve 10ks



Špecifikácia pre obytný kontajner

a) Požiadavka na rozmery (vonkajšie)

- dĺžka: 5,7m – 6,5m
- šírka: 2,4m – 3,2m
- výška: 2,8m – 3,2m

b) Požiadavka na konštrukciu

- zváraná oceľová konštrukcia z uzavretých profilov
- oceľové prvky sú lakované povrchovou **minimálne** polyuretánovou farbou s farebným odtieňom **bez** preferencií

c) Požiadavka na strechu

- jednostranný spád, zložená zo sendvičového panela
- hrúbkou **minimálne** 100mm PIR **prípadne** PUR **alebo** kombinácia PIR/PUR peny **alebo** ekvivalentné s rovnakými alebo lepšími kvalitatívnymi vlastnosťami
- reakcia na **oheň B – s1 d0** podľa normy **EN 13501-1** alebo ekvivalentný
- hodnota koeficientu prestupu tepla kontajnera (Uc) **minimálne** 0,21 (W/(m²*K))

d) Požiadavka na steny (vonkajšie)

- zložené zo sendvičového panelu s hrúbkou **minimálne** 100mm PIR **prípadne** PUR **prípadne** kombinácia PIR/PUR peny **alebo** ekvivalentné s rovnakými alebo lepšími kvalitatívnymi vlastnosťami
- hodnota koeficientu prestupu tepla kontajnera (Uc) **minimálne** 0,21 (W/(m²*K))

e) Požiadavka na steny (vnútorné)

- zložené zo sendvičového panelu s hrúbkou **minimálne** 100mm EPS (expandovaný polyester) **alebo** ekvivalentné s rovnakými alebo lepšími kvalitatívnymi vlastnosťami

f) Požiadavka na podlahu

- izolácia sendvičový panel **alebo** ekvivalentné s rovnakými alebo lepšími kvalitatívnymi vlastnosťami o hrúbke **minimálne** 100mm, reakcia na **oheň E** podľa normy **EN 13501-1** alebo ekvivalentná, oceľové rošty zvárané
- MFP doska s hrúbkou **minimálne** 18mm, PVC linoleum s hrúbkou **minimálne** 2mm, reakcia na **oheň D-s2, d0** podľa normy **EN 13501-1** alebo ekvivalentná

g) Požiadavka na okno a dvere

- okno plastové **minimálne** 1ks + roleta, sklopné s rozmermi 945-1200mm x minimálne 1 200mm
- exteriérové technické dvere 1ks s rozmerom **minimálne** 800mm x ~~2020~~ **1 900mm**, **uzamykateľné** vrátane dodania kovania a zámku

h) Požiadavka na elektroinštaláciu a klimatizáciu

- osvetlenie a inštalácia zásuviek spolu s rozvádzačom
 - elektrická schránka s ističmi – 1ks
 - nakonfigurované zásuvky 220 V – **minimálne** 4ks
 - nakonfigurované svietidlá LED – **minimálne** 2ks
 - elektrický konvektor s výkonom **minimálne** 2 kW – 1ks
- Panel pre klimatizačné zariadenie a montáž klimatizačného zariadenia do rámu, zavesenie do panelu **a to vrátane** dodania klimatizácie a montážnej konzoly s výkonom **minimálne** 2,5 kW - 1ks



II. SANITÁRNY kontajner PÁNI v celkovom množstve 1ks	
Špecifikácia pre kontajner pre PÁNOV	a) Požiadavka na rozmery (vonkajšie) -dĺžka: 5,7m – 6,5m -šírka: 2,4m – 3,2m -výška: 2,8m – 3,2m b) Požiadavka na konštrukciu -zváraná oceľová konštrukcia z uzavretých profilov -oceľové prvky sú lakované povrchovou minimálne polyuretánovou farbou s farebným odtieňom bez preferencií c) Požiadavka na strechu -jednostranný spád, zložená zo sendvičového panela -hrúbkou minimálne 100mm PIR prípadne PUR alebo kombinácia PIR/PUR peny alebo ekvivalentné s rovnakými alebo lepšími kvalitatívnymi vlastnosťami -reakcia na ohň B – s1 d0 podľa normy EN 13501-1 alebo ekvivalentný -hodnota koeficientu prestupu tepla kontajnera (Uc) minimálne 0,21 (W/(m²*K)) d) Požiadavka na steny (vonkajšie) -zložené zo sendvičového panelu s hrúbkou minimálne 100mm PIR prípadne PUR prípadne kombinácia PIR/PUR peny alebo ekvivalentné s rovnakými alebo lepšími kvalitatívnymi vlastnosťami -hodnota koeficientu prestupu tepla kontajnera (Uc) minimálne 0,21 (W/(m²*K)) e) Požiadavka na steny (vnútorné) -zložené zo sendvičového panelu s hrúbkou minimálne 100mm EPS (expandovaný polyester) alebo ekvivalentné s rovnakými alebo lepšími kvalitatívnymi vlastnosťami f) Požiadavka na podlahu -izolácia sendvičový panel alebo ekvivalentné s rovnakými alebo lepšími kvalitatívnymi vlastnosťami o hrúbke minimálne 100mm, reakcia na ohň E podľa normy EN 13501-1 alebo ekvivalentná, oceľové rošty zvárané -MFP doska s hrúbkou minimálne 18mm, PVC linoleum s hrúbkou minimálne 2mm, reakcia na ohň D-s2, d0 podľa normy EN 13501-1 alebo ekvivalentná g) Požiadavka na okno a dvere -okno plastové minimálne 1ks sklopné bez požiadavky na minimálny rozmer -exteriérové technické dvere 1ks s rozmerom minimálne 800mm x 2-020 1 900mm, uzamykatel'né vrátane dodania kovania a zámku h) Požiadavka na elektroinštaláciu -osvetlenie a inštalácia zásuviek spolu s rozvádzačom -elektrická schránka s ističmi – 1ks -nakonfigurované zásuvky 220 V – minimálne 4ks -nakonfigurované svietidlá LED – minimálne 2ks -elektrický konvektor s výkonom minimálne 2 kW – 1ks



	i) Požiadavka na vodoinštaláciu (SANITA/BOJLER) -toaletná misa minimálne 3ks s minimálnymi rozmermi 36cm x 47cm (šírka x dĺžka,) každá toaleta s vlastným rezervoárom -toalety medzi sebou oddelené priečkou, ktorá zabezpečí vytvorenie samostatného priestoru pre každú toaletu s vlastnými zvnútra uzatváracími dverami -umývadlo minimálne 3ks s minimálnou šírkou 49cm -sprchový kút minimálne 2ks/maximálne 3ks -splachovací pisoár minimálne 2ks -vstavaný elektrický bojler minimálne 50l – 1ks
III. SANITÁRNY kontajner DÁMY v celkovom množstve 1ks	
Špecifikácia pre kontajner pre DÁMY	a) Požiadavka na rozmery (vonkajšie) -dĺžka: 5,7m – 6,5m -šírka: 2,4m – 3,2m -výška: 2,8m – 3,2m b) Požiadavka na konštrukciu -zváraná oceľová konštrukcia z uzavretých profilov -oceľové prvky sú lakované povrchovou minimálne polyuretánovou farbou s farebným odtieňom bez preferencií c) Požiadavka na strechu -jednostranný spád, zložená zo sendvičového panela -hrúbkou minimálne 100mm PIR prípadne PUR alebo kombinácia PIR/PUR peny alebo ekvivalentné s rovnakými alebo lepšími kvalitatívnymi vlastnosťami -reakcia na oheň B – s1 d0 podľa normy EN 13501-1 alebo ekvivalentný -hodnota koeficientu prestupu tepla kontajnera (Uc) minimálne 0,21 (W/(m²*K)) d) Požiadavka na steny (vonkajšie) -zložené zo sendvičového panelu s hrúbkou minimálne 100mm PIR prípadne PUR prípadne kombinácia PIR/PUR peny alebo ekvivalentné s rovnakými alebo lepšími kvalitatívnymi vlastnosťami -hodnota koeficientu prestupu tepla kontajnera (Uc) minimálne 0,21 (W/(m²*K)) e) Požiadavka na steny (vnútorné) -zložené zo sendvičového panelu s hrúbkou minimálne 100mm EPS (expandovaný polyester) alebo ekvivalentné s rovnakými alebo lepšími kvalitatívnymi vlastnosťami f) Požiadavka na podlahu -izolácia sendvičový panel alebo ekvivalentné s rovnakými alebo lepšími kvalitatívnymi vlastnosťami o hrúbke minimálne 100mm, reakcia na oheň E podľa normy EN 13501-1 alebo ekvivalentná, oceľové rošty zvárané -MFP doska s hrúbkou minimálne 18mm, PVC linoleum s hrúbkou minimálne 2mm, reakcia na oheň D-s2, d0 podľa normy EN 13501-1 alebo ekvivalentná g) Požiadavka na okno a dvere



	-okno plastové minimálne 1ks sklopné bez požiadavky na minimálny rozmer -exteriérové technické dvere 1ks s rozmerom minimálne 800mm x 2-020 1 900mm, uzamykatel'né vrátane dodania kovania a zámku h) Požiadavka na elektroinštaláciu -osvetlenie a inštalácia zásuviek spolu s rozvádzačom -elektrická schránka s ističmi – 1ks -nakonfigurované zásuvky 220 V – minimálne 4ks -nakonfigurované svietidlá LED – minimálne 2ks -elektrický konvektor s výkonom minimálne 2 kW – 1ks i) Požiadavka na vodoinštaláciu (SANITA/BOJLER) -toaletná misa minimálne 3ks s minimálnymi rozmermi 36cm x 47cm (šírka x dĺžka,) každá toaleta s vlastným rezervoárom -toalety medzi sebou oddelené priečkou, ktorá zabezpečí vytvorenie samostatného priestoru pre každú toaletu s vlastnými zvnútra uzatváracími dverami -umývadlo minimálne 3ks s minimálnou šírkou 49cm -sprchový kút minimálne 2ks/maximálne 3ks -vstavaný elektrický bojler minimálne 50l – 1ks
--	---