

Výkazy: VÝKAZ DVERÍ
 SKLADBY PODLÁH

POZNÁMKY:

- VŠETKY STAVEBNÉ PRÁCE REALIZOVAŤ V SÚLADE S PLATNOU STN EN NORMOU
A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV JEDNOTLIVÝCH VÝROBCOV
- VŠETKY KLAMPIARSKÉ, ZÁMOČNÍCKE A STOLÁRSKE PRÁCE SÚ VRÁTANE NEŠPECIFIKOVANÉHO
KOTVIACEHO, SPOJOVACIEHO, TESNIACEHO MATERIÁLU
- GEOMETRIU A PRESNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ SI ZAMERAŤ PRED REALIZÁCIOU NA STAVBE.

OZNAČENIE	OTVÁRANIE	MEROVITÝ ROZMER V /MM/	ZÁRUBŇA		SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	POČET KUSOV						FARBA				
			OZNAČENIE	POČET KUSOV			I.N.P						CELKOM	ZÁRUBEŇ	DVERE	POZNÁMKY	
<div><div>1</div><div>S</div></div>	PRÁVE	800 X 1970	OCEĽOVÁ	2	<div><div><div></div></div><div>800</div><div>1970</div></div>	<p>OCEĽOVÉ DVERE VNÚTORNÉ HLADKÉ, PLNÉ BEZ PRAHU</p> <p>KOVANIE: ZÁMOK S VLOŽKOU GUĽA - KĽUČKA, GUĽA Z M.Č.102</p> <p>DVERE S OLOVENÝM PLECHOM HR.2,0 MM ZÁRUBŇA S OLOVENOU VÝSTELKOU</p>	1							1	RAL 9010 BIELA (WHITE)	RAL 9010 BIELA (WHITE)	AS-07
PRESNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ SI ZAMERAŤ PRED REALIZÁCIOU NA STAVBE.																	
DOMINO INVEST s.r.o.						VÝKAZ DVERÍ		LIST Č. 1		AS - 11							

Skladby podláh

I.NP

PVC GERFLOR MIPOLAM EL el.staticky vodivá, hr. 6 mm,
(39,92 m² x 1,2 = 47,90 m²)
m.č.104,106,107

- podlahovina z PVC Gerflor Mipolam EL el.staticky vodivá
vyvedená 100 mm nad podlahu ako soklík PVC hr. 2 mm
- elastický samonivelizujúci poter vystužený PP vláknami hr. 4 mm
- jestvujúca podlahová konštrukcia